

## Écran de protection CleanAIR® CA-3

Écran de protection équipé d'une visière remplaçable en acétate



### Description

L'écran de protection équipé d'une visière en acétate facilement remplaçable assure une protection respiratoire et faciale contre les projections de produits chimiques.

### Application

L'écran de protection CA-3 peut s'utiliser dans de nombreux secteurs tels que les environnements nécessitant une faible résistance chimique, l'industrie chimique, les laboratoires et la peinture par pulvérisation.

DA-061\_-\_710301\_-\_Grinding\_shield\_CA-3\_acetate\_-\_FRA

# FICHE TECHNIQUE

## Écran de protection CleanAIR® CA-3

Écran de protection équipé d'une visière remplaçable en acétate



### Spécifications techniques

Code produit	71 03 01		
Masse	520 g		
Dimensions	300 mm / 350 mm / 220 mm		
Dimensions de la visière	300 x 220 mm		
Couleur	noir		
Matériaux	Coque de casque : polyamide Visière de protection : acétate		
Type de tuyau recommandé	71 00 60 - Tuyau flexible léger (QuickLOCK™ femelle : filet intérieur CA40x1/7") Longueur : réglage automatique : 600 mm - 1 100 mm / Masse : 225 g		
Entrée (filet)	Filet d'entrée du flux d'air : QuickLOCK™ mâle		
Norme	EN 12941	EN 14594	EN 166
Classe de protection / NPF*	TH2 / 50	2A / 50	FT
Conditions de stockage	-10 °C à +55 °C, humidité relative de 20 à 95 %		
Conditions de fonctionnement	0 °C à +60 °C, humidité relative de 20 à 95 %		

\* dépend de l'appareil PAPR utilisé / du système de la compagnie aérienne

### Avis de non-responsabilité

Toutes les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et peuvent être modifiées sans préavis. Il incombe à chaque utilisateur de vérifier si le produit convient à ses propres applications. Les produits CleanAIR® ne conviennent pas et ne sauraient servir à toutes les applications.