


L'UNIVERS EPI CATÉGORIE 3



DESCOURS & CABAUD

ÉDITION 2021

 **DEXIS**  **PROLIANS**  **HYDRALIANS**



Tractel vous propose une gamme complète de solutions qui vous apporte confort et sécurité, même dans les conditions les plus extrêmes.



A la hauteur de vos ambitions En toute sécurité



Tractel est un **spécialiste mondial** de la sécurité des travaux en hauteur, fournissant des solutions et des services fiables, innovants et compétitifs. Ces solutions sont utilisées dans de nombreuses applications, en particulier dans les projets industriels, de construction, d'énergie, de télécommunication et d'infrastructure.

Scannez ce QR Code
et découvrez l'ensemble
de nos produits et solutions.
www.tractel.com/fr



OFFRE

Leader de la distribution des EPI depuis maintenant plus de 15 ans, le Groupe DESCOURS & CABAUD vous accompagne dans votre démarche de **prévention des risques**.

Nos spécialistes sont reconnus pour leur expertise et sont régulièrement formés aux nouvelles normes et technologies pour vous conseiller au quotidien dans le choix de vos équipements. Nous répondons à vos besoins d'exigences en termes de sécurité et performance en sélectionnant pour vous des gammes **techniques, compétitives et innovantes** d'EPI de Catégorie 3 qui protègent contre les risques mortels ou irréversibles.

Le Groupe a élargi son offre de services en intégrant **EPI MAINTENANCE, un centre technique dédié aux vérifications et maintenances des EPI de Catégorie 3**. Avec notre solution de service mobile, le **Safety Trucks** assure les prestations de maintenance requises directement sur vos sites et vous permet de réduire le temps d'immobilisation de votre parc.

La sécurité s'appréhende dans son ensemble, les EPI connectés et exosquelettes sont des **solutions innovantes** qui répondent aux enjeux de sécurité. Nos experts vous accompagnent pour l'intégration de ces solutions, notamment lorsque l'environnement de travail engendre des facteurs de risques spécifiques tels que l'isolement, la coactivité engins/piétons ou encore les Troubles Musculo-Squelettiques.

Vos métiers connaissent des transformations majeures, les technologies évoluent et vos besoins s'affinent. Nos experts ont à cœur de vous accompagner au quotidien dans votre recherche constante de sécurité et ce à travers des solutions toujours plus performantes.

Jocelyne Peloux, Directrice du Marché EPI,
et les équipes d'experts EPI.

DESCOURS & CABAUD

votre partenaire dédié aux métiers du bâtiment et de l'industrie

Fondé en 1782, le Groupe DESCOURS & CABAUD a su bâtir au fil des ans un leadership pérenne dans le domaine de la distribution de fournitures professionnelles à destination des secteurs de l'industrie et du bâtiment.

Notre Groupe, leader en France, acteur majeur en Europe et présent en Amérique du Nord, est reconnu pour sa capacité à construire une relation de partenariat durable avec ses clients professionnels en s'engageant, à leurs côtés, dans la recherche constante de gains de productivité, de performance et d'innovation.

DESCOURS & CABAUD, ENGAGÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE DE NOS CLIENTS

5

ENGAGEMENTS



Proximité humaine et géographique



Compétitivité et largeur de gamme



Disponibilité des produits



Expertise métiers



Solutions de performance



DESCOURS & CABAUD

PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS
DE L'INDUSTRIE ET DU BÂTIMENT

TROIS ENSEIGNES COMMERCIALES

DIMENSIONNÉES POUR L'INTERNATIONAL

À travers ses 3 enseignes commerciales, **DESCOURS & CABAUD** se positionne comme un partenaire multispécialiste, distributeur de produits et services à forte valeur ajoutée dédiés à la performance des professionnels de l'industrie, de la construction et des métiers de l'eau et du paysage.



PROLIANS

LE PARTENAIRE DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION

Expert de tous les métiers de la construction, nous accompagnons quotidiennement plus de 200 métiers du secteur en proposant l'offre de fournitures la plus complète du marché, adossée à de nombreux services qui facilitent.



DEXIS

LE PARTENAIRE DES MÉTIERS DE L'INDUSTRIE

Expert de tous les métiers de l'industrie, nous accompagnons la croissance et la performance de nos clients à travers une offre globale de solutions pour la maintenance industrielle : mécatronique, usinage, équipements de protection.



HYDRALIANS

LE PARTENAIRE DES MÉTIERS DE L'EAU ET DU PAYSAGE

Expert des métiers de l'eau et du paysage, nous proposons à nos clients professionnels les gammes spécialisées les plus étendues du marché, et leur offrons des services à forte valeur ajoutée ainsi qu'un accompagnement.



L'OFFRE LA PLUS LARGE DU MARCHÉ

DESCOURS & CABAUD s'engage à préserver la sécurité et la santé de l'Homme au travail en partenariat avec les fabricants leaders dans leur domaine.

Grâce à notre présence à l'international et forte d'une équipe d'experts dédiés aux équipements de protection individuelle, nous répondons aux enjeux de sécurité et déployons nos solutions au plus près de vos sites de production.

Avec notre large gamme de produits, associée à des services à forte valeur ajoutée et à des solutions innovantes, nous accompagnons vos équipes dans la prévention des risques.

“ *Un équipement adapté pour une sécurité renforcée* ”



OPSIAL®

**CRÉATEUR
DE SOLUTIONS
DE PROTECTION**

Toujours à l'écoute des dernières tendances et innovations, notre marque propre crée pour vous de nouvelles solutions de protection et vous offre ainsi les gammes les plus complètes du marché.

Avec Opsial, nous avons fait le choix d'une marque premium, afin de vous protéger de la tête aux pieds sans compromis sur le confort ni l'esthétisme !

- **Durabilité, des produits haute qualité pour vous garantir la meilleure performance.**
- **Confort, amélioré en collaboration avec nos équipes terrain et nos utilisateurs finaux.**
- **Qualité et fiabilité, de nos fournisseurs partenaires selon une charte commune**



Développement
en France



Sélection rigoureuse
des matières premières



Fabricants
certifiés



Contrôleurs dédiés
dans les usines



Service R&D et
Qualité en France

DES SOLUTIONS

POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ



ACCÉDEZ À UNE OFFRE COMPLÈTE DE PROTECTION DES PIEDS À LA TÊTE

Choisissez l'équipement le mieux adapté à la situation

OPTIMISEZ VOTRE SÉCURITÉ AVEC DES SERVICES ADAPTÉS

Renforcez la prévention des risques professionnels et la sécurité, tout en favorisant votre productivité.



ANTICIPEZ LE FUTUR AVEC DES SOLUTIONS INNOVANTES

Découvrez de nouvelles solutions où innovations et sécurité sont gage de performance.



EPI DE CATÉGORIE 3 :

DE QUOI PARLE-T-ON ?

L'offre présentée dans ce catalogue est dédiée aux équipements de protection individuelle de Catégorie 3 qui protègent **des risques graves, irréversibles voire mortels !**

Pour être en conformité, les obligations générales et les responsabilités de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail doivent être respectées.

Certains de ces EPI sont alors soumis à des vérifications annuelles obligatoires.

Pour les autres EPI de Catégorie 3, leur vérification et entretien sont recommandés et doivent respecter les standards des fabricants.

Vérifications annuelles obligatoires

- Antichutes
- Appareils de protection respiratoire
- Détecteurs de gaz, selon les recommandations des fabricants
- Masques d'évacuation
- Gilets de sauvetage

Vérification et entretien recommandés

- Combinaisons de protection chimique
- Protections auditives
- Gants et casques d'électriciens

Vérification de déclaration de conformité UE :

- Protections contre les températures extrêmes

DES SERVICES SPÉCIFIQUES

POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS*

VENDING MACHINE

Le distributeur connecté est une solution personnalisable pour la mise à disposition de vos équipements.



DISPONIBILITÉ 24/7 :

Bénéficiez des produits facilement et à tout moment.



SIMPLICITÉ D'USAGE :

Sécurisez les accès au distributeur pour une meilleure traçabilité de vos produits.



RENTABILITÉ MAXIMALE :

Optimisez la gestion de votre stock : suivi en temps réel, seuils d'alertes, réapprovisionnement, etc.



FIT TEST

Le fit test vous permet de contrôler l'étanchéité de vos équipements respiratoires.

Le Fit test **qualitatif** vérifie l'ajustement d'un dispositif respiratoire en utilisant une substance test que le sujet peut sentir ou goûter.

Le Fit test **quantitatif** délivre des résultats numériques plus objectifs, mesurables, et parfaitement indépendants des facultés sensorielles du porteur.

Pensez à contacter notre centre technique EPI MAINTENANCE pour cette prestation.

FORMATION DE VOS ÉQUIPES

Au-delà de disposer des équipements de protection adaptés à l'environnement de travail, la formation des équipes est un point essentiel pour prévenir des risques professionnels.


Nos formateurs sont accrédités et vous accompagnent au plus près de vos besoins pour vous informer sur **les réglementations les plus récentes, la sécurité, la prévention des risques mais aussi les innovations** et applications techniques des produits.

Qu'ils soient via des modules de e-learning, dans notre centre technique EPI MAINTENANCE ou directement sur vos sites, nos équipes d'experts sont à vos côtés pour que la sécurité de vos équipes soit garantie.

*Rapprochez vous de votre contact commercial pour découvrir les services proposés.

VOS EPI SUR MESURE POUR PLUS DE CONFORT

Nos spécialistes EPI sont à votre écoute pour déterminer, avec vous, la solution de protection la plus adaptée aux contraintes de votre métier.



PERSONNALISATION DE VOS TENUES

Concevez avec vos experts une ligne de vêtements unique pour votre entreprise ou personnalisez vos vêtements :

- Définition du cahier des charges
- Mise au point des patronages
- Choix des matières, des options, des accessoires et des coloris,
- Sérigraphie et flocage.



GESTION OPTIMISÉE

Équipez vos collaborateurs sans perte de temps : nous élaborons vos commandes en fonction de vos exigences afin de faciliter votre organisation.

Nos outils nous permettent de recenser vos besoins : tailles de vos équipes, produits habituels et spécifiques.

Nous préparons vos commandes selon vos critères : par tenue, spécificité produit ou site de production afin d'optimiser votre gestion au quotidien.



LUNETTES DE PRESCRIPTION

Découvrez toutes les solutions de protection des yeux que nous proposons pour vous protéger et préserver vos lunettes correctrices :


- Lunette de sécurité adaptée à votre vue réalisée en partenariat avec un opticien local
- Lunette-loupe de sécurité
- Lunette-masque ou d'une sur-lunette selon votre activité



BOUCHONS D'OREILLES MOULÉS SUR MESURE

Équipez-vous de bouchons d'oreilles sur mesure qui combinent protection et confort en fonction de votre activité :

- Antibruit moulé avec poignée ergonomique facilitant l'utilisation
- Antibruit moulé compact ou ultra compact pour les suréquipements de la tête
- Antibruit moulé spécifiquement conçu pour la communication téléphonique dans le bruit



SEMELLES SUR MESURE

Choisissez des semelles adaptées à la morphologie de ses pieds, et optez pour plus de confort et de sécurité. Nous pouvons :

- Enregistrer les mesures de vos pieds
- Analyser le type de voûte plantaire (basse, normale, haute)
- Identifier les points d'appui



UN CENTRE TECHNIQUE

DÉDIÉ À VOTRE SÉCURITÉ

EPI

MAINTENANCE

Notre centre technique multimarques,
**NETTOIE, CONTRÔLE
ET RÉPARE VOS EPI
DE CATÉGORIE 3.**

- Contrôles réguliers de vos équipements
- Respect des règles en vigueur, des obligations générales et de la responsabilité de l'employeur en matière de sécurité au travail
- Maintenance curative et préventive
- Équipements en conformité avec la législation et les normes garantis

NOS ATOOUTS

Nettoyage intégral et désinfection

**Traçabilité
des équipements**

**Veille réglementaire et relance
annuelle pour la mise en conformité
de vos équipements**

**Fit Test pour les masques
respiratoires**

Location de détecteurs de gaz

Cellule de décontamination

Notre site est doté d'une **salle sous dépression totale**, équipée de 5 sorbonnes afin de décontaminer les équipements potentiellement aimantés ou plombés.

Formation travail en hauteur

Notre centre est équipé d'une **tour pour les formations antichute**. Ces formations peuvent également se faire sur site.

SAFETY TRUCK

LA SOLUTION DE MAINTENANCE QUI VIENT À VOUS



*La solution qui fait gagner
un temps précieux aux entreprises*

UN CENTRE TECHNIQUE ITINÉRANT

Hypermobile, le **SAFETY TRUCK** est équipé du matériel nécessaire pour nettoyer, désinfecter et réparer vos EPI de catégorie 3. Des services essentiels et complémentaires à ceux proposés dans notre centre technique, permettant ainsi d'être au plus près de vos besoins.

DES TECHNICIENS EXPERTS ET SPÉCIALISÉS

Contrôles préventifs

mise en conformité avec la législation en vigueur.

Maintenance curative

pour garder vos équipements comme neufs.

Traçabilité

pour un suivi de la maintenance des équipements.

Évaluation des risques

auxquels sont confrontés vos collaborateurs.

EPI MAINTENANCE

Pour plus d'informations, contactez votre agence habituelle ou directement notre centre technique.

info@epim.fr

+33 (0)1 69 07 01 20

epi-maintenance.fr



**Découvrez
notre centre
en vidéo**





Nécessaires dans de nombreuses situations, les EPI de catégorie 3 protègent des risques graves, irréversibles voire mortels.

Les espaces confinés représentent une situation particulière qui combine plusieurs types de risques et illustre la nécessité d'utiliser des EPI de catégorie 3.


Cette page, dédiée aux espaces confinés, vous permet d'appréhender ce type d'environnement en mettant en place l'ensemble des équipements nécessaires à la sécurité et la prévention des risques de vos équipes.

QU'EST CE QU'UN ESPACE CONFINÉ ?




TOXICITÉ

Risque d'atmosphère respirable dégradée (gaz toxiques ou insuffisance d'oxygène) et/ou d'atmosphère explosive (gaz inflammables).



ACCÈS

Les moyens d'accès et de secours, à l'extérieur comme à l'intérieur, sont difficiles.



VENTILATION

Absence ou insuffisance de ventilation.

ESPACES CONFINÉS OUVERTS

Galeries étroites et longues, grosses canalisations, pipe lines, certaines cales de navires ou péniches, bassin de dessablement, poste de relèvement, château d'eau, puits, regards, vides sanitaires, certaines caves mal aérées, etc.

ESPACES CONFINÉS FERMÉS

Citernes de stockage, citernes routières, wagons-citernes, cuves et réservoirs, ballast, compartiments de cales, silos, réacteurs de l'industrie chimique, etc.

LES DEUX RECOMMANDATIONS

POUR LES ESPACES CONFINÉS

Pour toute intervention dans des espaces confinés, le respect de deux recommandations est impératif.

1. **R447** POUR TOUS LES TRAVAUX EN ESPACE CONFINÉ

Avant intervention en espace confiné :

- Procédure spécifique
- Visite préalable
- Évaluation des risques
- Plan de prévention


Pendant intervention :

- Mise en place d'un permis de pénétrer
- Balisage
- Ventilation
- Contrôle d'atmosphère
- Plan de prévention des secours

2. **R472 (CATEC)** POUR LES INTERVENTIONS EN ESPACE CONFINÉ LIÉS À L'EAU OU À L'ASSAINISSEMENT


Cette recommandation, qui vient compléter la précédente, préconise une formation pour les équipes intervenant dans ces espaces spécifiques afin d'obtenir le Certificat d'Aptitude à Travailler en Espaces Confinés.

Les espaces confinés présentent des risques graves pour lesquels le choix de l'équipement de protection individuel est essentiel :



RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR

Pour des travaux en hauteur dans un milieu confiné, il faut à minima utiliser l'équipement suivant : Harnais complet, Tripode (conforme NF EN 795), Sellette, Enrouleur antichute, Lift et Treuil.



RISQUES LIÉS À L'ATMOSPHÈRE


(toxiques, anoxie, explosion...)

Détecteur de gaz mono ou multi gaz. Après analyse, la ventilation de la zone d'intervention peut être une solution éventuelle.




RISQUES BIOLOGIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Combinaisons ventilées et protection respiratoire



RISQUE DE NOYADE

Si le risque de noyade ne peut être supprimé par de la consignation hydraulique et une étude de la météo, les intervenants doivent porter un gilet de sauvetage auto-gonflable pour se protéger contre le risque d'entraînement par le courant.



RISQUE ROUTIER

Obligation d'utiliser balisage et signalisation en cas d'intervention sur la voie publique

SOMMAIRE

SOLUTIONS INNOVANTES

P. 13



- 16** EXOSQUELETES
- 20** EPI CONNECTÉS TRAVAILLEUR ISOLÉ
- 25** EPI CONNECTÉS COACTIVITÉ ENGRANS/PIÉTONS

DÉTECTION DE GAZ

P. 27



- 30** DÉTECTEURS MONOGAZ
- 33** DÉTECTEURS MULTIGAZ
- 36** SYSTÈMES DE TEST ET DE CALIBRAGE

PROTECTION RESPIRATOIRE

P. 39



- 46** DEMI-MASQUES ET MASQUES COMPLETS
- 58** VENTILATION ASSISTÉE
- 72** VENTILATIONS ASSISTÉES SPÉCIFIQUES
- 78** ADDUCTION D'AIR
- 84** APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS AUTONOMES
- 85** ÉVACUATION

PROTECTION ANTICHUTE

P. 87



- 92** SOLUTIONS TRACTEL
- 104** SOLUTIONS 3M PROTECTA
- 110** SOLUTIONS HONEYWELL MILLER
- 119** SOLUTIONS PETZL
- 131** SOLUTIONS SKYLOTEC

PROTECTION SPÉCIFIQUE

P. 139



- 144** RISQUE AUDITIF
- 146** RISQUE CHIMIQUE
- 148** RISQUE ÉLECTRIQUE
- 150** VÊTEMENTS MULTIRISQUES
- 151** RISQUE DE NOYADE
- 152** RISQUE COUPURE / ENVIRONNEMENT FORESTIER
- 157** RISQUE FROID ET CHALEUR EXTRÊME
- 160** DÉFIBRILLATEURS

INDEX

- 163** INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS
- 170** INDEX DES CODES ARTICLES



SOLUTIONS INNOVANTES



- 16** EXOSQUELETES
- 20** EPI CONNECTÉS
TRAVAILLEUR ISOLÉ
- 25** EPI CONNECTÉS
COACTIVITÉ ENIGNS/PIÉTONS

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Article L 230-2 du code du travail :

« Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement. »

Article R4512-13 du code du travail :

« Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice

est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. »

Article R4543-19 du code du travail :

« Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. »



TMS ET PÉNIBILITÉ

QUEL IMPACT POUR LES ENTREPRISES ET LES SALARIÉS ?

LES PARTIES DU CORPS LES PLUS TOUCHÉES PAR LES TMS :

30%
épaule

22%
coude

38%
main, poignet, doigts

2%
genou

7%
bas du dos

EN FRANCE, LES TMS REPRÉSENTENT PLUS DE 80 % DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET LE MAL DE DOS REPRÉSENTE 20 % DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Des salariés se plaignant de douleurs, des absences répétées, une perte de productivité...

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) et le mal de dos touchent de nombreux artisans, agriculteurs et entreprises de tous secteurs d'activité.

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des troubles de l'appareil locomoteur pour lesquels l'activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou l'aggravation. Ils affectent principalement les articulations les muscles, les tendons et les nerfs.

Ils peuvent se manifester sous forme de douleur mais aussi sous forme de raideur, de maladresse ou de perte de force. Afin que ces maladies ne deviennent pas chroniques, elles doivent être diagnostiquées et prises en charge rapidement.

Les TMS sont, en général, liés au poste et à l'organisation de travail, à son environnement et au climat social dans l'entreprise.

Ils ont un coût substantiel pour l'entreprise, entraînent une désorganisation, peuvent être à l'origine d'une baisse de performance (productivité ou qualité) et avoir un impact majeur en matière d'absentéisme et de turnover.

Afin de répondre aux problématiques d'un large spectre de métiers et de parties du corps sollicitées et abîmées, **nous avons sélectionné une gamme d'exosquelettes, actifs ou passifs.** Ces solutions d'assistance à la réalisation de certaines tâches permettent non seulement de réduire le risque de TMS mais conduisent aussi à améliorer les conditions de travail et la productivité des travailleurs.

SOLUTIONS INNOVANTES, NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS

Nos experts et référents techniques vous accompagnent tout au long du parcours d'intégration de ces innovations qui préservent votre personnel, depuis l'analyse de votre problématique jusqu'à leur déploiement et l'adoption par les utilisateurs finaux, entre autres :

Ils sont également vos interlocuteurs dédiés pour toute assistance complémentaire telle que question sur un réglage, remplacement de pièces usagées ou demande de réparation.



DÉFINITION DES POSTES À RISQUES



ESSAIS SUR SITE ET VALIDATION DE L'ACCEPTABILITÉ



ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, DE L'UTILITÉ ET DE L'ADAPTABILITÉ DES DISPOSITIFS PRESSENTIS



SUIVI DES UTILISATEURS PENDANT LA PHASE D'APPROPRIATION

COACTIVITÉ ENGIN / PIÉTONS

La coactivité entre les engins mobiles et les piétons est source de nombreux accidents aux conséquences parfois dramatiques : travailleur trop proche de l'engin et/ou présent dans l'angle mort.

Le système de coactivité engins/piétons ELEKSEN a été conçu pour :

- > détecter une situation à risque,
- > alerter le conducteur de l'engin et le piéton,
- > analyser les risques d'accidents.

C'est un véritable outil de prévention ; une solution connectée, efficace et fiable pour une détection à 360° jusqu'à 10 mètres, quelle que soit la position du porteur, et une vigilance partagée.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le système définit une zone de danger autour de l'engin mobile :

- Le conducteur est alerté par une alarme visuelle et sonore lorsqu'un travailleur équipé d'un gilet connecté pénètre dans cette zone.

Très important, il garde une totale maîtrise de l'engin : système non intrusif.

- Simultanément, le piéton est prévenu du danger par une alarme sonore, la vibration de son gilet et le clignotement des 12 Leds haute luminosité positionnées sur son EPI.

Le gilet a une autonomie de 12 heures et est rechargeable via un port USB.

VOICI UNE SÉLECTION DE DISPOSITIFS POUR UNE INSTALLATION « STANDARD »



◆ PASSIFS



EXOSQUELETTE IP11 / 70LB

Ergosquelette appui-tête.

Ce dispositif léger aide à réduire les douleurs musculaires dans le cou et les épaules de l'utilisateur.

Il permet de limiter les crampes et torticolis, en particulier pour le personnel travaillant les bras au-dessus de la tête pendant une période prolongée.

Ce repose-tête offre un support flexible, tout en laissant une liberté de mouvement.

Grâce à son système de sangles, il corrige la posture de l'utilisateur.

Il est fortement recommandé de l'utiliser en complément de l'IP12 afin d'améliorer la productivité tout en réduisant les douleurs aux bras et au cou.

Partie du corps	Taille	Poids kg	Code
cervicales, épaules	unique	0,15	66 799 794



EXOSQUELETTE IP12 / 70LB

L'IP12 SKELEX est un ergosquelette léger, souple et compact, dédié aux travaux bras en hauteur.

Il s'adapte aux postures statiques et aux postures mobiles.

Il est dédié à tous les travaux dont la pénibilité résulte de postures les bras levés.

Il facilite le travail en diminuant largement le poids et la fatigue musculaire, ainsi que la dépense énergétique.

De plus, il assure une meilleure productivité tout en minimisant les risques de troubles musculo-squelettiques.

Domaines d'application : l'ergosquelette trouve ses applications dans tous les métiers où les opérateurs doivent maintenir une posture bras en l'air avec ou sans utilisation d'outils (positionnement de pièce, assemblage, montage...) : ateliers de fabrication, mécaniques, montage, maintenance, manutention et espaces verts.

Le spectre des métiers est extrêmement étendu : ouvriers d'industries métallurgiques, de constructions automobiles, aérospatiales et navales manipulant des outils légers (torches de soudure, riveteuses, perforateurs, ponceuses), compagnons de chantiers du bâtiment (peintre, électricien, étancheur, plaquiste, jardinier d'espaces verts...) ainsi que tous les autres postes de travaux sous caisse (maintenance, réparation, entretien...).

Partie du corps	Taille	Poids kg	Code
épaules, cervicales, bras	S	2,5	67 421 221
épaules, cervicales, bras	M	2,5	66 799 573



EXOSQUELETTE IP12 SOUDEUR / 70LB

L'IP12 SKELEX version soudeur est un ergosquelette léger, souple et compact, dédié aux travaux bras en hauteur.

Il s'adapte aux postures statiques et aux postures mobiles.

Il est dédié à tous les travaux dont la pénibilité résulte de postures les bras levés.

Il facilite le travail en diminuant largement le poids et la fatigue musculaire, ainsi que la dépense énergétique.

De plus, il assure une meilleure productivité tout en minimisant les risques de troubles musculo-squelettiques.

Son kit soudeur est prévu pour protéger l'ergosquelette des projections pendant les opérations de soudure.

Partie du corps	Taille	Poids kg	Code
épaules, cervicales, bras	M	2,5	67 745 027





noonee

EXOSQUELETTE IP14 / 70LB

L'ergosquelette IP14 NOONEE est un support ergonomique portable, léger flexible pour les positions d'assises, penchées ou demandant une alternance assis-debout. Il permet aux utilisateurs de se déplacer tout en bénéficiant d'un soutien permanent pour passer de la position debout à une position assise ou accroupie en se reposant sur le dispositif.

L'ergosquelette accompagne l'opérateur sans obstruer l'espace de travail et aide à éviter les postures pénibles.

L'alternance des postures de travail est préconisée en ergonomie.

L'ergosquelette permet à l'opérateur de pouvoir changer de position afin de diminuer sa fatigue. Il permet ainsi de minimiser les risques de lumbago, le trouble musculo-squelettique le plus fréquent.

Il s'adapte à différents gabarits de 160 à 195 cm jusqu'à 130 kg et aux chaussures de sécurité.

Domaines d'application :

Cet ergosquelette correspond tout particulièrement aux environnements industriels comprenant des lignes de production et d'assemblage où les opérateurs doivent se tenir debout ou courbé pendant un temps de travail prolongé.

Il est également adapté à des applications où les opérateurs sont amenés à réaliser de petits déplacements comme pour travailler autour d'une pièce de grande dimension par exemple : ateliers de fabrication, mécanique, unités de production, montage, maintenance, logistique.

Le spectre des métiers est large : ouvriers d'industries métallurgiques pour des opérations de finition (meulage, ébarbage, ébavurage), opérateurs des industries aérospatiales et navales travaillant dans des espaces restreints ou confinés, opérateur de constructions automobiles pour suivre la ligne de production, tous types de travaux en posture fixe (maintenance, réparation, câblage d'armoire électrique...).

Partie du corps	Taille	Code
membres inférieurs, dos	S	66 799 700
membres inférieurs, dos	M	67 421 256
membres inférieurs, dos	L	67 421 272



◆ ACTIFS



Japet.

EXOSQUELETTE IP13

L'IP13 modèle JAPET est un dispositif d'assistance actif, léger et adaptable, qui soulage le dos des opérateurs sur les postes à fortes contraintes lombaires. En diminuant la pression exercée sur les lombaires, il limite les impacts des mouvements répétitifs, postures contraignantes et ports de charge sur le dos. Actif, il garantit à l'opérateur une liberté de mouvement et préserve son activité musculaire tout en assurant un maintien postural ergonomique. Développé en collaboration avec des experts médicaux, l'IP13 JAPET préserve et restaure le dos des utilisateurs pour lutter contre la première cause d'arrêt et de restriction de travail en France.

Il s'applique également dans tous les métiers pour favoriser le maintien au travail ou accompagner la reprise de poste des salariés souffrant de lombalgie.

Domaines d'application :

L'exosquelette IP13 JAPET trouve ses applications dans tous les métiers à fortes contraintes lombaires (mouvements répétitifs, postures contraignantes ou ports de charges) tels que : ateliers de fabrication, production, mécanique, unités de montage, maintenance, manutention et d'opérations logistiques.

Métiers par secteurs d'activité : opérateurs d'industries métallurgiques, de constructions automobiles, aéronautiques, ferroviaires et navales, compagnons de chantiers du bâtiment (carreleur, plaquiste, jardinier), opérateurs de ligne de production en agroalimentaire, opérateurs de plateformes logistiques et tous les autres postes sollicitant le dos des opérateurs (maintenance, réparation, entretien, espaces verts, horticulture, viticulture).

Partie du corps	Taille	Poids kg	Code
dos, lombaires	1	2	67 421 299
dos, lombaires	2	2	67 421 302



BIOSERVO

IRONHAND® / 70LB

Ce gant bionique peut être utilisé pour tous les travaux où la main est fortement sollicitée. C'est un système modulaire composé d'une unité motrice, d'un gant, d'un harnais et de deux brassards.

Il fournit à l'opérateur une assistance motorisée lui permettant de réduire ou de compenser les contraintes physiques liées aux manipulations.

Actif et souple, léger et personnalisable, il permet à l'opérateur d'établir différentes combinaisons de puissance et de sensibilité qui s'adapteront parfaitement à son travail. Les tendons synthétiques intégrés dans le tissu du gant peuvent développer une force de l'ordre de 80 N en se substituant à la force qu'aurait dû développer l'opérateur.

Ironhand® est équipé de 5 capteurs au niveau des doigts.

Ironhand® offre la possibilité de collecter et d'analyser les données d'utilisation de façon anonyme. Elles permettent d'évaluer et d'identifier les cas d'utilisation à risque pour l'opérateur.

Cet enregistrement des données permet une évaluation ergonomique du risque des TMS au niveau de la main.

Domaines d'application :

Ironhand® trouve ses applications dans les métiers nécessitant l'utilisation d'outils ou la manipulation de pièces notamment les secteurs : industries aéronautique automobile et navale, BTP, métiers de la confection, mécaniciens, métiers d'assemblage.

Autonomie de 6 à 8h : le gant est relié à une alimentation portée qui peut être utilisée par l'opérateur entre 6 et 8h en continue.

Garantie : le gant a une durée de vie estimée de 100 000 cycles de serrages et l'unité motrice 1 million de cycles d'utilisations.

Partie du corps	Poids kg	Tailles	Code
poignet, main, coude, épaule	2,6	S - M - L - XL	66 799 840



SOLUTIONS CONNECTÉES
FIABLES ET EFFICACES



PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLÉ



Premier et seul
dispositif d'alerte
intégré à un EPI
ou un brassard



TECHNOLOGIE APPRENANTE

Les paramètres de détection d'immobilité et de perte de verticalité s'ajustent automatiquement au porteur



ALERTE LUMINEUSE : Led sur l'EPI ou brassard T25



LEVÉE DE DOUTE VIA KIT MAINS LIBRES



COACTIVITÉ ENGINS / PIÉTONS

eLeksen
BeSeen|BeSafe|BeSmart

Pour une vigilance partagée

SOLUTIONS INNOVANTES



DISPOSITIF Dati plus / 70NF



+ MADE IN FRANCE

Dispositif d'alerte pour travailleur isolé à intégrer dans un EPI haute visibilité ou brassard connecté ELEKSEN. Le dispositif DATI PLUS est un système communicant qui transmet une alerte (automatique ou manuelle) vers des aidants (salariés de l'entreprise ou télésurveillance externalisée) afin d'intervenir rapidement auprès du travailleur isolé en cas d'accident. Chargeur inclus.

Caractéristiques :

- Batterie : Li-ion 1 000 mAh.
- Kit mains libres : micro et haut parleur intégrés.
- Localisation GPS en cas d'alerte uniquement.
- Technologie GSM/GPRS multiopérateurs.
- Carte SIM intégrée.
- Capteur de mouvements.
- Température d'utilisation : -20° à 50°C.
- Autonomie 30 heures.
- Rechargeable en 3 heures.

IP 64

Poids	Code
80g	67 739 558

+ D'INFOS !

NOS RÉFÉRENTS TECHNIQUES ET EXPERTS, EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES,

vous accompagnent pour trouver et souscrire la formule d'abonnement et de service, avec ou sans externalisation des alertes, la plus adaptée à vos besoins.



CHARGEUR POUR DISPOSITIF DATI PLUS / 70NF

Connecteur magnétique de recharge. Recharge en seulement 3h.

Code
67 739 515



BRASSARD NÉO LED COMPATIBLE AVEC LE DISPOSITIF DATI PLUS / 70NE

Brassard NÉO LED sans batterie ELEKSEN. Compatible DATI PLUS pour la protection du travailleur isolé. Six LED haute luminosité blanches pour une visibilité maximale. Trois modes d'éclairage : flash lent, flash rapide et lumière continue.

Couleur	Code
noir	67 739 450



GILET SAFARI LED FLUO COMPATIBLE DATI PLUS

Gilet haute visibilité multipoche à LED, ultra respirant en maille ajourée 100 % polyester. Compatible DATI PLUS pour la protection du travailleur isolé. Amélioration de la visibilité grâce aux 11 LED haute luminosité (6 à l'avant + 5 à l'arrière). Batterie Lithium-Ion rechargeable via port USB (5 heures). 3 modes d'éclairage : flash lent, flash rapide et lumière continue. Système d'alerte charge faible. Fermeture centrale par fermeture à glissière. Pourtour du gilet souligné par un biais gris. Un porte-badge translucide pour une meilleure identification. Deux poches basses avec soufflet recouvertes d'un rabat fermé par un auto-agrippant. Une poche portable avec soufflet et compartiment stylo. Un anneau plastique noir. Batterie et câble fournis, placés dans une poche basse. Bandes rétro réfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousues. Personnalisation possible (dos ou poitrine) du gilet SAFARI LED par transfert numérique. Le marquage "poitrine" est positionné obligatoirement sous le porte-badge (côté droit au porté).

Autonomie : 12 heures en mode fixe et 20 heures en mode clignotant, la recharge se fait en 5 heures. Lavable à 30°C (programme délicat) : 20 cycles ou lavage à 60°C : 5 cycles. Haute visibilité : Oui. Option : personnalisable

Matière textile : maille ajourée 100 % polyester



Couleur	Taille	Code
Jaune fluo	M	63 804 193
Jaune fluo	L	63 804 207
Jaune fluo	XL	63 804 215
Jaune fluo	2XL	63 804 223
Jaune fluo	3XL	63 804 231

Couleur	Taille	Code
Orange fluo	M	63 804 258
Orange fluo	L	63 804 266
Orange fluo	XL	63 804 274
Orange fluo	2XL	63 804 282
Orange fluo	3XL	63 804 290



GILET MODU LED FLUO COMPATIBLE DATI PLUS

Gilet modulable haute visibilité en maille ajourée 100% polyester pour une meilleure respirabilité. Compatible DATI PLUS pour la protection du travailleur isolé. Il s'adapte à toutes les morphologies : fermeture centrale à glissière et réglage latéral par trois fermetures à glissière. Batterie Lithium-Ion rechargeable via un port USB (5 heures). Tissu poly-coton fluorescent sur les côtés avec empiècement rétro réfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. 11 LED haute luminosité intégrées pour une visibilité optimale : 6 LED blanches à l'avant + 5 LED rouges à l'arrière. 3 modes d'éclairage : flash lent, flash rapide et mode continu. Système d'alerte charge faible. Batterie et câble fournis dans une poche basse. Un porte-badge translucide pour une meilleure identification. Deux poches basses avec soufflet recouvertes d'un rabat fermé par un auto-agrippant. Une poche portable avec soufflet et compartiment stylo. Un anneau plastique noir. Pourtour du gilet souligné par un biais gris. Bandes rétro réfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousues. Personnalisation possible (dos ou poitrine) par transfert numérique. Le marquage poitrine est positionné obligatoirement sous le porte-badge (côté droit au porté).

Autonomie : 16 heures en mode flash – 8 heures en mode continu. Lavable à 30°C (programme délicat) : 12 cycles. Haute visibilité : Oui

Matière textile : maille ajourée 100% polyester, tissu poly-coton



Couleur	Taille	Code
Jaune fluo	M à XL	65 772 159
Jaune fluo	2XL à 3XL	65 772 167

Couleur	Taille	Code
Orange fluo	M à XL	65 772 175
Orange fluo	2XL à 3XL	65 772 183



PARKA ANNAPURNA LED COMPATIBLE DATI PLUS

La Parka ANNAPURNA LED vous offre imperméabilité, respirabilité et une grande ergonomie. Compatible DATI PLUS pour la protection du travailleur isolé. Amélioration de la visibilité grâce aux 11 LED haute luminosité intégrées. Batterie Lithium-Ion rechargeable via port USB (5 heures). Trois modes d'éclairage sont disponibles : flash lent, flash rapide et lumière continue. Manches préformées pour une meilleure aisance dans les mouvements, même avec le port de la doublure amovible. Doublure intérieure en maille ajourée pour un confort optimal. Une protection totale contre les intempéries : fermeture centrale à glissière sous double rabat fermée par auto-agrippant, bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante. Bandes rétro réfléchissantes microbilles RETHIOTEX® : EPI qualitatif et visibilité optimale de jour comme de nuit. Unique sur le marché grâce à son look innovant (présence de deux coloris contrastés). Ultra confortable : col et mentonnière doublés Micromink. Tissu Wovotex Air imper-respirant avec enduction microporeuse 100% polyester. Une personnalisation plus rapide et une garantie d'étanchéité : concept Mark&Scratch. L'autonomie est de 16 heures en mode flash - 8 heures en mode continu, la recharge USB se fait en 5 heures. Lavage à 30°C (programme délicat) : 12 cycles. Coloris : jaune fluo, gris, marine. Haute visibilité : Oui

Couleur	Taille	Matière textile	Code
Jaune	S	wovotex	67 739 760
Jaune	M	wovotex	67 739 752
Jaune	L	wovotex	67 739 744
Jaune	XL	wovotex	67 739 779
Jaune	2XL	wovotex	67 739 787
Jaune	3XL	wovotex	67 739 795

Couleur	Taille	Matière textile	Code
Orange	S	wovotex	67 739 825
Orange	M	wovotex	67 739 817
Orange	L	wovotex	67 739 809
Orange	XL	wovotex	67 739 833
Orange	2XL	wovotex	67 739 841
Orange	3XL	wovotex	67 739 868



EN 343: 2003+A1:2007
EN 343: 2003 + A1 : 2007

EPI CONNECTÉS - TRAVAILLEUR ISOLÉ



SEMELLE CONNECTÉE XSOLE® PTI / 70EZ

Les semelles connectées XSOLE® PTI : une solution simple, confortable et 100% mains libres de protection du travailleur qui fonctionne sans smartphone. Insérées dans les chaussures comme des semelles ordinaires, elles n'engagent aucune modification du poste de travail.

En cas de perte de verticalité, de SOS volontaire ou d'autres situations de danger, elles transmettent automatiquement l'alerte et la localisation du porteur en danger au superviseur.

FIABILITÉ ET PERFORMANCES

Sécurité : intégré à la semelle, le dispositif PTI/DATI est porté en permanence dans les chaussures et donne ainsi l'information la plus fiable possible sur les situations de danger.

Fiabilité : l'équipement 2G-4G et la connectivité multi-opérateurs, garantissent une qualité de service et une couverture optimale en exploitant tous les opérateurs disponibles.

Performance : le module comporte un récepteur multi-GNSS (GPS, GALILEO...) utilisé par les plus grandes marques de l'industrie automobile.

À l'intérieur des bâtiments, la précision du positionnement peut être améliorée par des balises XSpot® Bluetooth.

Autonomie : l'électronique s'active avec le mouvement et passe en veille automatiquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

2G-4G, Bluetooth Low Energy, SIM M2M multi-opérateurs à couverture Europe.

Poids 60 g, ip67 ce cem atex zone 2.

Température de fonctionnement jusqu'à 50°C, chargeur induction Qi.

Pointure	Code								
36	68 042 313	39	66 551 474	42	66 551 504	45	66 551 539	48	68 042 321
37	66 551 458	40	66 551 482	43	66 551 512	46	66 551 547		
38	66 551 466	41	66 551 490	44	66 551 520	47	66 551 555		



UN SYSTÈME SIMPLE POUR LE PORTEUR ET LE SUPERVISEUR

Gestion : le signal émis par la semelle connectée xSole® PTI est sécurisé et envoyé vers la plateforme TRAXxs.

Une interface de pilotage dédiée permet aux superviseurs d'assurer la gestion des alertes et le suivi des semelles (notification, sécurité positive, paramétrage à distance).

Levée de doute : en cas de détection d'une situation non conventionnelle, l'utilisateur ressent une vibration au niveau de la semelle.

Un simple mouvement du pied permet d'empêcher l'envoi de l'alerte.

Simplicité : pour recharger les XSOLE® PTI, il suffit de poser le chargeur Qi sur la semelle, une LED indique l'état de charge de la semelle.

Respect de la vie privée : la géolocalisation n'est transmise qu'en cas d'alerte.



MODULE XSOLE® PTI / 70EZ

Module électronique XSOLE® PTI.

Code
66 551 431



CHARGEUR XSOLE® PTI / 70EZ

Charge sans contact : pour recharger les XSOLE® PTI, il suffit de poser le chargeur Qi dans la chaussure, une LED indique l'état de charge de la semelle.

Code
66 551 423



PARADE — CONNECT —

LES PREMIÈRES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CONNECTÉES QUI VEILLENT SUR LES TRAVAILLEURS ISOLÉS



LANCENT L'ALERTE EN CAS DE CHUTE IMPORTANTE ET BRUTALE



1. Un EPI + DATI intégré



2. DATI intégré à l'équipement quotidien du travailleur



3. Une solution efficace qui permet une prise en charge rapide



4. En sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur

PARADE CONNECT est une gamme de chaussures intelligentes qui permet la détection de chutes importantes et brutales et alerte les contacts d'urgence automatiquement via l'application (nom du porteur et géolocalisation précise).

WWW.PARADE-CONNECT.COM

+ D'INFOS !

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE DANS LE TALON AVEC CAPTEUR ET ACCÉLÉROMÈTRE POUR DÉTECTER LES CHUTES DES UTILISATEURS.

Alerte les contacts d'urgence grâce à une application Android dédiée et un abonnement sans engagement Parade Connect. Autonomie de plusieurs mois. Semelle injectée en France. Technologie embarquée : accéléromètre, capteur.



CHAUSSURE CONNECTÉE ICOMIX / 70EA

Chaussure de sécurité connectée avec la fonction DATI intégrée. Tige en microfibre et cuir. Embout de sécurité en polycarbonate 200J. Semelle antiperforation non métallique. Première de propreté en mousse PU ergonomique pour du confort et limiter la fatigue.

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017, EN 62311, EN 55024, EN 55032

Pointure	Code	Pointure	Code	Pointure	Code
39	66 585 573	42	66 585 611	45	66 585 654
40	66 585 581	43	66 585 638	46	66 585 662
41	66 585 603	44	66 585 646	47	66 585 670



CHAUSSURE CONNECTÉE IKION / 70EA

Chaussure de sécurité connectée avec la fonction DATI intégrée. Tige en microfibre. Embout de sécurité en polycarbonate 200J. Semelle antiperforation non métallique. Première de propreté en mousse PU ergonomique pour du confort et limiter la fatigue.

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 303 413, EN 55032, EN 55024, EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017, EN 62311

Couleur	Pointure	Code	Couleur	Pointure	Code
noir	39	66 585 689	blanc	39	66 585 786
noir	40	66 585 697	blanc	40	66 585 794
noir	41	66 585 700	blanc	41	66 585 808
noir	42	66 585 719	blanc	42	66 585 816
noir	43	66 585 727	blanc	43	66 585 824
noir	44	66 585 735	blanc	44	66 585 832
noir	45	66 585 743	blanc	45	66 585 840
noir	46	66 585 751	blanc	46	66 585 859
noir	47	66 585 778	blanc	47	66 585 867



CHAUSSURE CONNECTÉE IRIOM / 70EA

Chaussure de sécurité connectée avec la fonction DATI intégrée.
Tige en cuir et microfibre.
Embout de sécurité en polycarbonate 200J.
Semelle antiperforation non métallique.
Première de propreté en mousse PU ergonomique pour du confort et limiter la fatigue.

EN ISO 20345 : 2011, S3 et SRC, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301489-3, EN 303 413, EN 55032, EN 55024, EN 62311, EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

Pointure	Code	Pointure	Code	Pointure	Code
39	66 585 875	42	66 585 905	45	66 585 948
40	66 585 883	43	66 585 913	46	66 585 956
41	66 585 891	44	66 585 921	47	66 585 964



CHAUSSURE CONNECTÉE IRONIX / 70EA

Chaussure de sécurité connectée avec la fonction DATI intégrée.
Tige en microfibre et cuir.
Embout de sécurité en polycarbonate 200J.
Semelle antiperforation non métallique.
Première de propreté en mousse PU ergonomique pour du confort et limiter la fatigue.

EN ISO 20345 : 2011, S3 et SRC, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301489-3, EN 303 413, EN 55032, EN 55024, EN 62311, EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017

Pointure	Code	Pointure	Code	Pointure	Code
39	66 585 972	42	66 586 006	45	66 586 030
40	66 585 980	43	66 586 014	46	66 586 049
41	66 585 999	44	66 586 022	47	66 586 057



CHAUSSURE CONNECTÉE IXERA / 70EA

Chaussure de sécurité connectée avec la fonction DATI intégrée.
Tige en cuir et microfibre. Embout de sécurité en polycarbonate 200J.
Semelle antiperforation non métallique. Première de propreté en mousse PU ergonomique pour du confort et limiter la fatigue.
Technologie embarquée dans le talon avec capteur et accéléromètre pour détecter les chutes des utilisateurs.
Alerte les contacts d'urgence grâce à une application Android dédiée et un abonnement sans engagement Parade Connect.
Autonomie de plusieurs mois. Semelle injectée en France.
Technologie embarquée : accéléromètre, capteur

EN ISO 20345 : 2011, S3 et SRC, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301489-3, EN 303 413, EN 55032, EN 55024, EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017, EN 62311

Couleur	Pointure	Code	Couleur	Pointure	Code
noir	39	66 586 065	marron	39	66 586 170
noir	40	66 586 073	marron	40	66 586 189
noir	41	66 586 081	marron	41	66 586 197
noir	42	66 586 103	marron	42	66 586 200
noir	43	66 586 111	marron	43	66 586 219
noir	44	66 586 138	marron	44	66 586 227
noir	45	66 586 146	marron	45	66 586 235
noir	46	66 586 154	marron	46	66 586 243
noir	47	66 586 162	marron	47	66 586 251



CHAUSSURE CONNECTÉE IXONO / 70EA

Chaussure de sécurité connectée avec la fonction DATI intégrée.
Tige en microfibre et cuir.
Embout de sécurité en polycarbonate 200J.
Semelle antiperforation non métallique.
Première de propreté en mousse PU ergonomique pour du confort et limiter la fatigue.
Technologie embarquée dans le talon avec capteur et accéléromètre pour détecter les chutes des utilisateurs.
Alerte les contacts d'urgence grâce à une application Android dédiée et un abonnement sans engagement Parade Connect.
Autonomie de plusieurs mois.
Semelle injectée en France
Technologie embarquée : accéléromètre, capteur

EN ISO 20345 : 2011, S3 et SRC, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301489-3, EN 303 413, EN 55032, EN 55024, EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017, EN 62311

Pointure	Code	Pointure	Code	Pointure	Code
39	66 586 278	42	66 586 308	45	66 586 332
40	66 586 286	43	66 586 316	46	66 586 340
41	66 586 294	44	66 586 324	47	66 586 359



COACTIVITÉ ENGIN / PIÉTONS

VIGILANCE PARTAGÉE

Tous acteurs de notre sécurité



VERS UNE INDUSTRIE 4.0

- Augmentation** du niveau de prévention
- Évolution** des comportements humains
- Diminution** des presque accidents



SOLUTIONS INNOVANTES



GILET LED RGB CONNECTÉ

Gilet haute visibilité multipoche à LED.
Ultra respirant : maille ajourée 100% polyester.
12 LED haute luminosité : 6 à l'avant + 6 à l'arrière.
Batterie Lithium-Ion rechargeable via un port USB. Autonomie : 16 heures.
2 modes d'éclairage : flash lent et mode continu.
Système d'alerte batterie faible. Lavage à 30°C (programme délicat) : 12 cycles.
Il s'adapte à toutes les morphologies : fermeture centrale à glissière.
Silhouettage 4 bandes pour une visibilité optimale de jour comme de nuit.
Très fonctionnel : fenêtre porte-badge, une poche portable avec compartiment stylo, deux poches basses plaquées avec soufflet, un anneau plastique. Haute visibilité : Oui
Matière textile : polyester



Couleur	Taille	Code
jaune	M	67 739 604
jaune	L	67 739 590
jaune	2L	67 739 574
jaune	3L	67 739 582
jaune	XL	67 739 612

Couleur	Taille	Code
orange	M	67 739 655
orange	L	67 739 647
orange	2L	67 739 620
orange	3L	67 739 639
orange	XL	67 739 663



BATTERIE CONNECTÉE COMPATIBLE AVEC LE GILET LED RGB CONNECTÉ

Carte mémoire SD jusqu'à 32 Go.
Touches dédiées Alarme SOS / Man-Down / Visibilité active / Menu.
Affichage OLED à contraste élevé.
Lithium polymère rechargeable.
Autonomie : 12 heures en mode de fonctionnement normal.
Temps de charge : 8 heures via prise USB 5V 2A.
Alarme vibrante standard. 4 LED d'alerte RGB haute luminosité. Système d'alerte charge faible.
Dimensions : 101 x 69 x 25 mm

IP 65

Poids	Code
156 g	67 739 442



BADGE IDENTIFICATION

Ce badge est indispensable pour activer votre batterie connectée.

Code
67 739 418



BADGE PIÉTON RFID

Robuste et imperméable, le badge piéton RFID a été conçu pour être accroché à l'arrière du casque ou fixé sur un vêtement en partie haute grâce à son clip d'attache (ne pas le mettre dans une poche de pantalon par exemple).

Lorsque le piéton entre dans la zone de danger, le badge vibre.

- Alimentation : Lithium 3,6 V, autonomie 2 ans, non remplaçable par l'utilisateur.
- Vibration : elle fournit une notification personnelle de l'intrusion de zone.
- Précautions d'usage : pour éviter les interférences, il faut éloigner le badge d'au moins 10 cm des matériels suivants : implants médicaux actifs, téléphone portable, borne wifi, accessoire Bluetooth, radio, badges ou bip d'ouvertures automatiques, objets métalliques.

Dimensions : 80 x 50 x 20 mm.

Code
67 739 426



STATION DE VÉRIFICATION

Station de vérification du bon fonctionnement des gilets et badges connectés avec câble d'alimentation.

Les badges piétons RFID doivent être testés quotidiennement à chaque fois que l'utilisateur entre sur le site.

Alimentation : + 10 V à 31 VDC.

Puissance de sortie RF : 10 dB à 868 MHz.

Connecteur étanche IP67 M12 4 voies.

Dimensions : 200 x 90 x 62 mm

Code
67 739 957



KIT ENGIN FILAIRE / 70NC

Kit engine filaire pour la détection des piétons jusqu'à 10 m (simple ou double antenne).

	Modèle	Code
1	SIMPLE ANTENNE	67 739 698
2	DOUBLE ANTENNE	67 739 671

DC Clic

dc-clic.com

Découvrez cette solution en vidéo



Accédez à l'Expérience Client DESCOURS & CABAUD avec des fonctionnalités conçues spécifiquement pour nos clients Grands Comptes.

Commandez vos produits quand vous voulez, depuis **votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.**



LA CONTINUITÉ DE SERVICE
24H/24 - 7J/7




GAGNEZ EN EFFICACITÉ



GÉREZ ET PILOTEZ




GAGNEZ DU TEMPS





DÉTECTION DE GAZ



- 30** DÉTECTEURS MONOGAZ
- 33** DÉTECTEURS MULTIGAZ
- 36** SYSTÈMES DE TEST ET DE CALIBRAGE



QU'EST CE QU'UN DÉTECTEUR DE GAZ ?

Les détecteurs permettent de mesurer la concentration d'un gaz ou plusieurs gaz dans l'atmosphère. Les détecteurs de gaz certifiés sont conformes aux normes métrologiques en vigueur. **Ces appareils détectent les gaz pouvant provoquer une anomalie quand leur concentration varie par rapport aux standards.**

CONCENTRATION HABITUELLE DES GAZ PRÉSENTS DANS L'ATMOSPHÈRE :

COMPOSANT	NORMES	% EN VOLUME (AIR SEC)
Oxygène	O ₂	20,94 %
Azote	N ₂	78,08 %
Argon	Ar	0,93 %
Dioxyde de carbone	CO ₂	0,03 %
Gaz rares	-	0,02 %



Le détecteur sert à prévenir et alerter l'opérateur en situation de travail d'une modification de la qualité de son atmosphère ambiant. Il peut aussi être utilisé pour rechercher des pics, ou des substances afin d'évaluer une exposition individuelle des opérateurs.

LES NORMES

NORMES	TITRE	DATE
NF EN 60079-29-1 et 2	Atmosphères explosives, détecteurs de gaz	1 ^{er} septembre 2008
NF EN 50104	Appareils électriques de détection et de mesure de l'oxygène	Novembre 2002
NF EN 45544-1 à 4	Appareillage électrique utilisé pour la détection directe des vapeurs et gaz toxiques et le mesurage direct de leur concentration	Mai 2000
NF EN 50241-1 à 2	Spécification pour les matériels de détection de gaz et de vapeurs toxiques à chemins ouverts	Janvier 2005
NF EN 50271	Appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles, des gaz toxiques ou de l'oxygène	Avril 2002

MAINTENANCE

La maintenance des détecteurs de gaz ne possède pas de législation spécifique, néanmoins elle est recommandée par les fabricants pour garantir le bon fonctionnement des appareils.

Pour fonctionner correctement les détecteurs de gaz nécessitent un entretien, une maintenance et un étalonnage réguliers et réalisés par des techniciens compétents et habilités par les fabricants.

L'entreprise doit assurer l'entretien de ces équipements pour garantir la sécurité des travailleurs. La formation des équipes utilisant ce type d'appareillages est quant à elle obligatoire.

PRÉVENIR DES RISQUES

ET ASSURER LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1. ANOXIE



Causée par un taux d'oxygène O_2 insuffisant.

Le taux d'oxygène dans l'air est de 21 % et peut subir de légères variations. On parle d'anoxie quand le taux d' O_2 dans l'air est insuffisant.

2. TOXICITÉ



Émanation soudaine d'un gaz dans l'atmosphère, par exemple le monoxyde de carbone CO ou l'hydrogène sulfuré H_2S .

L'inhalation ou le contact cutané avec des substances toxiques entraîne un risque d'intoxication. Dans l'air, ces gaz toxiques peuvent être le résultat d'une combustion, de réactions chimiques, d'une décomposition de matière organique ou encore de phénomènes d'évaporation de liquides toxiques.

3. EXPLOSIVITÉ



Liée aux émanations de gaz et vapeurs inflammables dans l'atmosphère, comme le méthane CH_4 par exemple.

Le risque d'incendie et d'explosion est aggravé par la présence de gaz inflammables ou de poussières lorsque la ventilation est mauvaise. Des équipements environnant non conformes peuvent également causer incendies ou explosions.

1.

QUELS IMPACTS LORSQUE LE TAUX D'OXYGÈNE DANS L'AIR VARIE ?

21%

ATMOSPHERE RESPIRABLE

19%

SEUIL D'ALARME

17%

SEUIL DE DANGER
(1ERS SYMPTÔMES : MAUX DE TÊTE)

16%

EXTINCTION D'UNE BOUGIE

12%

PERTE DE CONSCIENCE

6%

ARRÊT RESPIRATOIRE ET CARDIAQUE

2.

COMMENT DÉTERMINER LE RISQUE DE TOXICITÉ ?

Les toxiques se mesurent généralement en ppm : Partie Par Millions soit le nombre de molécules de gaz considéré dans 1 million de molécules d'air. Pour chaque toxique, une Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) est déterminée. La VLEP détermine le niveau maximum d'exposition d'un opérateur à un toxique sur une durée courte (VLE) et sur une durée longue (VME).

3.

COMMENT DÉTECTER LE RISQUE D'EXPLOSIVITÉ ?

Le risque d'explosivité s'analyse en mesurant les limites inférieures et supérieures d'explosivité (LIE et LSE).



Détecteur Multigaz ALTAIR® 4XR

MSA
The Safety Company

Certifié ATEX
Zone 0



REAL-TIME EN TEMPS RÉEL

- Relevés de gaz en temps réel grâce au moniteur LIVE de la grille Safety io.
- Test de déclenchement visuel et vérification de la conformité par LED.

safety io

RUGGED ROBUSTE

- Résiste à une chute de 7,5m & Test de chute certifié de qualité militaire (MIL-STD-810G)
- Certifié IP68 contre la pénétration de poussière et d'eau

RELIABLE FIABLE

- Garantie intégrale de 4 ans, plus longue que la moyenne de l'industrie
- Précision du capteur MSA Xcell et temps de réponse du capteur de <15 secondes

Contactez-nous pour un essai !

Tél : 04 74 55 01 55 | Mail : adv@msasafety.com

MSAsafety.com



Dräger

DÉTECTEUR MONOGAZ PAC 6000 / 70BF

Détecteur monogaz à usage limité, détection rapide et fiable du monoxyde de carbone (CO), de l'hydrogène sulfuré (H2S), du dioxyde de soufre (SO2) ou de l'oxygène (O2).

Temps de réponse rapide, conception robuste.

Alarme triple : visuelle, sonore et vibratoire.

Enregistreur d'événements.

Test de fonctionnement rapide et automatique sur site avec la station bump-test Dräger.

Durée de vie de 2 ans (sauf pour le O2).

IP 68

Type de Gaz	Code
CO	64 907 077
H2S	64 907 069
O2	64 907 085



BW
Technologies
by Honeywell

DÉTECTEUR MONOGAZ BW CLIP / 70BF

Conception compacte et légère.

Fonctionnement en continu.

Possibilités de régler/modifier les seuils d'alarmes.

Pas de maintenance : aucun remplacement nécessaire du capteur ou de la batterie.

Utilisation simplifiée via un seul bouton.

GARANTIE 2 ANS

IP 66, IP 67

Type de Gaz	Plage de température	Niveau d'alarme basse	Niveau d'alarme haute	Code
CO	-30 à +50°C	20 ppm	100 ppm	65 266 822
H2S	-40 à +50°C	10 ppm	15 ppm	65 266 830
O2	-20 à +50°C	19,5%	23,5%	65 266 849



DÉTECTEUR MONOGAZ ALTAIR / 70BF

Détecteur hautes performances et fiable.

Compact et simple d'utilisation. Robuste : IP 67 (étanche liquides et poussières), résiste à une chute de 3 mètres sur béton et doté d'une solide pince crocodile. Système triple alarme : vibrante + sonore 95 dB à 30 cm + LEDS très visibles. Sans maintenance (hors calibrage).

GARANTIE 2 ANS OU 18H D'ALARME

Type de Gaz	Plage de température	Niveau d'alarme basse	Niveau d'alarme haute	Code
CO	-20 à +50°C	25ppm	100ppm	30 233 433
H2S	-20 à +50	25ppm	100ppm	30 233 409
O2	-20 à +50°C	20%	18%	30 233 379



Dräger

DÉTECTEUR MONOGAZ PAC® 6500 / 70BF

Détecteur monogaz rapide et fiable du monoxyde de carbone (CO), de l'hydrogène sulfuré (H2S), du dioxyde de soufre(SO2) ou de l'oxygène (O2). Temps de réponse rapide, conception robuste. Alarme triple : visuelle, sonore et vibratoire. Enregistreur de données pour concentrations de gaz et évènements avec date et heure. Enregistrement de la valeur PIC. Alarmes VLE et VME. Test de fonctionnement rapide et automatique sur site avec la station bump-test Dräger. Durée de vie illimitée.

IP 68

Type de Gaz	Code	Type de Gaz	Code
CO	66 977 919	O2	66 977 927
H2S	67 805 569	SO2	67 805 364



Dräger

DÉTECTEUR MONOGAZ PAC® 8000 / 70BF

Détecteur monogaz innovant à durée non limitée dans le temps équipé des capteurs de la technologie la plus récente. Enregistreur de données pour concentrations de gaz et évènements avec date et heure. Nombreux gaz toxiques détectés : CL2, NO2, HCN, NH3, PH3, O3, vapeurs organiques... Alarmes VLE et VME. Enregistrement de la valeur PIC. Test de fonctionnement rapide et automatique sur site avec la station bump-test Dräger. Livrés avec la pile installée et un certificat de conformité.

IP 68

Type de Gaz	Code	Type de Gaz	Code
CL2	65 760 401	NH3	66 978 028
CO2	65 760 398	O3	66 978 036
HCN	66 978 001	PH3	67 805 372

DÉTECTEURS MONOGAZ



DÉTECTEUR MONOGAZ BW SOLO / 70BF

Détecteur monogaz simple d'entretien.
 Hauts niveaux de qualité et de fiabilité des capteurs.
 Simplicité d'utilisation.
 Affichage simple à lire disponible dans plusieurs langues.
 Maintenance possible (nombreuses pièces détachées + étalonnage à 6 mois).
 Possibilité de régler les seuils d'alarmes.
 En option : capacité de connexion Bluetooth basse consommation (BLE) pour une visibilité en temps réel de l'état et de la sécurité des employés travaillant dans des zones dangereuses.
 Équipé d'une sélection complète d'options de capteur.
 Compatible avec les stations d'accueil IntelliDoX.
 Plage de mesure standard : de 0 à 100 ppm.



IP 66, IP 68

Type de Gaz	Plage de température °C	Niveau d'alarme basse	Niveau d'alarme haute	Garantie	Batterie	Code
CO2	-40 à +60	2 ppm	5 ppm	3 ans	4 mois	67 805 461
NH3	-20 à +40	10 ppm	20 ppm	1 an	12 mois	67 805 488
NO2	-20 à +50	0,5 ppm	1 ppm	2 ans	12 mois	67 805 496
SO2	-30 à +50	0,5 ppm	1 ppm	2 ans	12 mois	67 805 518
O2-Bluetooth	-20 à +50	19,5%	23,5%	3 ans	6 mois	67 805 542



DÉTECTEUR MONOGAZ ALTAIR 2X NH3 / 70BF

Détecteur monogaz NH3.
 Résiste à des impacts extrêmes grâce à son boîtier en caoutchouc ultra robuste et survit à un test de chute de 7,5 m.
 LED de suivi de bon fonctionnement qui permet d'un simple coup d'oeil d'être sûr de la conformité de l'appareil.
 IP 67 : étanche à l'eau et aux poussières. Pile lithium remplaçable.
 Châssis et système électronique garantis 3 ans, capteur NH3.

GARANTIE 2 ANS.

IP 67

Plage de température	Niveau d'alarme basse	Niveau d'alarme haute	Code
-40° +60°C	20 ppm	50 ppm	65 983 028



DÉTECTEUR MULTIGAZ ALTAIR 4XR / 70BF

PTI inclus. Paramétrage et notifications à distance grâce à l'application Altair Connect.

Détecte les gaz : LIE, O2, CO et H2S.
Boîtier anthracite ou photoluminescent avec chargeur.
Changement rapide des paramètres de l'Altair 4XR avec l'application Altair Connect.
Notifications d'événements envoyées par SMS avec l'application Altair Connect.
Statut visible grâce à la LED, verte ou rouge, et à l'icône de validation affichée, ou non, à l'écran.
Résiste à 25 chutes consécutives de 1,2 m (résistance aux chutes de la norme militaire MIL-STD-810G).
Résiste à une chute accidentelle de 7,5 m sur du béton.
Certification IP68 contre la poussière et l'eau : 2 m pendant 60 minutes.
Existe en version photoluminescent - Code : 65 983 214.

GARANTIE 4 ANS

IP 68, EN 61000-6-3, EN 50270 Type 2

Type de Gaz	Plage de température	Code
LIE, O2, H2S, CO	-40 à +60°C	65 760 347



CHARGEUR MULTI-DÉTECTEURS 4/4X / 70BF

Chargeur multi-détecteurs pour 4 ALTAIR 4/4X

Code
65 982 811



DÉTECTEUR MULTIGAZ X-AM 2500 / 70BF

Permet la surveillance simultanée de CO, H2S, O2 et gaz explosifs.
Équipé des capteurs XXS haute performance qui affichent un temps de réponse court.
Coque moulée anti-choc et répondant aux exigences IP 67.
Homologation ATEX Ex zone 0.
L'enregistreur de données intégré permet une documentation fiable des valeurs mesurées, des alarmes et autres événements.
Le système d'alimentation flexible, batterie rechargeable NIMH ou piles alcalines, assure une autonomie de fonctionnement de plus de 12 heures.

GARANTIE 3 ANS.

Type de Gaz	Code
O2, CO, H2S, NO2, SO2	64 907 050



DÉTECTEUR MULTIGAZ GASALERTMICROCLIP / 70BF

Détecteur 4 gaz H2S, CO, O2, gaz combustibles.
Compact, léger : 190 g et facile d'utilisation (pas de connaissances spécialisées requises).
Lumière clignotante verte IntelliFlash™ pour vérifier la conformité en un seul coup d'œil.
Batterie rechargeable : 18 heures ; se recharge en moins de 6 heures.
Maintenance possible (nombreuses pièces détachées + étalonnage à 6 mois).
Microclip XL : garantie 2 ans, Microclip X3 : garantie 3 ans, durée de vie 5 ans.
Conçu pour fonctionner à des températures allant de -20 °C à 50°C.
Humidité de 5 à 95 % HR (sans condensation) en permanence.

IP 68

Type de Gaz	Modèle	Code
H2S, CO, O2, gaz combustible	XL	65 266 857
H2S, CO, O2, gaz combustible	X3	65 760 428



DÉTECTEURS MULTIGAZ



DÉTECTEUR MULTIGAZ ICON ET ICON+ / 70BF

Détecteur 4 gaz pour les atmosphères dangereuses auxquelles les travailleurs font face le plus fréquemment : gaz combustible (LIE-LEL), Oxygène (O2), sulfure d'hydrogène (H2S), monoxyde de carbone (CO) ou dioxyde de soufre (SO2). Lecture simplifiée des événements de détection grâce aux icônes / leds.

Capteurs Série 1 répondant aux niveaux dangereux de gaz en quelques secondes, même dans des températures extrêmes.

Format compact, léger et facile à porter. Une opération à un seul bouton.

Capacité de connexion Bluetooth basse consommation (BLE) pour une visibilité en temps réel de l'état et de la sécurité des employés travaillant dans des zones dangereuses.

Versión ICON : garantie et utilisation 2 ans. **Versión ICON+ :** garantie 3 ans.

Maintenance possible sur la version ICON+.

Étalonnage à prévoir tous les 6 mois pour les deux versions.

Capteur LIE-LEL infrarouge ne capte pas l'hydrogène ni l'acétylène en cas de besoin l'adapter avec un capteur standard de la série Microclip.

Plage de température : -40 à +60°C



IP 66, IP 68, IEC EX

Modèle	Code
Icon	67 805 526
Icon+	67 805 534
Adaptateur FILTRE ICON/ICON+	67 806 441
Filtre ICON/ICON+	67 809 130



DÉTECTEUR MULTIGAZ BW ULTRA 4 OU 5 GAZ / 70BF

Détecteur portable 4 ou 5 gaz, conçu spécifiquement pour l'échantillonnage et la surveillance d'espaces confinés, avant et durant l'intervention.

Détecte simultanément les quatre gaz spécifiques des espaces confinés : O2, LEL, H2S, CO.

La version 5 gaz permet d'ajouter un gaz supplémentaire (COV, CO2, SO2, NH3, H2, CL2, NO2, HCN, NO).

Équipé d'une pompe de prélèvement, d'une technologie de capteur optimisée,

et offre une bonne visibilité des valeurs de gaz.

Rapidité d'exécution des tests fonctionnels et étalonnages avec le système IntelliDoX.

Rapidité de réponse, fiabilité de performances et longévité, même dans des conditions de travail extrêmes.



IP 66, IP 68, IEX EX.

Type de Gaz	Code
O2, LEL, H2S, CO	67 805 550
O2, LEL, H2S, CO, VOCs	67 810 481
O2, LEL, H2S, CO, CO2 IR	67 810 503



DÉTECTEUR MULTIGAZ ALTAIR 5X / 70BF

Détecteur multigaz avec pompe, capable de mesurer 5 gaz simultanément. Possibilité de le configurer avec une cellule PID pour la détection de composés organiques volatiles ou une cellule infra rouge.

Indicateur de fin de vie des cellules XCELL Connectivité sans fil Bluetooth permettant l'accès à l'application ALTAIR CONNECT compatible avec tout appareil Android.

Une fois votre appareil mobile apparié à l'ALTAIR 5X vous pourrez recevoir les relevés de détection de gaz ainsi que des alertes Motion Alert.

Résiste à des impacts extrêmes grâce à son boîtier en caoutchouc ultra robuste.

GARANTIE 3 ANS POUR XCELL STANDARD.

IP 65

Type de Gaz	Code
LEL, O2, CO, NO2, CO2	67 805 577



CHARGEUR MULTI-DÉTECTEURS 5/5X / 70BF

Chargeur multi-détecteurs pour 4 ALTAIR 5/5X.

Code
65 982 838



DÉTECTEUR MULTIGAZ DE ZONE PORTABLE / 70BB

Détecteur multigaz de zone portable.
 Jusqu'à 6 emplacement pour les capteurs.
 Jusqu'à 8 semaines d'autonomie sur une même charge.
 Capteur de bruit intégré.
 Périmètre de sécurité sans fil.
 Surveillance à distance.
 Compatible avec le contrôleur Touchpoint™ Plus Honeywell.
 Alimentation sur secteur pour une autonomie accrue sur le terrain.
 Ports E/S fournissant des capacités d'entrée supplémentaires et l'activation de l'exécution locale.
 Mode d'inertie empêchant le déclenchement d'une alarme lorsque l'air ambiant est normal.
 Grand affichage facile à lire.
 Conception solide et étanche avec grille de protection en option.

IP 65

Type de Gaz	Code
LEL, CO, H2S, O2	67 805 402



DÉTECTEUR MULTIGAZ X-ZONE® 5500 / 70BF

Dispositif de surveillance de zone qui s'utilise en association avec un détecteur de gaz Dräger X-am® 5000, 5100 ou 5600 et permet de mesurer de 1 à 6 gaz (détecteurs vendus séparément). Surveillance de zone illimitée grâce à un réseau pouvant comporter jusqu'à 25 balises.
 Compatible Dräger X-zone® Com : transfert des données de mesure par SMS, e-mail et dans le cloud.
 Autonomie : environ 120 h.
 Poids : 10 kg

IP67

Code
67 805 380



CHARGEUR POUR X-ZONE® 5500 / 70BF

Chargeur par induction pour balise X-zone® 5500, permet un chargement facile

Code
67 805 453



MALLETTE DE 4 DÉTECTEURS DE GAZ ALTAIR IO360 AVEC HUB / 70BC

Le détecteur de gaz ALTAIR IO360 permet de détecter 4 gaz : LEL-LIE, O2, CO, H2S dans les zones particulièrement dangereuses, y compris les espaces confinés et les périmètres spéciaux, ainsi que de surveiller les zones de manière globale. Test de résistance aux chutes de 3 m. Durée de batterie longue: 50 à 60 jours.

IP68

Code
67 805 607

OUTILS DE PRÉLÈVEMENT ALTAIR



Accessoires disponibles		Code
1	POMPE DE PRÉLÈVEMENT ALTAIR 4XR	65 983 168
2	CANNE DE PRÉLÈVEMENT POUR ALTAIR 5X	65 982 749
	LIGNE DE PRÉLÈVEMENT ALTAIR LONGUEUR 3 M	65 981 947
	LIGNE DE PRÉLÈVEMENT ALTAIR LONGUEUR 8 M	65 981 963
	LIGNE DE PRÉLÈVEMENT ALTAIR LONGUEUR 15 M	65 982 064



STATION MAÎTRE X-DOCK® 6300 / 70BF



La station X-dock® vous permet un contrôle complet sur vos détecteurs de gaz portable Dräger. Il est composé d'une station maître avec 3 connexions pour gaz étalon et peut recevoir jusqu'à 10 modules pour détecteurs de gaz X-am et/ou Pac.

Il effectue automatiquement les tests et les réglages nécessaires dès que tous les gaz étalon sont connectés.

Écran tactile sur la station maître.

Test d'étanchéité automatique.

Tests automatiques des alarmes (sonore, visuelle et par vibration).

Enregistrement complet des données et des évaluations détaillées importables sur le logiciel X-dock Manager.

NF EN 60079-29-1, NF EN 60079-29-2

Code

66 978 109



ACCESSOIRES POUR STATION MAÎTRE X-DOCK® 6300



Accessoires disponibles		Code
1	MODULE X-DOCK® X-AM	66 978 087
2	MODULE X-DOCK® PAC	67 805 666
3	ALIMENTATION 100-240V POUR X-DOCK JUSQU'À 3 MODULES	66 977 862
4	ALIMENTATION 100-240V POUR X-DOCK JUSQU'À 10 MODULES	67 846 141
5	FILTRE POUR POMPE EXTERNE STATION X-DOCK®	65 981 807
6	STATION TEST DE GAZ	67 805 658



MODULE DE CALIBRAGE INTELLIDOX / 702A

Le système IntelliDox associe des modules d'accueil intelligents et le logiciel Fleet Manager afin d'automatiser la gestion des détecteurs compatibles et de vous aider à augmenter la productivité, la fiabilité et l'efficacité.

Gestion des instruments rapide et productivité améliorée.

La station teste automatiquement le détecteur et les capteurs tout en assurant le transfert des données sur la station d'accueil.

Une configuration flexible pour répondre à des besoins changeants.

Une mise en réseau et un transfert de données efficaces pour un archivage des résultats en toute simplicité.

Code

67 810 554

KIT D'ALIMENTATION POUR INTELLIDOX / 70BF

Kit d'alimentation pour IntelliDox.

CES-003

Code

67 805 593

STATION DE CALIBRAGE GX2



Peut être utilisé en tant qu'unité autonome et/ou en tant que système intégré de gestion de vos détecteurs de gaz, offrant alors un accès et un contrôle complets aux données de vos détecteurs de la famille ALTAIR de MSA (ALTAIR® et ALTAIR PRO et multigaz ALTAIR 4X et ALTAIR 5X). Le logiciel MSA Link™ Pro permet une gestion proactive et inédite de la sécurité : emails d'alertes d'exposition aux gaz, entrée directe des données, filtrage des résultats en temps réel, lancement de requêtes de test et d'exposition, enregistrement et impression de rapports. Simplicité d'utilisation : une fois placé dans le système de test GALAXY GX2, tout détecteur de gaz de la famille ALTAIR est testé et/ou calibré automatiquement.

Accessoires disponibles		Code
1	BANC DE TEST GALAXY GX2 ALTAIR PRO 4 VANNES	65 983 346
2	BANC DE TEST GALAXY GX2 ALTAIR 4/4X 4 VANNES	65 983 370
3	PORTE BOUTEILLE GX2	65 983 222
	CARTE MÉMOIRE 8GB	65 981 939
	CORDON IR LINK	65 982 366

BOUTEILLES ET ACCESSOIRES DE CALIBRAGE



Accessoires disponibles		Marques	Code
1	BOUTEILLE 58L 4 GAZ : CH4, O2, H2S, CO	BW Technologies	67 805 437
1	BOUTEILLE 34 L 4 GAZ : 34L CH4, O2, CO, NO2	MSA	55 350 191
1	BOUTEILLE 34L NO2	MSA	65 982 846
1	BOUTEILLE 60L H2	DRAEGER	67 805 410
1	BOUTEILLE 60L 4 GAZ : H2S, CO, CH4, O2, N2	DRAEGER	67 846 168
2	DÉTENDEUR BOUTEILLE 0,25 L/MIN	MSA	65 982 579
3	DÉTENDEUR BOUTEILLE 0,5 L/MIN	DRAEGER	67 805 399
4	DÉTENDEUR BOUTEILLE À LA DEMANDE	BW technologies	67 808 924
5	TUYAU 5 X 1,5 FLUOÉLASTOMÈRE	DRAEGER	66 977 781



Découvrez
cette solution
en vidéo



LA CONTINUITÉ
DE SERVICE
24H/24 - 7J/7



GAGNEZ
EN EFFICACITÉ



GÉREZ
ET PILOTEZ




GAGNEZ
DU TEMPS

dc-clic.com

Accédez à l'Expérience Client
DESCOURS & CABAUD avec des
fonctionnalités conçues spécifiquement
pour nos clients **Grands Comptes**.

Commandez vos produits quand vous voulez,
depuis **votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone**.





PROTECTION RESPIRATOIRE



- 46** DEMI-MASQUES ET MASQUES COMPLETS
- 58** VENTILATION ASSISTÉE
- 72** VENTILATIONS ASSISTÉES SPÉCIFIQUES
- 78** ADDUCTION D'AIR
- 84** APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS AUTONOMES
- 85** ÉVACUATION

QUELLE PROTECTION RESPIRATOIRE CHOISIR ?

LE CHOIX DE VOTRE **PROTECTION RESPIRATOIRE** DOIT PRENDRE EN COMPTE LES **RISQUES ENCOURUS** POUR S'ASSURER QU'ELLE EST **ADAPTÉE À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL**.

Les risques potentiels dépendent des polluants avec lesquels le travailleur peut être en contact :

- Les aérosols solides : poussières ou fumées
- Les aérosols liquides, appelés brouillards : liquides ou produits chimiques
- Les gaz, pas nécessairement détectables par l'Homme, il peuvent être très dangereux
- Les vapeurs, obtenues par évaporation à température ambiante

BIEN CHOISIR SA PROTECTION RESPIRATOIRE :

L'ANALYSE DE **L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL** ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE LA **COMPOSITION DE L'AIR** EST ESSENTIELLE POUR BIEN CHOISIR SON **SYSTÈME DE PROTECTION**.

Il existe deux grands types d'appareils respiratoires :

- Les appareil filtrants : protection respiratoire qui permet de filtrer l'air ambiant pour éviter l'inhalation des polluants. Le type de filtre s'adapte en fonction de l'environnement de travail.
- Les appareil isolants : protection respiratoire autonome ou non qui apporte l'air au porteur via un circuit d'air (bouteille ou circuit d'aération spécifique)


LES NORMES

EN 136	Masques complets.	EN 403	Appareils filtrants avec cagoules pour l'évacuation lors d'un incendie.
EN 137	Appareils de protection respiratoire autonome à circuit ouvert à air comprimé.	EN 404	Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation.
EN 138	Appareil de protection respiratoire isolant à air libre avec masque complet, demi-masque ou embout buccal.	EN 405	Demi-masques filtrants à soupape contre les gaz ou contre les gaz et les particules.
EN 140	Demi-masques et quart de masques.	EN 12941/A1	Appareils de protection respiratoire. Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule.
EN 143/A1	Filtres à particules (appareils respiratoires à pression négative).	EN 12942/A1	Appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets ou demi-masques.
EN 146 et 147	Appareils filtrants contre les particules à ventilation assistée.	EN 14387/A1	Appareils de protection respiratoire. Filtres antigaz et filtres combinés.
EN 148-1/2/3	Appareil de protection respiratoire filetage pour pièce faciale.	EN 14593	Appareils de protections respiratoires isolants à adduction d'air comprimé avec soupape à la demande.
EN 149 : 2001 + A1 : 2009	Demi-masques filtrants contre les particules.	EN 14594	Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé à débit continu.
EN 402	Appareils respiratoires isolants autonomes pour l'évacuation.	EN 1827	Demi-masques sans soupape inspiratoire contre les gaz, les gaz et particules ou les particules uniquement.

GUIDE DE CHOIX :

Analyse de l'environnement

Détection gaz : voir chapitre 2
Page 27




Dans les cas où l'environnement de travail présente des risques respiratoires mais aussi oculaires ou cutanée :

+ D'INFOS !

LE CHOIX DE VOTRE PROTECTION RESPIRATOIRE

DOIT RÉSULTER DU MEILLEUR COMPROMIS ENTRE SÉCURITÉ ET CONFORT.

Nous vous invitons à prendre en compte le plus haut niveau de protection en fonction de votre environnement et le confort d'utilisation en fonction des tâches à réaliser.





FILTRATION PASSIVE

LES FILTRES :

PROTECTION CONTRE LES PARTICULES ET AÉROSOLS

CLASSE	POLLUANT	LIMITE D'UTILISATION D'UN MASQUE
FFP1 ou P1 (faible efficacité)	Particules non toxiques	Jusqu'à 4 fois la VME
FFP2 ou P2 (efficacité moyenne)	Aérosols solides et/ou liquide indiqué dangereux ou irritants	Jusqu'à 10 fois la VME
FFP3 ou P3 (haute efficacité)	Aérosols solides et/ou liquides toxiques	Jusqu'à 50 fois la VME pour un demi-masque Jusqu'à 200 fois la VME pour un masque complet

PROTECTION CONTRE LES GAZ ET LES VAPEURS

Le choix du filtre doit se faire en fonction de la nature du polluant et de sa capacité de filtration. Le filtre est donc marqué selon le type (A, B, E...) et la classe (1, 2 ou 3).

NATURE DU POLLUANT :

TYPE DE FILTRE	CONTAMINANT
A	Gaz vapeur organiques - point d'ébullition > 65°C
AX	Gaz vapeur organiques - point d'ébullition < 65°C
B	Gaz et vapeur inorganique sauf CO
E	Gaz et vapeurs acide
K	Ammoniaque, dérivés aminés
P	Particules, aérosols solides et liquides
Hg	Vapeur de mercure
NO	Vapeur nitreuse et dioxyde d'azote

CAPACITÉ DE FILTRATION :

CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
Faible	Moyenne	Élevée

Les filtres gaz et poussières peuvent se combiner. Les types et capacités sont alors toutes marquées sur le produit (exemple : A2P3)



GUIDE DE CHOIX :

Ce tableau, non exhaustif, vous permet de cibler la protection adaptée aux conditions de travail de l'utilisateur. Chaque produit doit présenter le marquage détaillé des protections qu'il offre, ce sont ces informations qu'il faut prendre en compte lors de votre choix.

TYPES D'ENVIRONNEMENT ET D'APPLICATIONS	TYPES DE CONTAMINANTS ET DE RISQUES	PROTECTION PRINCIPALE
PEINTURE PULVÉRISATION VERNISSAGE REVÊTEMENT	Peinture à base de solvant Pulvérisation de peinture antisalissure / meulage Peinture hydrosoluble Solvants, résines, résines synthétiques Peinture au latex, solvants résiduels Produits de préservation du bois	A2 A+P2 A A A A
ENTRETIEN	Désinfection, nettoyage	ABEK1
BRICOLAGE DÉCORATION	Pulvérisation de colle, mousse, vernis, adhésif	A+P2
ENLÈVEMENT DE DÉCHETS	Bactéries, spores, odeurs	A+P2
AGRICULTURE	Pesticides, insecticides	A2P3
TRAITEMENT DU BOIS	Collage, pulvérisation de colle	A
CONSTRUCTION MEULAGE DÉCOUPE FORAGE	Goudronnage Étanchéité Isolation par pulvérisation de mousse	A A A+P
REVÊTEMENT	Solvant organique (point d'ébullition inférieur à 65 °C) Décapant pour peinture à base d'ammoniac Revêtement au polyuréthane Vernis à base de solvant Vernis à base d'eau	AX K A A A
COLLAGE	Solvant contenant des adhésifs	A
MANIPULATION	Dioxyde de soufre Acide chlorhydrique Purin Ammoniac Formaldéhyde Stockage et transport de produits dangereux	E E ABEK K A1 + form ABEK1+P3 R



VENTILATION ASSISTÉE

Ce dispositif de protection respiratoire utilise un moteur pour apporter à l'utilisateur un air filtré. Il est recommandé dans les cas où les conditions de travail impliquent une exposition prolongée et régulière dans un environnement présentant des aérosols ou gaz peu dangereux.

LE SYSTÈME DE VENTILATION ASSISTÉE EST COMPOSÉ DE :



Protection faciale

Casque, cagoule, demi-masque, masque complet



Tuyau respiratoire




Moteur ventilateur



Batterie



Chargeur



Filtre

APPAREILS ISOLANTS : ARI

Ce dispositif de protection respiratoire est recommandé dans les cas où l'environnement de travail est pauvre en O₂ ou qu'il présente des gaz dangereux. L'utilisateur est totalement isolé de l'environnement et est alimenté en air respirable par une source extérieure.



ARI NON AUTONOMES : L'ADDUCTION D'AIR

L'UTILISATEUR RESPIRE **DE L'AIR NON CONTAMINÉ** ACHEMINÉ PAR UN **RÉSEAU D'AIR**, À TRAVERS UN **COMPRESSEUR**. L'AIR PEUT ÊTRE FOURNI DE **MANIÈRE CONSTANTE** OU **À LA DEMANDE**.

L'ARI NON AUTONOME EST COMPOSÉ DE :




Protection faciale

Casque, cagoule, demi-masque, masque complet



Tuyau respiratoire



Filtre épurateur et détendeur

ARI AUTONOMES

L'UTILISATEUR EST ALIMENTÉ EN **AIR RESPIRABLE** PAR DES **BOUTEILLES**. L'**APPORT** EN AIR EST **LIMITÉ**.

Ce dispositif propose un apport en air limité, ce dispositif est à privilégier lors d'intervention dans des environnements à fort risque pendant de courtes durée mais permet une grande liberté de mouvements.

L'ARI AUTONOME À CIRCUIT OUVERT EST COMPOSÉ DE :



Masque



Bouteille 6L/9L



Dossard



Soupape à la demande

+ D'INFOS !

PROTECTION P3

CONTRE LES PARTICULES TRÈS TOXIQUES ET LES AÉROSOLS SOLIDES ET/OU LIQUIDES TOXIQUES :

Poussières de chrome, cobalt, plomb, cadmium, bois durs (chêne, hêtre), amiante (faible concentration), silice, granit, fibres de céramique, légionelle (courte durée). **99,95 % des poussières stoppées** (diamètre moyen de 0.3 microns).



DEMI-MASQUE AIR'PRO P3 / 70BB

Compact (encombrement d'un masque jetable), léger et confortable. Technologie de filtres unique et brevetée : extrême facilité d'inspiration.

Demi-masque réutilisable **P3** compact, léger et confortable.

Épouse la forme du visage.

Confort respiratoire exceptionnel :

- Technologie brevetée d'encapsulation en accordéon pour une plus grande surface de filtration.
- Le matériau synthétique HESPA® fonctionne par filtration mécanique, plus confortable que la filtration électrostatique des masques jetables.
- Grande soupape d'expiration centrale très efficace pour évacuer le CO₂ et la chaleur.

Design compact **adapté au port de lunettes.**

Durée de vie des filtres : une semaine en conditions extrêmes.

Économies d'échelle très importantes et diminution des déchets par rapport aux masques à usage unique.

Filtration supérieure aux masques jetables FFP3. Livré avec filtres remplaçables intégrés. Sacoche de rangement spécifique disponible (code : 63 084 093).

EN 140 : 1998, EN 143 : 2000 + A1 : 2006 P3 RD



DEMI-MASQUE AIR'PRO P3 FUMÉES DE SOUDURE / 70BB

NOUVEAU ! Le demi-masque Air'Pro P3 existe maintenant avec une protection fumées de soudure.

Demi-masque AIRPRO filtres P3 avec paroi anti-odeur à charbon actif.

EN 140 : 1998, EN 143 : 2000 + A1 : 2006 P3 RD

NOUVEAU



DEMI-MASQUE AIR'PRO INTEGRA P3 / 70BB

La lunette masque intégrée évite la création de buée. Compact, léger et confortable. Technologie de filtres unique et brevetée : extrême facilité d'inspiration.

Épouse la forme du visage.

Lunette-masque intégrée : protège les yeux et évite la formation de buée.

Confort respiratoire exceptionnel.

Durée de vie des filtres : une semaine en conditions extrêmes.

Sacoche de rangement spécifique disponible (code : 65 299 399).

Films pelables de protection pour la lunette masque des demi-masques Air'Pro Integra disponibles par sac de 10 (code : 65 299 380).

EN 166 : 2001, EN 143 : 2000 + A1 : 2006 P3 RD,
EN 140 : 1998, EN 166 : 2 F.K.N / EN 166 3.F

Modèles	Code
1 DEMI-MASQUE AIR'PRO P3 TAILLE S/M	63 435 740
1 DEMI-MASQUE AIR'PRO P3 TAILLE M/L	63 084 077
1 DEMI-MASQUE AIR'PRO P3 FUMÉES DE SOUDURE TAILLE S/M	66 469 158
1 DEMI-MASQUE AIR'PRO P3 FUMÉES DE SOUDURE TAILLE M/L	66 469 166
2 DEMI-MASQUE AIR'PRO INTEGRA P3 TAILLE S/M	63 435 775
2 DEMI-MASQUE AIR'PRO INTEGRA P3 TAILLE M/L	63 084 158

Accessoires disponibles	Code
3 PAIRE DE FILTRES DE RECHANGE P3	63 084 085
4 PAIRE DE FILTRES DE RECHANGE P3 FUMÉES DE SOUDURE	66 469 174
5 PETITE SACOCHE DE RANGEMENT AIR'PRO P3	63 084 093
6 GRANDE SACOCHE DE RANGEMENT AIR'PRO INTEGRA	65 299 399



+ D'INFOS !

PROTECTION A2
CONTRE LES PESTICIDES,
PEINTURES ET SOLVANTS.



PROTECTION P3
CONTRE LES PARTICULES TRÈS TOXIQUES ET
LES AÉROSOLS SOLIDES ET/OU LIQUIDES TOXIQUES.



1



DEMI-MASQUE AIR'PRO AVEC FILTRES A2P3 / 70BB

Compact, léger et confortable. Technologie de filtres unique et brevetée : extrême facilité d'inspiration.

Épouse la forme du visage.
Système de diffusion des flux d'air à l'intérieur du filtre pour une utilisation complète du charbon actif.
Confort respiratoire exceptionnel :

- Technologie brevetée d'encapsulation en accordéon pour une plus grande surface de filtration.
- Le matériau synthétique HESPA® fonctionne par filtration mécanique, plus confortable que la filtration électrostatique des masques jetables.
- Grande soupape d'expiration centrale très efficace pour évacuer le CO₂ et la chaleur.

Design compact adapté au port de lunettes.
Livré avec filtres remplaçables intégrés.

EN 140 : 1998, EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 A2P3 RD



2



DEMI-MASQUE AIR'PRO INTEGRA A2P3 / 70BB

La lunette masque intégrée évite la création de buée.

Compact, léger et confortable.

Technologie de filtres unique et brevetée : extrême facilité d'inspiration.

Épouse la forme du visage.

Lunette-masque intégrée : protège les yeux et évite la formation de buée.
Système de diffusion des flux d'air à l'intérieur du filtre pour une utilisation complète du charbon actif.

Confort respiratoire exceptionnel.

Livré avec filtres remplaçables intégrés.

Sacoche de rangement spécifique disponible (code : 65 299 399).

Films pelables de protection pour la lunette-masque disponibles par sac de 10 (code : 65 299 380).

EN 140 : 1998,

EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 A2P3 RD,

EN 166 : 2 F.K.N / EN 166 3.F

Modèles	Code
1 DEMI-MASQUE AIR'PRO A2P3 TAILLE S/M	63 435 759
1 DEMI-MASQUE AIR'PRO A2P3 TAILLE M/L	63 084 107
2 DEMI-MASQUE AIR'PRO INTEGRA A2P3 TAILLE S/M	65 774 666
2 DEMI-MASQUE AIR'PRO INTEGRA A2P3 TAILLE M/L	65 774 658

Accessoires disponibles	Code
3 PAIRE DE FILTRES DE RECHANGE A2P3	63 084 115
4 GRANDE SACOCHE DE RANGEMENT AIRPRO INTEGRA	65 299 399



3



4

+ D'INFOS !

PROTECTION ABEK1

CONTRE LES GAZ ET VAPEURS

(vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac).



PROTECTION P3

CONTRE LES PARTICULES TRÈS TOXIQUES ET LES AÉROSOLS SOLIDES ET/OU LIQUIDES TOXIQUES.



1



DEMI-MASQUE AIR'PRO ABEK1P3 / 70BB

Compact, léger et confortable. Technologie de filtres unique et brevetée : extrême facilité d'inspiration.

Demi-masque réutilisable ABEK1P3 compact, léger et confortable.

Épouse la forme du visage.

Système de diffusion des flux d'air à l'intérieur du filtre pour une utilisation complète du charbon actif.

Confort respiratoire exceptionnel :

- Technologie brevetée d'encapsulation en accordéon pour une plus grande surface de filtration.
- Le matériau synthétique HESPA® fonctionne par filtration mécanique, plus confortable que la filtration électrostatique des masques jetables.
- Grande soupape d'expiration centrale très efficace pour évacuer le CO₂ et la chaleur.

Design compact adapté au port de lunettes.

Livré avec filtres remplaçables intégrés.

EN 140 : 1998, EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 ABEK1P3 RD



2



DEMI-MASQUE AIR'PRO INTEGRA ABEK1P3 / 70BB

La lunette masque intégrée évite la création de buée.

Compact, léger et confortable

Technologie de filtres unique et brevetée : extrême facilité d'inspiration

Épouse la forme du visage.

Lunette-masque intégrée : protège les yeux et évite la formation de buée.

Système de diffusion des flux d'air à l'intérieur du filtre pour une utilisation complète du charbon actif.

Confort respiratoire exceptionnel :

Livré avec filtres remplaçables intégrés.

Sacoche de rangement spécifique disponible (code : 65 299 399).

Films pelables de protection pour la lunette masque des demi-masques Air'Pro Integra disponibles par sac de 10 (code : 65 299 380).

EN 140 : 1998,

EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 ABEK1P3 RD,

EN 166 : 2 F.K.N / EN 166 3.F

Modèles	Code
1 DEMI-MASQUE AIR'PRO ABEK1P3 TAILLE S/M	63 435 767
1 DEMI-MASQUE AIR'PRO ABEK1P3 TAILLE M/L	63 084 123
2 DEMI-MASQUE AIR'PRO INTEGRA ABEK1P3 TAILLE S/M	65 774 682
2 DEMI-MASQUE AIR'PRO INTEGRA ABEK1P3 TAILLE M/L	65 774 674

Accessoires disponibles	Code
3 PAIRE DE FILTRES DE RECHANGE ABEK1P3	63 084 131
4 GRANDE SACOCHE DE RANGEMENT AIR'PRO INTEGRA	65 299 399



3



4

OPSIAL® AIR'PRO

un confort respiratoire unique

-
Buée

-
Non étanche

-
Inconfortable
et non ajustable

-
Peu efficace et usage court

+
Pas de buée

+
Doux, hypoallergénique
et matériaux en TPE

+
Adapté au visage

+
Filtres HESPA™ haute efficacité
(>99,900 %) réutilisable et remplaçable

+
Filtre plissé pour réduire
la résistance respiratoire

50 % DE RÉDUCTION DES COÛTS

Remplacez votre masque jetable par AIR'PRO



Épouse parfaitement
les contours du visage
sans déranger



Sans latex
Sans silicone
Sans odeur



Technologie de filtres P3
en accordéon
pour faciliter l'inspiration



Valve centrale large
pour une expiration efficace.
Évacuation du CO₂ et de la chaleur



DEMI-MASQUE SÉRIE 4000+ / 70BB

Demi-masque jetable sans maintenance.
Nouvelle soupape permettant de réduire de plus de 30% la résistance respiratoire.
Léger et bien équilibré, joint facial souple et confortable, brides réglables, sachet refermable.
Taille unique.
Larges et doubles soupapes d'inhalation avec filtres à charbon aggloméré et filtres à particules.
Facile d'utilisation, car ne nécessite pas d'assemblage, d'entretien ou de traçabilité.
Protection contre les vapeurs organiques (bonnes propriétés d'avertissement et point d'ébullition >65 °C), 10 fois la limite d'exposition pour les particules.

EN 405 : 2001+A1 : 2009

Modèles disponibles	Code	Modèles disponibles	Code
Demi-masque 4251+ FFA1P2R D	65 977 125	Demi-masque 4277+ FFABE1P3R D	65 977 141
Demi-masque 4255+ FFA2P3R D	65 977 133	Demi-masque 4279+ FFABEK1P3R D	65 977 168



VENTILATEUR 3M™ COOL FLOW™ SÉRIE 1040 / 70BB

Accessoire pour les ½ masques sans maintenance série 4000+.
Extrait la chaleur et l'humidité hors du masque, générant ainsi un effet rafraichissant sans compromettre la protection.
1 seul bouton pour le démarrage et les réglages.
3 niveaux de ventilation. Indicateur de chargeur.
Batterie rechargeable.
Chargeur : mini USB.
8h d'autonomie entre 2 charges.

Code
66 582 051



DEMI-MASQUE SECURE CLICK™ HF-800 / 70BB

Demi-masque réutilisable en silicone compact, léger et confortable.
Respiration facilitée par les deux cartouches à double flux (filtration sur chaque face du filtre).
Joint facial "Flex-joint" en silicone breveté pour un toucher très doux.
Soupape d'expiration pour rédiriger l'air expiré et l'humidité vers le bas.
Bouton de vérification de l'étanchéité. Poids : 182 g.

Connexion des filtres et cartouches unique et simple : aligner les connexions et appuyer pour entendre un clic.

Taille	Code
S	66 554 260
M	66 554 279
L	66 554 287



DEMI-MASQUE SECURE CLICK™ HF-800SD / 70BB

Demi-masque réutilisable en silicone compact, léger et confortable.
Respiration facilitée par les deux cartouches à double flux (filtration sur chaque face du filtre).
Membrane phonique pour faciliter la communication en travaillant.
Joint facial "Flex-joint" en silicone breveté pour un toucher très doux.
Soupape d'expiration pour rédiriger l'air expiré et l'humidité vers le bas.
Bouton de vérification de l'étanchéité. Poids : 182 g.

Connexion des filtres et cartouches unique et simple : aligner les connexions et appuyer pour entendre un clic.

Taille	Code
S	66 554 295
M	66 554 309
L	66 554 317



FILTRES ET CARTOUCHES POUR DEMI-MASQUE SECURE CLICK™



EN 405 : 2001+A1 : 2008

EN 143 : 2000+A1 : 2006

EN 143 : 2000 + A1 : 2006

Modèle	Conditionnement	Code
1 CARTOUCHE A1 - 8051	Boîte de 4 paires	66 554 325
1 CARTOUCHE A2 - 8055	Boîte de 4 paires	66 554 333
1 CARTOUCHE A1B1E1K1 - 8059	Boîte de 4 paires	66 554 341
1 CARTOUCHE A2P3 R - 8095	Boîte de 4 paires	66 554 368
1 CARTOUCHE A1B1E1K1P3 R - 8094	Boîte de 4 paires	66 554 376
2 FILTRE P2R 3125	Boîte de 10 paires	66 554 384
2 FILTRE P2R 3128 + ODEURS GÉNANTES VAPEURS ORGANIQUES / GAZ ACIDES	Boîte de 10 paires	66 554 392
2 FILTRE P3R 3135	Boîte de 10 paires	66 554 406
2 FILTRE P3R 3138 + ODEURS GÉNANTES VAPEURS ORGANIQUES / GAZ ACIDES	Boîte de 10 paires	66 554 414
3 FILTRE P1R 7915 POUR UTILISATION COMBINÉE AVEC CARTOUCHE ANTIGAZ	Boîte de 20 paires	66 554 422
3 FILTRE P2R 7925 POUR UTILISATION COMBINÉE AVEC CARTOUCHE ANTIGAZ	Boîte de 20 paires	66 554 430
3 FILTRE P3R 7935 POUR UTILISATION COMBINÉE AVEC CARTOUCHE ANTIGAZ	Boîte de 20 paires	66 554 449
4 BAGUE DE MAINTIEN POUR FILTRES COMBINABLES D701	Boîte de 10 paires	66 554 457



DEMI-MASQUE SÉRIE 7500 / 70BB

Demi-masque réutilisable avec joint facial en silicone. Système de fixation de filtres à baïonnette. La soupape 3M™ Cool Flow™ réduit de manière significative l'humidité à l'intérieur du masque. Souplesse d'emploi (filtres anti-gaz et / ou à particules). L'utilisation en mode coulissant permet de retirer le masque sans le détacher complètement. Poids : 136 g.

EN 140 : 1998

Taille	Code
S	15 984 449
M	15 984 414
L	15 984 473



DEMI-MASQUE SÉRIE 6500 / 70BB

Demi-masque réutilisable avec joint facial en silicone. Système de fixation de filtres à baïonnette. La soupape 3M™ Cool Flow™ réduit de manière significative l'humidité à l'intérieur du masque. Mécanisme de loquet abaissable rapide pour abaisser ou relever rapidement le masque de votre visage. Poids : 110 g.

EN 140 : 1998

Taille	Code
S	58 245 046
M	58 245 054
L	58 245 062



DEMI-MASQUE SÉRIE 6000 / 70BB

Demi-masque réutilisable avec joint facial en élastomère. Harnais et bride de fixation rapides à mettre en place. Système de fixation des filtres à baïonnette. Double filtre assurant un bon équilibre et une faible résistance respiratoire. Sans pièce détachée. Entretien facilité. Poids : 82 g.

EN 140 : 1998

Taille	Code
S	15 984 465
M	15 984 430
L	15 984 481



MASQUE COMPLET SÉRIE 6000 / 70BB



Masque réutilisable complet double filtres avec jupe en silicone.
 Oculaire panoramique polycarbonate offrant un large champ de vision.
 Système de fixation des filtres à baïonnette.
 Légèreté, facilité d'utilisation et de nettoyage.
 S'utilise en combinaison avec les filtres à particules ou cartouches 3M™ adéquats pour assurer une protection respiratoire contre les particules et/ou divers gaz et vapeurs.
 Poids : 400 g.

EN 136

Taille	Code
S	15 982 349
M	15 982 373
L	15 982 357



FILTRES ET ACCESSOIRES POUR MASQUES RÉUTILISABLES



EN 143+A1 : 2006, EN14387+A12008

Modèle	Conditionnement	Code
1 FILTRE ANTIPOUSSIÈRE P2R 2125	Boîte de 10 paires	66 425 061
2 FILTRE ANTIPOUSSIÈRE + ODEURS GÉNANTES P2R 2128	Boîte de 10 paires	66 425 088
3 FILTRE ANTIPOUSSIÈRE P3R 2135	Boîte de 10 paires	66 425 096
4 FILTRE ANTIPOUSSIÈRE PLISSE/PROTÉGÉ PAR BOITIER P3R 6035	Boîte de 10 paires	66 425 134
5 BAGUE DE MAINTIEN POUR FILTRES COMBINÉS 501	Boîte de 1 paire	66 425 053
6 PREFILTRE ANTIPOUSSIÈRE P2R 5925	Boîte de 10 paires	66 425 118
6 PREFILTRE ANTIPOUSSIÈRE P3R 5935	Boîte de 10 paires	66 425 126
7 FILTRE ANTIGAZ A1 VAPEURS ORGANIQUES 6051	Boîte de 4 paires	66 425 142
8 FILTRE ANTIGAZ A2 VAPEURS ORGANIQUES 6055	Boîte de 4 paires	66 425 150
9 FILTRE ANTIGAZ ABE1 6057	Boîte de 4 paires	66 425 177
10 FILTRE ANTIGAZ ABEK1 6059	Boîte de 4 paires	66 425 185
11 FILTRE COMBINÉ A1P3R 6091	Boîte de 2 paires	66 425 193
12 FILTRE COMBINÉ A2P3R 6095	Boîte de 2 paires	66 425 215
13 FILTRE COMBINÉ A1B1E1K1 P3R + FORMALDÉHYDE 6092	Boîte de 2 paires	66 425 207
14 FILTRE COMBINÉ A2B2E2K2HGP3 R + FORMALDÉHYDE POUR MASQUE COMPLET 6099	Boîte de 2 paires	66 425 231
15 FILTRE COMBINÉ AXP3 NR POUR MASQUE COMPLET 6098	Boîte de 2 paires	66 425 223
16 HARNAIS 4 BRANCHES POUR MASQUE COMPLET 6897	Vendu à l'unité	66 548 082
17 FILM PROTECTION VISIÈRE SÉRIE 6000 6885	Boîte de 25 unités	66 425 258
18 POCLETTE NETTOYANTE 105	Boîte de 40 unités	66 547 914
19 VISIÈRE DE REMPLACEMENT SÉRIE 6000 6898	Vendu à l'unité	15 980 966

3M Science.
Applied to Life.™*



NOUVEAU

Respirez plus facilement.



Masque réutilisable sans maintenance 3M™ série 4000+ avec ventilateur 3M™ Cool Flow™ série 1040.

Se fixant simplement et en toute sécurité au masque réutilisable sans maintenance 3M™ série 4000+, le ventilateur 3M™ Cool Flow™ série 1040 aide à évacuer la chaleur et l'humidité du visage pour vous permettre de rester au frais et de vous concentrer sur votre tâche.

Bienvenue dans un avenir plus frais et plus confortable. Essayez par vous-même.

Consultez le site [3M.fr/CoolComfort](https://www.3m.fr/CoolComfort)

3M, 3M Science, Applied to Life, et Cool Flow sont des marques déposées de 3M.
© 3M 2019. Tous droits réservés. J470329

* Vendu séparément du masque réutilisable

*3M Science. Au service de la Vie.

L'AVENIR DE LA PROTECTION RESPIRATOIRE

HONEYWELL NORTH® DEMI-MASQUE SÉRIE HM500

Découvrez l'alliance entre sécurité et confort supérieur : le demi-masque série 500 d'Honeywell North®.

Léger, souple et durable, le demi-masque HM500 est extrêmement confortable et pratique, même en cas de port prolongé.

Pour plus d'information, visitez:
www.honeywellsafety.com/europe



Honeywell
NORTH

© 2021 Honeywell International Inc.

DC Clic

dc-clic.com

Découvrez
cette solution
en vidéo



Accédez à l'Expérience Client **DESCOURS & CABAUD** avec des fonctionnalités conçues spécifiquement pour nos clients **Grands Comptes**.

Commandez vos produits quand vous voulez, depuis **votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone**.



**LA CONTINUITÉ
DE SERVICE
24H/24 - 7J/7**




**GAGNEZ
EN EFFICACITÉ**



**GÉREZ
ET PILOTEZ**



**GAGNEZ
DU TEMPS**





Honeywell
NORTH

DEMI-MASQUE HM502 / 70BB

Léger, souple et durable, le demi-masque HM500 est extrêmement confortable et pratique, même en cas de port prolongé. En TPE, protection contre l'inhalation de particules, vapeurs et gaz nocifs à l'aide de cartouches à baïonnette.

Version coulissante : les sangles coulissantes permettent de retirer le masque sans enlever d'autres EPI. Poids : 108 g.

EN 140

Taille	Code
S	67 624 645
M	67 624 637
L	67 624 629



Honeywell
NORTH

FILTRE N-SÉRIE BAYONET / 70BB

Cartouches à baïonnette garantissent une fixation facile et rapide à tous les masques réutilisables de la série HM500. Grâce au clic après la rotation d'un quart de tour, les travailleurs sont sûrs que les cartouches sont bien fixées.

Permet une protection contre les gaz, vapeurs et particules toxiques.

EN 14387 + A1 : 2008

Type de filtre	Code
1 PAIRE DE FILTRES P3	65 730 901
2 PAIRE DE FILTRES A2P3	65 730 952
3 PAIRE DE FILTRES ABEK1P3	65 730 995



Honeywell

MASQUE PANORAMASQUE / 70BB

Masque complet monofiltre EPDM PANO oculaire PMMA (méthacrylate).

Étanchéité parfaite par la lèvre d'étanchéité de la jupe.

Grande souplesse respiratoire.

Large champ de vision.

Poids : 530 g.

Connexion RD40.

EN 136

Code
10 417 902



Honeywell

FILTRES RD40

EN 143+A1 : 2006, EN 14387+A1 : 2008.

Type de filtre	Code
1 PAIRE DE FILTRES PLASTIQUE P3	10 445 256
1 PAIRE DE FILTRES PLASTIQUE A2P3	28 628 625
2 PAIRE DE FILTRES ALUMINIUM A2B2E2K1HGP3	25 527 135



The Safety Company



DEMI-MASQUE ADVANTAGE® 200LS / 70BB

Demi-masque en Multiflex bleu (combinaison d'élastomère thermoplastique souple et d'éléments rigides en plastique). Jupe en caoutchouc. Filtres à baïonnette. Design léger et équilibré.

Maintenance minimale, nettoyage facile.

S'utilise avec les filtres MSA Advantage.

Poids : 92 g.

EN 140

Taille	Code
M	21340 324
L	21340 340



The Safety Company



DEMI-MASQUE ADVANTAGE® 420 / 70BB

Demi-masque bi-filtres à baïonnettes.

Confort extrême, très simple d'utilisation et flexible.

Facile à mettre en place et ajustable selon ses propres exigences.

Système innovant et breveté de harnais avec une seule bride associé à une pièce faciale en silicone apporte à l'utilisateur une sécurité optimum.

Grâce à un design bien pensé, le temps de nettoyage et de maintenance est considérablement réduit.

100 % éco grâce à sa durée de vie extrême.

S'utilise avec les filtres MSA Advantage.

Poids : 162 g.

EN 140

Taille	Code
S	46 474 872
M	46 474 880
L	46 474 899



The Safety Company



DEMI-MASQUE ADVANTAGE® 410 / 70BB

Demi-masque innovant avec mono-filtre à pas de vis standard EN 148-1.

Allie confort exceptionnel et design sophistiqué.

Système innovant et breveté de harnais composé d'une seule bride.

Poids : 178 g.

EN 140

Taille L	Code
L	46 474 929



The Safety Company



MASQUE ADVANTAGE® 3100 / 70BB

Masque complet monofiltre en silicone.

Vision optimale grâce à un grand oculaire en polycarbonate optiquement neutre et sans distorsion.

Étanchéité souple en silicone hypoallergénique pour un port sans pression.

Harnais standard innovant facile et rapide à positionner.

Entièrement démontable pour un entretien facile.

Raccord Rd40 à filetage simple.

Poids : 531 g.

EN 136 Classe 3, EN 148-1

Taille	Code
M	21343 072
L	21343 099



MASQUE ADVANTAGE® 3200 / 70BB

Masque complet bi-filtre en silicone avec raccord à baïonnette double.
 Vision optimale grâce à un grand oculaire en polycarbonate optiquement neutre et sans distorsion.
 Étanchéité souple en silicone hypoallergénique pour un port sans pression.
 Harnais standard innovant facile et rapide à positionner. Entièrement démontable pour un entretien facile.
 Poids : 526 g.

EN 136 Classe 2

Taille	Code
M	21343102
L	21343129



FILTRES ET ACCESSOIRES POUR MASQUES ADVANTAGE®

EN 143, EN 14387



Modèles	Conditionnement	Code
1 FILTRES BAÏONNETTE ADVANTAGE® P3 R	Lot de 2	21340391
1 FILTRES BAÏONNETTE ADVANTAGE® A2P3 R	Lot de 2	21340367
1 FILTRES BAÏONNETTE ADVANTAGE® AB2E1K1	Lot de 2	21340375
1 FILTRES BAÏONNETTE ADVANTAGE® A2B2E1K1 P3	Lot de 2	21340383
2 FILTRE RD40 P3 PLEX TEC	Vendu à l'unité	43070959
2 FILTRE RD40 A2B2P3	Vendu à l'unité	51918886

Modèles	Conditionnement	Code
3 FILTRE RD40 A2B2E2K2	Vendu à l'unité	51918681
2 FILTRE RD40 A2B2E2K2P2	Vendu à l'unité	51918703
2 FILTRE RD40 A2B2E2K2HGP3	Vendu à l'unité	28277245
4 SACOCHE POUR DEMI-MASQUE ADVANTAGE® 200	Vendu à l'unité	21342238
5 BOÎTE POUR MASQUE COMPLET ADVANTAGE® 3000	Vendu à l'unité	21342998



MASQUE COMPLET FILTRANT X-PLORE® 6530 / 70BB

Oculaire panoramique en verre Triplex offrant un large champ de vision avec une haute résistance thermique et chimique et une résistance élevée aux rayures; idéal pour les applications de peinture.
 Membrane phonique en inox et courroie d'attente (PVC).
 Équipé d'un raccord Rd40 pour être utilisé avec les filtres de la gamme X-plore®
 Poids : 550 g.

EN 136 Classe 3

Taille	Code
unique	27465161



FILTRES POUR MASQUE RÉUTILISABLE

EN143 : 2000, EN14387

Type	Code
1 FILTRE RD40 PLASTIQUE P3 R	50004309
2 FILTRE RD40 ALUMINIUM A2P3	17846639
2 FILTRE RD40 ALUMINIUM A2B2	17846884



Type	Code
2 FILTRE RD40 ALUMINIUM A2B2P3	17846620
2 FILTRE RD40 ALUMINIUM AXP3	17846566

+ D'INFOS !

POUR COMPOSER VOTRE SYSTÈME DE PROTECTION RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE :

ÉTAPE 1 Je choisis ma protection faciale

ÉTAPE 2 Je choisis mon tuyau respiratoire

ÉTAPE 3 Je choisis mon unité filtrante (moteur)

ÉTAPE 4 Je choisis ma batterie

ÉTAPE 5 Je choisis mon chargeur

ÉTAPE 6 Je choisis mon filtre

ÉTAPE 7 Je choisis mes accessoires

ÉTAPE 1



COIFFES ET CAGOULES VERSAFLO™ SÉRIE S

Pour le médical et santé, industrie pharmaceutique, agriculture, agro-alimentaire, industrie du papier, industrie chimique. Légères, polyvalentes et faciles à entretenir. Harnais de tête intégré et joint facial. Excellent champ de vision.

EN 166, EN 12941 / TH3

Modèle	Matériau	Visière	Taille	Poids g	Code
1 COIFFE LÉGÈRE BLANCHE S-133S	Polypropylène non tissé laminé à un film PP	PETG	S/M	100	46 325 508
1 COIFFE LÉGÈRE BLANCHE S-133L	Polypropylène non tissé laminé à un film PP	PETG	M/L	110	46 325 494
2 COIFFE LÉGÈRE GRISE S-333SG	Polyamide tissé enduit PU	Polycarbonate	S/M	125	46 325 451
2 COIFFE LÉGÈRE GRISE S-333LG	Polyamide tissé enduit PU	Polycarbonate	M/L	130	46 325 443
3 CAGOULE LÉGÈRE BLANCHE S-433S	Polypropylène non tissé laminé à un film PP	PETG	S/M	130	46 325 419
3 CAGOULE LÉGÈRE BLANCHE S-433L	Polypropylène non tissé laminé à un film PP	PETG	M/L	135	46 325 400
4 CAGOULE LÉGÈRE BLANCHE S-533S	Polyamide tissé enduit PU	Polycarbonate	S/M	170	46 325 370
4 CAGOULE LÉGÈRE BLANCHE S-533L	Polyamide tissé enduit PU	Polycarbonate	M/L	185	46 325 362



ÉCRANS ET CASQUES DE SÉCURITÉ VERSAFLO™ SÉRIE M

Pour les tâches industrielles lourdes qui exigent une protection supplémentaire. Protection hautement polyvalente et intégrale de l'appareil respiratoire, du visage, des yeux et de la tête. Légers, compacts et bien équilibrés. Suspension entièrement ajustable avec harnais en tissu. Visière en polycarbonate pour une meilleure résistance aux rayures et aux produits chimiques.

EN 12941 / TH3, EN 166, EN 397 - SAUF MODÈLE M-206 : EN 812



Modèle	Type d'application	Poids g	Code
1 ÉCRAN FACIAL AVEC JOINT FACIAL CONFORT M-206	Pulvérisation, traitement chimique, construction.	591	65 978 059
2 CASQUE M-306 AVEC JOINT FACIAL CONFORT M-306	Pulvérisation, traitement chimique, construction.	832	50 036 812
2 CASQUE AVEC JOINT FACIAL IGNIFUGE M-307	Pulvérisation, traitement chimique, construction.	832	50 037 843
3 CASQUE AVEC CAPE DE PROTECTION CORDURA M-406	Construction, industrie lourde.	1066	50 036 316
4 CASQUE AVEC CAPE IGNIFUGÉE M-407	Construction, industrie lourde avec projections de particules chaudes.	1066	50 037 142
5 VISIÈRE DE RECHANGE INCOLORE VERSAFLO M-927			50 036 006
6 FILM PELABLE VISIÈRE VERSAFLO (boîte de 10) M-928			66 425 428



TUYAUX VERSAFLO™



Modèle	Réf. Fournisseur	Code
1 TUYAU POLYURÉTHANE T.S/M - 74 CM	BT-20S	46 325 257
1 TUYAU POLYURÉTHANE T.M/L - 96 CM	BT-20L	46 325 249
2 TUYAU POLYURÉTHANE RÉTRACTABLE 43-85CM	BT-30	50 035 905
3 TUYAU POUR DEMI-MASQUE SÉRIE 7500 ET MASQUE COMPLET SÉRIE 6000 / TR-600 ET TR-800 >> voir pages 51 et 52	BT-64	67 779 304
4 TUYAU RÉGLABLE POUR DEMI-MASQUE SÉRIE 7500 ET MASQUE COMPLET SÉRIE 6000 / TR-600 ET TR-800 >> voir pages 51 et 52	BT-63	67 779 312
5 HOUSSE DE PROTECTION RÉSISTANTE À LA FLAMME POUR TUYAU	BT-926	50 037 460



KIT VENTILATION ASSISTÉE VERSAFLO™ TR-315 / 70BC

Kit de protection contre les particules uniquement.

Compatible avec les accessoires et pièces faciales 3M.
2 débits d'air différents : standard : 185 L/min ; élevé 205 L/min.
Écran avec témoin de charge et de colmatage de filtre.

Alarme visuelle et sonore en cas d'épuisement de la batterie ou de baisse du débit d'air.

Il protège contre les odeurs en concentration gênante de vapeurs organiques et les odeurs en concentration gênante de gaz acides et jusqu'à 10 fois la valeur limite d'exposition en fluorure d'hydrogène.

Composition :

- 1 unité filtrante TR-302E+
- 1 filtre contre les particules
- 1 couvre-filtre
- 1 ceinture standard
- 1 batterie haute capacité
- 1 chargeur individuel
- 1 tuyau respiratoire rétractable BT-30
- 1 indicateur de débit d'air et un pare-étincelles.

EN 12941 TH2 ou TH3 selon la pièce faciale choisie, IP 53

Modèle	Code	Modèle	Code
KIT TR-315E	61 664 238	Moteur seul TR-302E	61 664 246



KIT VENTILATION ASSISTÉE VERSAFLO™ TR-619E / 70BC

Kit de protection contre les particules, les odeurs inconfortables, les gaz et les vapeurs.

Compatible avec les pièces faciales et accessoires 3M.
3 débits d'air différents : 185, 205, 220 L/min.

Écran avec témoin de charge et de colmatage du filtre.

Alarme sonore, visuelle et vibrante en cas d'épuisement de la batterie ou de baisse du débit d'air.

Composition :

- 1 unité filtrante TR-602E
- 1 filtre A2P
- 1 couvre-filtre
- 10 préfiltres
- 1 ceinture décontaminable
- 1 batterie haute capacité
- 1 kit chargeur individuel
- 1 tuyau respiratoire réglable BT-30
- 1 indicateur de débit d'air
- 2 pare-étincelles

EN 12941 TH2 ou TH3 selon la pièce faciale choisie,
EN 12942 TM2 ou TM3 selon la pièce faciale choisie, IP 54

Modèle	Code	Modèle	Code
KIT TR-619E	60 007 993	Moteur seul TR-602E	59 769 634



KIT VENTILATION ASSISTÉE VERSAFLO™ TR-819E / 70BC

Kit de protection respiratoire à ventilation assistée certifié ATEX pour les environnements de type zone 0 et 20.

3 débits d'air réglables : 185, 205, 220 L/min.

Ecran avec témoin de charge et colmatage de filtre.

Alarme électronique sonore et visuelle en cas de batterie faible et/ou de faible débit d'air.

Compatible avec les pièces faciales et accessoires 3M.

Composition :

- 1 batterie lithium-ion rechargeable de capacité standard
- 1 unité filtrante ATEX TR-802E
- 1 filtre A2P
- 1 couvre-filtre
- 10 préfiltres
- 1 outil de fixation de batterie
- 1 kit chargeur à station unique
- 1 tuyau respiratoire rétractable BT-30
- 1 débitmètre

IP 54, IP67 avec bouchons de nettoyage, EN 12941 TH2 ou TH3 selon la pièce faciale choisie, EN12942 TM2 ou TM3 selon la pièce faciale choisie, EN 60079-11 Ex ia IIB T4 Ga, EN 60079-11 Ex ia IIIC 135°C Da



	Modèle	Code
1	KIT TR-819	65 983 605
2	LOQUET POUR ASSEMBLAGE DU FILTRE	66 576 930
3	MOTEUR SEUL TR-802	65 983 613
4	BATTERIE ATEX (IS) TR-830	65 983 621
5	OUTIL DE FIXATION POUR BATTERIE TR-838	65 983 648

3M Science.
Applied to Life.™

EXtrêmement EXigé en zone EXplosive



La nouvelle norme en matière de protection respiratoire ATEX à sécurité intrinsèque :

Système de protection respiratoire à ventilation
assistée ATEX 3M™ Versaflo™ IS série TR-800

Lorsque votre personnel se trouve dans une zone potentiellement explosive (qu'il s'agisse de gaz, de liquides inflammables ou de poussières combustibles), l'inflammation d'une source électrique peut déclencher une catastrophe.

Désormais, avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée ATEX 3M™ Versaflo™ IS série TR-800, vous garantissez aux personnes sous votre responsabilité un niveau élevé de protection respiratoire et contribuez à minimiser les risques d'incendie ou d'explosion. Le TR-800 est conforme aux exigences de type « zone 0 », « zone 20 » et convient donc aux zones où des atmosphères potentiellement explosives sont prévues et permanentes en exploitation normale.

Pour en savoir plus, visitez
www.3M.com/fr/versaflo800

J450030



Système de protection respiratoire à ventilation
assistée ATEX 3M™ Versaflo™ IS série TR-800



FILTRES ET ACCESSOIRES VERSAFLO™



Modèle	TR-300	TR-600	TR-800	Code
1 PRÉ-FILTRE TR-3600 (sachet de 10)				66 548 821
2 FILTRE P TR-3712E				66 425 436
3 FILTRE P ET ODEURS ORGANIQUES TR-3802				60 008 175
4 FILTRE P ET ODEURS ACIDES GÉNANTES TR-3822 (boîte de 5)				60 008 183
5 COUVRE-FILTRE TR-6700 POUR FILTRE 6710				59 738 801
5 COUVRE-FILTRE TR-6800 POUR FILTRE 6820				59 738 828
6 COUVRE-FILTRE TR-6100 POUR FILTRE 6110 ET 6130				59 738 836
7 COUVRE-FILTRE TR-6500 POUR FILTRE 6580				59 738 852
7 COUVRE-FILTRE TR-6300 POUR FILTRE 6310				59 738 844
8 PRÉ-FILTRE TR-6600 (boîte de 10)				66 548 848
9 FILTRE P TR-6710				59 738 941
9 FILTRE P ODEURS GÉNANTES TR-6820				59 738 984
10 FILTRES A2P TR-6310				59 739 034
10 FILTRE A1P TR-6110				59 739 018
11 FILTRE A2B2E2K1HGP TR-6580				59 739 050
11 FILTRE A1B1E1P TR-6130				59 739 042
12 CEINTURE DÉCONTAMINABLE TR-627				59 738 917
13 BATTERIE HAUTE CAPACITÉ TR-332				50 036 677
14 CHARGEUR DE BATTERIE TR-341				50 035 123
15 BATTERIE HAUTE CAPACITÉ TR-632				59 739 026
16 CHARGEUR DE BATTERIE TR-641				59 738 976
17 CEINTURE STANDARD TR-325				50 037 576
18 BRETELLES TR-329				51 729 625
19 HARNAIS DORSAL BPK-01				50 035 840

CleanSpace®

RESPIRATORS

PROTECTION RESPIRATOIRE RÉVOLUTIONNAIRE

- La plus haute protection
- Pas de courroie ni de tuyaux
- Poids léger
- Réutilisable
- Pas de buée
- Certifié EN12942



EN SAVOIR PLUS,
SCANNER LE QR CODE:

sales@cleanspacetechnology.com

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM



CleanSpace®

RESPIRATORS



SYSTÈMES MOTORISÉS CLEANSPACE™



1



2



3

Appareil de protection respiratoire filtrant à pression positive, alimenté par une batterie pour la plupart des applications industrielles ou l'étanchéité à l'eau ou la sécurité intrinsèque ne sont pas requises.

Dotés du Système AirSensit™ pour le contrôle de la pression du masque et la réactivité du flux d'air à la respiration.

Se porte autour du cou pour un faible encombrement.

Longue durée de fonctionnement :

jusqu'à 8 heures, et recharge batterie rapide < 2 heures.

Contrôle facile et précis de la capacité du flux.

Flux d'air maximum : 220 L/min.

Système à bouton unique, mode veille

et démarrage automatique/arrêt.

Alarmes visuelles/sonores pour signaler :

- Fin de vie des filtres à particules.
- Niveau de charge de la batterie.
- Avertissement batterie faible.

Livré avec chargeur, protège-nuques fin et protège-nuques épais, harnais de tête et sac de transport.

Un réducteur d'air (pièce jaune) qui permet de faire le test de débit d'air, un capuchon rouge qui permet de faire un test d'étanchéité du demi-masque.

Poids 500 g.

Modèle	Norme	Code
1 KIT CLEANSPACE™ 2 PAF-0034	EN 12942 : 1998 + A2 : 2008 TM3	58 174 521
2 KIT CLEANSPACE™ EX-ATEX PAF-0060	EN 12942 : 1998 + A2 : 2008 TM3, ATEX/EN EX : EN 60079-11 : 2012 II 2 G Ex ib IIB T4 Gb	58 762 113
3 KIT CLEANSPACE™ 2 ULTRA-DÉCONTAMINABLE PAF-0070	EN 12942:1998+A2:2008 TM3, IP66	58 762 156



CleanSpace®
RESPIRATORS

SYSTÈME MOTORISÉ CLEANSAPCE™ HALO / 70BC

Appareil de protection respiratoire filtrant à pression positive, alimenté par une batterie pour les secteurs médicaux, pharmaceutiques. Très léger et étanche à l'eau (IP66).

Dotés du Système AirSensit™ pour le contrôle de la pression du masque et la réactivité du flux d'air à la respiration.

Se porte autour du cou pour un faible encombrement.

Longue durée de fonctionnement : jusqu'à 8 heures,

et recharge batterie rapide < 2 heures.

Contrôle facile et précis de la capacité du flux.

Flux d'air maximum : 220 L/min.

Système à bouton unique, mode veille

et démarrage automatique/arrêt.

Alarmes visuelles/sonores pour signaler :

- Fin de vie des filtres à particules.
- Niveau de charge de la batterie.
- Avertissement batterie faible.

Poids 400 g.

Livré avec harnais de tête, protège-nuques, chargeur et sac de transport.



IP 66, EN 12942 : 1998+A2 : 2008 TM3

Code
64 680 684

CleanSpace®
RESPIRATORS

DEMI-MASQUES ET MASQUES COMPLETS CLEANSAPCE™



1



2



3



4



5

En silicone, souple résistant jusqu'à 150°C.

Facile à nettoyer. Transparent pour faciliter la communication. Poids moyen : 125 g.

Masques complets : visière en polycarbonate, membrane phonique. Poids moyen : 180 g.

EN 12942 TM3, EN 166 (pour les masques complets)


Modèle	CLEANSAPCE 2	CLEANSAPCE ULTRA	CLEANSAPCE EX-ATEX	HALO	Code
1 DEMI-MASQUE TS PAF-0033					58 174 416
1 DEMI-MASQUE TM PAF-1010					58 762 172
1 DEMI-MASQUE TL PAF-0027					58 174 394
2 MASQUE COMPLET TM/L PAF-1014					58 762 091
3 DEMI-MASQUE TM PAF-0062					61 668 276
4 DEMI-MASQUE TS CS3003					64 680 692
4 DEMI-MASQUE TM CS3004					64 680 706
4 DEMI-MASQUE TL CS3005					64 680 714
5 MASQUE COMPLET TS CS3006					64 680 722
5 MASQUE COMPLET TM/L CS3007					64 680 730

FILTRES CLEANSPACE™



Modèle	Compatibilité	Cond.	Code
1 PRÉFILTRE PAF-0036	CLEANSPACE™ 2, ULTRA, EX	Paquet de 10	58 174 505
2 PRÉFILTRE ET HOUSSE JETABLE PAF-0058		Paquet de 20	58 762 105
3 PRÉFILTRE POUR FILTRES HAUTE CAPACITÉ PAF-0057		Paquet de 20	59 482 769
4 FILTRE P3 PAF-0035		Paquet de 3	58 174 440
5 FILTRE P3 HAUTE CAPACITÉ PAF-0037		Unité	58 174 459
6 FILTRE A1P3 PAF-0050		Unité	58 174 467
7 FILTRE A2P3 PAF-0077		Unité	61 982 515
8 FILTRE ABE1P3 PAF-0051		Unité	58 174 475
9 FILTRE ABEK1 P3 R PAF-0052		Unité	61 157 190
10 FILTRE P3 CS3002		HALO	Paquet de 3

ACCESSOIRES CLEANSPACE™



Modèle	CLEANSPACE 2	CLEANSPACE ULTRA	CLEANSPACE EX-ATEX	HALO	Code
1 ADAPTATEUR POUR FILTRES COMBINES PAF-0038					58 174 424
2 CHARGEUR DE BATTERIE PAF-1101					64 680 838
3 HARNAIS DE TÊTE PAF-0030					58 174 483
4 HARNAIS DE TÊTE POUR DEMI-MASQUE PAF-0073					59 205 277
5 HARNAIS DE TÊTE POUR MASQUE COMPLET PAF-1016					60 263 035
6 HARNAIS DE TÊTE POUR DEMI-MASQUE CS3008					64 680 811
7 PROTÈGE-NUQUE FIN PAF-0016					58 762 121
8 PROTÈGE-NUQUE ÉPAIS PAF-0014					58 762 164
9 HOUSSE DE PROTECTION MOTEUR (PAQUET DE 25) PAF-0049					58 174 491
10 FILM PELABLE ANTI-RAYURE (PAQUET DE 25) PAF-1018					59 205 226
11 COURROIE CROCHET POUR CASQUE PAF-0075					59 205 269
12 BOUCHON POUR DÉCONTAMINATION PAF-0074					60 263 019

Ansell

CHEMICAL⁺
Protection

MICROCHEM[®] 6000

AlphaTec[®] LIGHT Type T

AlphaTec[®] LIGHT Type CV

**SOLUTIONS DE PROTECTION CHIMIQUE
ÉTANCHES AUX GAZ
POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ**

AlphaTec[®]

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou d'une de ses filiales. © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Honeywell
NORTH

KIT VENTILATION ASSISTÉE PA500



Kit composé du ventilateur raccordé, la batterie, le chargeur de batterie, le coussin lombaire, le kit de démarrage P3, le capot de protection pour filtre, le débitmètre et une ceinture. À utiliser avec une cagoule ou masque et un tuyau respiratoire. Protection P3 uniquement. Design simple, compact, léger. Débit d'air : 197 l/min ± 11 l/min nominal par défaut et 175 l/min ± 11 l/min nominal mini. Batterie Li-Ion pour une utilisation supérieure à 8h. Système d'alarme sonore et visuel intuitif. Commandes simples et accessibles.

EN 12941 : 1998 + A1 : 2003 + A2 : 2008
TH2 ou TH3 selon la pièce faciale choisie, IP54

Modèle	Code
KIT PA500 AVEC CEINTURE NYLON PA501EU	67 728 912
KIT PA500 AVEC CEINTURE PVC DÉCONTAMINABLE PA501DEU	67 728 920
KIT PA500 AVEC CEINTURE POUR SOUDAGE PA501WEU	67 728 939



KIT VENTILATION ASSISTÉE PA700



Kit composé du ventilateur raccordé, la batterie, le chargeur de batterie, le coussin lombaire, le débitmètre et la ceinture en nylon.

A utiliser avec une cagoule ou masque et un tuyau respiratoire.

3 débit d'air réglables : 180 l/min, 195 l/min et 210 l/min.

Triple alarme visuelle, audio et vibrante.

Batterie Li-Ion pour une utilisation supérieure à 8h.

Poids moteur + batterie : 1,2 Kg

Plage de température : -12°C à +48°C

EN 12941 : 1998 + A1 : 2003 + A2 : 2008 - TH2 ou TH3 selon la pièce faciale choisie

Modèle	Code
KIT PA700 CEINTURE NYLON PA701EU	65 977 680
KIT PA700 CEINTURE PVC DÉCONTAMINABLE PA701DEU	65 977 699
KIT PA 700 CEINTURE POUR SOUDAGE PA701WEU	65 977 702



CAGOULES ET CASQUES PRIMAIR®



EN 175, EN 379, EN 12941 / TH3 - SAUF PA911 TH2, EN 166, EN 397 - SAUF PA911 EN 812, ET PA810 : EN 175

Modèle	Code
1 CAGOULE DE SOUDURE TEINTE 8-12, TEINTE CLAIRE 2.5 PA810	65 977 796
2 CAGOULE PRIMAIR A114110	63 451 037
3 CAGOULE PRIMAIR+ PA111	63 452 467

Modèle	Code
3 CAGOULE PRIMAIR+ ENDUITE PA121	63 452 483
4 CASQUE + JOINT FACIAL + TUYAU RESPIRATOIRE (PA032) PA911	67 782 771
5 CASQUE DE PROTECTION + JOINT FACIAL + TUYAU RESPIRATOIRE (PA032) PA921	67 782 798

ÉTAPE 2



TUYAUX RESPIRATOIRES POUR GAMME PRIMAIR®

Tuyau flexible pour ventilation assistée PA500, PA700 et PA 800 et cagoule Primaïr. La torsion du tuyau permet une grande liberté de mouvement.

Modèle	Code
TUYAU COURT 86 CM PA031	65 977 753
TUYAU LONG 100 CM PA031L	65 977 761
TUYAU TRÈS LONG 119 CM PA036	65 977 788
HOUSSE NON-FEU POUR TUYAUX 100/119 CM PA 828	67 782 739
TUYAU DE RECHANGE POUR PA900 PA032	67 782 720

ÉTAPE 6

ÉTAPE 7



FILTRES ET ACCESSOIRES POUR PA500

Modèle	Réf. Fournisseur	Cond.	Code
PRÉ-FILTRE	PA5PR	Boîte de 10	67 728 963
1 FILTRE P3	PA5P	Boîte de 5	67 728 947
CAPOT POUR FILTRE P3	PA51A1	Unité	67 728 955
2 SAC À DOS	PA561	Unité	67 782 682

ÉTAPE 6

ÉTAPE 7



FILTRES ET ACCESSOIRES POUR PA700

Modèle	Réf. Fournisseur	Cond.	Code
PRÉFILTRE	PA7PR	Boîte de 10	68 102 766
1 FILTRE P3	PA7P	Boîte de 5	65 977 710
2 FILTRE A2P3	PA7A2P	Boîte de 4	65 977 729
3 FILTRE A2B2P3	PA7AB2P	Boîte de 4	67 728 971
FILTRE A2B2P3	PA7ABEK1P	Boîte de 4	68 102 774
4 CAPOT POUR FILTRE	PA71A1	Unité	65 977 737
4 CAPOT POUR FILTRES COMBINÉS	PA71A2	Unité	65 977 745



ÉTAPE 7

CONSOMMABLES POUR PIÈCES FACIALES

Modèle	Réf. Fournisseur	Cond.	Code
CELLULE DE REMPLACEMENT POUR PA810	PA821	Unité	67 782 690
ÉCRAN DE PROTECTION EXTÉRIEUR POUR PA810	PA8221	Boîte de 5	67 782 704
ÉCRAN DE PROTECTION INTÉRIEUR POUR PA810	PA8222	Boîte de 5	67 782 747
BANDEAU DE RECHANGE POUR PA810	PA824	Boîte de 2	67 782 755
JOINT FACIAL DE RECHANGE POUR PA810	PA827	Unité	67 782 763

Modèle	Réf. Fournisseur	Cond.	Code
VISIÈRE DE RECHANGE POUR PA900	PA9711	Unité	67 782 801
VISIÈRE UV / IR TEINTE 3.0 POUR PA900	PA9713	Unité	67 782 844
VISIÈRE UV / IR TEINTE 5.0 POUR PA900	PA9715	Unité	67 782 712
FILM PELABLE POUR ÉCRAN CAGOULE PRIMAIR+	PA105	Unité	63 453 102
FILM PELABLE POUR PA900	PA905	Unité	67 782 852

VENTILATION ASSISTÉE



Dräger



CASQUE X-PLORE® 8000 / 70BC

Casque avec visière transparente en polycarbonate, large champ de vision. Le casque absorbe les impacts, la visière protège le visage des particules solides et liquides. Équipé d'un conduit d'air pour éviter l'embuement de la visière.

EN 397 : 2012 + A1 : 2012, EN 166 : 2001, EN 12941, TH2

Code
52 325 137



Dräger

CAGOLE X-PLORE® 8000 / 70BC

Cagoule standard, protection complète de la tête, du visage et du cou. Extrêmement légère et idéale pour de longues période d'utilisation.

Cagoule standard en polypropylène/polyéthylène. Visière en polycarbonate. Protection complète de la tête, du visage et du cou.

EN 12941, TH3, EN 166

Taille	Code	Taille	Code
S/M	64 268 864	L/XL	64 083 392



Dräger



DEMI-CAGOLE X-PLORE® 8000 / 70AB

Demi-cagoule en polypropylène/polyéthylène. Visière en polycarbonate. Protège le visage et les cheveux.

EN 12941, TH3, EN 166

Taille	Code	Taille	Code
S/M	67 761 308	L/XL	67 761 316

Dräger

VENTILATION ASSISTÉE X-PLORE® 8000



*pour le kit uniquement



Maniement des plus intuitifs, grâce à son panneau de commandes électroniques, offrant ainsi un niveau élevé de sécurité.

Unité de ventilation assistée X-plore 8500 (IP65). Protège contre les poussières et les projections d'eau.

Déclenchement de l'alarme en cas d'absence du filtre, du raccord respiratoire ou tout défaut du débit d'air.

Système d'alarme : alarme optique (affichage opérationnel), alarme acoustique (≥ 80 dB(A) à 1 m), alarme vibratoire.

3 niveaux d'ajustement du débit d'air : trois niveaux d'ajustement (configuration automatique si cagoules/casque/écrans ou demi-masques/masques).

Demi-masque ou masque complet : 115, 130 ou 145 L/min, cagoules, casques et écrans : 170, 190 ou 210 L/min.

Batterie Lithium-ion, autonomie de la batterie standard : 4 heures (à 210 L/min et filtre P3).

Poids : environ 1 400 g.

Composition du kit :

- 1 unité de ventilation assistée X-plore 8500.
- 1 batterie Lithium-ion 12,6 V/3,4 Ah.
- 1 chargeur avec temps de chargement < 4h.
- 1 ceinturon ajustable entre 750 mm et 1400 mm.

EN 12941, EN 12942

TH2 ou TH3 selon la pièce faciale choisie, IP65

	Modèle	Code
1	KIT VENTILATION ASSISTÉE BASIC X-PLORE® 8000	64 741 594
2	UNITÉ DE VENTILATION DRAGER X-PLORE® 8500 ET 8000 SEULE	64 083 295
3	UNITÉ DE VENTILATION DRAGER X-PLORE® 8700 ATEX SEULE (à utiliser avec batterie ATEX)	66 048 144

TUYAUX, FILTRES ET ACCESSOIRES POUR X-PLORE® 8000



Modèle	Code
1 TUYAU FLEXIBLE POUR CAGOULES	64 083 325
1 TUYAU FLEXIBLE CASQUES ET ÉCRANS	67 761 294
2 PRÉFILTRE	66 048 012
3 FILTRE P R SL	66 047 989
4 FILTRE A2	66 048 004

Modèle	Code
8 FILTRE K2	67 761 278
5 FILTRE A2 P R SL	66 047 997
6 FILTRE A1B1E1 P R SL	67 761 251
7 FILTRE A1B1E1 HG P R SL	64 083 252
9 BATTERIE STANDARD	67 761 286

Modèle	Code
10 CHARGEUR STANDARD	66 048 136
11 BRETELLES	64 083 384
12 CEINTURON STANDARD	64 083 341
13 COUSSINET DE CONFORT	64 083 376



Aussi exigeant que votre travail.
Aussi fiable que possible.

Dräger X-plore® 8000

VENTILATIONS ASSISTÉES SPÉCIFIQUES

◆ APPLICATIONS SOUDURE

3M

KIT ADFLO™ 9100 AIR ET FX AIR



Masque de soudage Speedglas™ avec fenêtres latérales combiné avec un appareil à ventilation assistée Adflo™.

Version Flexview : relevable pour utilisation de la visière de meulage.

Le système Adflo™ comprend un bloc moteur, un tuyau respiratoire polyuréthane, un indicateur

de débit d'air, une ceinture confort, un pare-étincelle, un préfiltre, un filtre anti-particules, une batterie standard Li-ion et un chargeur intelligent.

Flux d'air constant de 170 litres par minute, quelle que soit la charge de la batterie ou la charge de particules du filtre, possibilité d'augmenter

le flux d'air à 200 litres par minute en appuyant simplement sur le bouton ON (MARCHE).

Cellule 3M™ SPEEDGLAS™ série 9100 vendue séparément.

Avec indicateur de colmatage du filtre.

EN 12941 (TH2) FNP 50,
EN 166 : BT, EN 175 B

Modèle	Code
1 KIT ADFLO™ 9100 AIR	55 925 976

Modèle	Code
2 KIT ADFLO™ 9100 FX AIR	55 925 968

3M

FILTRES DE SOUDAGE SPEEDGLAS™ 9100X ET 9100XX



Filtre de soudage série 9100 développé pour les soudeurs professionnels.

Il a été développé pour les soudeurs professionnels, et regroupe sept possibilités de teintes variables (5, 8 et 9-13) s'adaptant ainsi à la plupart des procédés de soudage à l'arc.

Mode confort permettant de réduire la fatigue visuelle durant les longues opérations de pointage.

Possibilité de verrouiller une teinte particulière (par exemple, la teinte claire 3 pour le meulage).

Fonction de temporisation permettant à l'utilisateur de régler le délai d'éclaircissement.

La sensibilité de la détection d'arc peut être réglée pour pouvoir changer de procédé en toute fiabilité.

Classe : 1/1/1/2.

Champs de vision : 54 x 107 mm.

EN 379+A1 : 2009, EN 175, EN 166

Modèle	Dim. mm	Code
1 FILTRE DE SOUDAGE SPEEDGLASS™ 9100X	54 x 107	40 659 358

Modèle	Dim. mm	Code
2 FILTRE DE SOUDAGE FILTRE 3M SPEEDGLAS™ 9100XX	73 x 107	40 659 366

◆ APPLICATIONS SOUDURE



KIT ADFLO™ G5-01VC / 70AD

Casque de soudage pour applications intensives avec filtre de soudage G5-01VC et ventilation assistée Adflo™.

Casque de soudage Speedglas G5, avec visière transparente large et incurvée offrant un large champ de vision : 104 x 170 mm.

Teintes à obscurcissement variable : 5, 8-14.

Technologie Couleur naturelle qui rends la vision du filtre plus claire, plus détaillée et colorée. Activation/désactivation automatique.

Système innovant du conduit d'air qui permet de diriger le flux d'air sur votre visage, votre visière ou entre les deux.

Inclut un sac de transport et un kit de démarrage de consommables.

EN 175 B, EN 379, EN 12941 classe TH3, EN 166 : B



Code
67 778 537



FILTRES ET ACCESSOIRES POUR MASQUES SPEEDGLAS™ ET VENTILATION ASSISTÉE ADFLO™



Modèle	Conditionnement	Code
1 PRÉFILTRES ADFLO 836010	Sachet de 5	40 644 601
2 FILTRE P (SL) 837012	Paquet de 2	64 916 009
3 FILTRE ANTI-ODEURS 837110		40 644 644
4 FILTRE A1B1E1 837242		40 644 660
5 TUYAU RÉTRACTABLE PU 834016		51 731 042
6 HOUSSE DE PROTECTION TUYAU 834018		51 731 069
7 PARE-ÉTINCELLES ADFLO 836000		40 644 598
8 MOTEUR ADFLO SEUL 832000		40 644 482
9 BATTERIE STANDARD LI-ION 837630		55 926 212
9 BATTERIE HAUTE CAPACITÉ LI-ION 837631		55 926 239
10 CHARGEUR INTELLIGENT 833111		55 926 050
11 SAC DE TRANSPORT 837000		40 644 628
12 PROTECTION EXTERNE ANTI-RAYURES SÉRIE 9000 427000	Sachet de 10	28 244 533
13 PROTECTION EXTERNE RÉSISTANTE CHALEUR SÉRIE 9000 427071	Sachet de 10	32 895 212
14 PROTECTION EXTERNE 120 X 90 FLEXVIEW 423000	Sachet de 10	28 244 606
PROTECTION INTÉRIEURE 77 X 117 POUR 9100XX 528025	Sachet de 5	40 659 439
15 PROTECTION INTÉRIEURE 61 X 117 POUR SPEEDGLAS 9100X	Sachet de 5	40 659 420
16 BANDEAU TISSU ÉPONGE	Sachet de 2	28 580 045
17 BANDEAU EN COTON LAINE 168015	Sachet de 3	40 659 404

◆ APPLICATIONS AMIANTE



CleanAIR®

CASQUE CA-40G / 70AA

Casque de sécurité pour une protection respiratoire du visage et de la tête. Équilibré et confortable. Raccord de tuyau QuickLOCK™. Oculaire panoramique polycarbonate 280 x 150 mm. Grande durabilité mécanique. Adapté à un usage dans le secteur automobile, les chantiers navals et le bâtiment. Poids : 1100 g.

EN 12941 / TH3, EN 397, EN 166 1 A K N

Code

67 033 566



CleanAIR®

CAGOLE LÉGÈRE CA-2 / 70AB

Cagoule longue et légère, pour protection des voies respiratoires et une protection de la tête, du cou et des épaules, dans des environnements poussiéreux ne nécessitant pas d'autre protection mécanique. Serre-tête réglable et bandeau élastique confortable. La distance de la visière peut être réglée individuellement. En nylon léger, coupe ample. Visière à champ panoramique avec revêtement antibuée. Raccord de tuyau QuickLOCK™. Poids : 240 g.

EN 12941 classe TH3, EN 166 1.S.F

Code

67 033 558



CleanAIR®

PARE-VISAGE MINI UNIMASK / 70AB

Ultra léger : 380 g. Oculaire panoramique en polycarbonate traité anti-rayures et anti-buée. Le contrôle du débit d'air entrant permet à l'utilisateur d'orienter et d'augmenter le flux arrivant sur le front ou la bouche. Compatible avec les casques de sécurité. Joint d'étanchéité pour le visage en néoprène. Facile à régler, changement de visière et de joint d'étanchéité rapide et simple. Raccord de tuyau QuickLOCK™.

EN 12941 / TH3, EN 166 1B, FT, EN 175 B

Code

67 033 728



CleanAIR®

PARE-VISAGE CA-3 / 70AB

Pare-visage avec écran panoramique polycarbonate offrant un large champ de vision. Visière facile à changer, serre-tête réglable confortable, bandeau doux. Raccord de tuyau QuickLOCK™. Serre-tête réglable confortable. Bandeau doux. Poids : 520 g.

EN 12941 classe TH2, EN 166 FT

Code

67 033 736

◆ APPLICATIONS AMIANTE

ÉTAPE 1



CleanAIR®

CASQUE DE SÉCURITÉ POLYVALENT CA-40 / 70BC

Casque CA 40 avec cagoule de soudure relevable intégrée et écran polycarbonate pour le meulage. Cellule optoélectronique à obscurcissement variable teintes 9 à 13, champ de vision 95 x 46,5 mm. Raccord de tuyau QuickLOCK™.

Poids : 1255 g.

EN 12941 classe TH3, N 175 B, EN 166 AKN, EN 379 1/1/1

Code

67 846 095

ÉTAPE 1



CleanAIR®

MASQUE COMPLET CF02 / 70BB

Oculaire panoramique polycarbonate offrant un large champ de vision. Revêtement anti-rayures.

Harnais de tête à six points.

Adapté à un usage dans des environnements pollués par des produits chimiques ou biologiques.

Raccord de tuyau et filtre RD40x1/7". Poids : 435 g.

EN 12942 TM3, EN 136 Classe 3

Taille	Code
M	67 033 973
L	67 033 965

ÉTAPE 1



CleanAIR®

MASQUE COMPLET GX02 / 70BB

Masque complet avec jupe en caoutchouc siliconé.

Double bride d'étanchéité qui assure une étanchéité maximale.

Oculaire panoramique polycarbonate offrant un large champ de vision.

Revêtement anti-rayures.

Harnais de tête à six points.

Deux soupapes d'expiration diminuant la résistance à la respiration.

Amplificateur de voix facilitant la communication.

Adapté à un usage dans des environnements pollués par des produits chimiques ou biologiques.

Raccord de tuyau et filtre RD40x1/7". Poids : 673 g (taille M).

EN 12942 TM3, EN 136 Classe 3

Taille	Code	Taille	Code
S	67 034 015	L	67 033 981
M	67 034 007		

CleanAIR®

TUYAUX POUR VENTILATION ASSISTÉE



1



2



3

ÉTAPE 2

Accessoires disponibles

	Code
1 TUYAU FLEXIBLE QUICKLOCK™ - CA40X1/7" POUR CHEMICAL 2F SAUF MASQUES COMPLETS	67 033 744
2 TUYAU FLEXIBLE CA40X1/7" - CA40X1/7" POUR CHEMICAL 2F ET MASQUES COMPLETS	67 033 752
3 TUYAU RESPIRATOIRE POUR SYSTEME ASBESTE	67 033 760

◆ APPLICATIONS AMIANTE



CleanAIR®

KIT VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F ASBEST / 70BC

Pour un usage en environnement présentant une contamination par particules, en particulier dans les opérations de traitement de l'amiante ou dans le secteur du bâtiment.

Point fort : moteur sans balais à roulements à billes = plus de fiabilité.
Système de fermeture automatique : réduit le risque de contamination indésirable de l'appareil lors du remplacement des filtres.
Compact, léger, grande résistance mécanique et chimique.
Permet un nettoyage sous la douche ou même par immersion complète (IP64/IP65/IP68).
Écran couleur riche affichant clairement toutes les informations pertinentes : obstruction du filtre, autonomie de la batterie, débit d'air.
Système Flow Control : maintient un débit d'air constant indépendamment du niveau d'obstruction du filtre ou du niveau de la batterie.
Débit d'air réglable 160 - 210 L/min.
Temps de fonctionnement jusqu'à 16 heures avec batterie longue durée, ou jusqu'à 10 heures avec batterie standard.
Alerte sonore et visuelle. Interface utilisateur en plusieurs langues.
Harnais dorsal disponible pour plus de confort.
Poids : 960 g (avec batterie standard).

Composition :

- CleanAIR® Chemical 2F avec mode amiante activé. (débit d'air bloqué à 160L/min).
- 1 chargeur.
- 1 indicateur de débit.
- 1 ceinture en caoutchouc décontaminable.
- 1 batterie atterrie Li-Ion Standard 14,4 V / 2,6 Ah

EN 12941 classe TH3, EN 12942 TM3, IP 64, IP 65, IP 68

Code
67 034 023



CleanAIR®

KIT VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F EX (ATEX) / 70BC

Pour un usage en environnement utilisable dans des environnements présentant un risque d'explosion.
Compact, léger, grande résistance mécanique et chimique.
Permet un nettoyage sous la douche ou même par immersion complète (IP64/IP65/IP68).
Écran couleur – obstruction du filtre, autonomie de la batterie, débit d'air.
Système Flow Control : maintient un débit d'air constant indépendamment du niveau d'obstruction du filtre ou du niveau de la batterie. Débit d'air réglable 160 - 210 L/min.
Temps de fonctionnement jusqu'à 16 heures avec batterie longue durée, ou jusqu'à 10 heures avec batterie standard. Alerte sonore et visuelle.
Interface utilisateur en plusieurs langues.
Harnais dorsal disponible pour plus de confort.
Poids : 960 g (avec batterie standard).

Composition :

- 1 système CleanAIR® Chemical 2F EX
- 1 ceinture de confort Ex
- 1 batterie Li-Ion Standard 14,4 V / 2,6 Ah
- 1 chargeur
- 1 tuyau flexible QuickLOCK™
- 1 indicateur de débit

ATEX : II 3 G IIB T4 Gc II 3 D IIIC 135°C Dc,
EN 12941 classe TH3, EN 12942 TM3,
IP 64, IP 65, IP 68

Code
67 846 125



CleanAIR®

KIT VENTILATION ASSISTÉE ASBEST / 70BC

Pour un usage en environnement présentant une contamination par particules, en particulier dans les opérations de traitement de l'amiante ou dans le secteur du bâtiment.

Design compact et léger – 385 g.
Débit d'air : 160 L/min.
Simple d'utilisation : fixable directement au masque ou à la ceinture.
À utiliser avec filtres à particules P R SL.
Décontamination sous la douche, autonomie de fonctionnement de 5 h.
Indicateur de batterie faible.
Facteur de protection nominale élevé NPF 2000.
Le système est compatible avec deux masques différents – Shigematsu GX02 et CF02.

Composition :

- 1 système CleanAIR® Asbest CleanAIR® Asbest avec accessoires :
- 2 batteries Li-Ion 7,2 V / 2,6 Ah
- 1 chargeur
- 1 filtre P R SL
- 1 ceinture latex décontaminable
- 1 tuyau avec support
- 1 indicateur de débit

EN 12942 TM3

Code
67 033 957

◆ APPLICATIONS AMIANTE

CleanAIR®

FILTRES ET ACCESSOIRES CLEANAIR®



Modèle	Code
1 FILTRE P R SL POUR VENTILATION ASSISTÉE ASBEST	67 033 647
2 FILTRE P R SL POUR VENTILATION ASSISTÉE ASBEST	67 033 639
3 FILTRE A2P3-RD40 POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F	67 033 663
4 FILTRE P3-RD40 POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F	67 033 671
5 FILTRE P3 LITE VENTILATION CHEMICAL 2F/3F	67 846 109
6 FILTRE A2B2E2K2P3-RD40 POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F	67 033 655
7 FILM DE PROTECTION POUR MASQUE GX02	67 033 590
8 FILM DE PROTECTION POUR MASQUE CF02	67 033 612
9 FILM DE PROTECTION POUR MASQUE CA-2 ET CA-3	67 033 620
10 CEINTURE LOMBAIRE POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F	67 033 574
11 COUVRE-FILTRE POUR VENTILATION ASSISTÉE ASBEST/2F	67 033 582
12 HARNAIS CONFORT POUR VENTILATION ASSISTÉE CHEMICAL 2F	67 033 698
13 HARNAIS DECONTAMINABLE PVC POUR 2F	67 432 150
14 MOTEUR DE RECHANGE ASBEST	67 846 133
15 BATTERIE DE RECHANGE ASBEST/D-BUG	67 846 079
16 BATTERIE LONGUE DURÉE CHEMICAL 2F	67 846 060
CHARGEUR ASBEST/D-BUG	67 846 087
CHARGEUR CHEMICAL 2F	67 846 117

+ D'INFOS !

POUR COMPOSER VOTRE SYSTÈME DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR :

ÉTAPE 1 Je choisis ma protection faciale

ÉTAPE 2 Je choisis mon tuyau respiratoire

ÉTAPE 3 Je choisis mon détendeur

ÉTAPE 4 Je choisis mon tuyaux air comprimé

ÉTAPE 5 Je choisis mon raccords AC

ÉTAPE 6 Je choisis mon épurateur

ÉTAPE 7 Je choisis mon chariot porte-bouteille

ÉTAPE 1



1



2



3



4



COIFFES ET CAGOULES VERSAFLO™ SÉRIE S

Pour le médical et santé, industrie pharmaceutique, agriculture, agro-alimentaire, industrie du papier, industrie chimique. Légères, polyvalentes et faciles à entretenir. Harnais de tête intégré et joint facial. Excellent champ de vision.

EN 166, EN 14594 / TH3

Modèle	Matériau	Visière	Taille	Poids g	Code
1 COIFFE LÉGÈRE BLANCHE S-133S	Polypropylène non tissé laminé à un film PP	PETG	S/M	100	46 325 508
1 COIFFE LÉGÈRE BLANCHE S-133L	Polypropylène non tissé laminé à un film PP	PETG	M/L	110	46 325 494
2 COIFFE LÉGÈRE GRISE S-333SG	Polyamide tissé enduit PU	Polycarbonate	S/M	125	46 325 451
2 COIFFE LÉGÈRE GRISE S-333LG	Polyamide tissé enduit PU	Polycarbonate	M/L	130	46 325 443
3 CAGOULE LÉGÈRE BLANCHE S-433S	Polypropylène non tissé laminé à un film PP	PETG	S/M	130	46 325 419
3 CAGOULE LÉGÈRE BLANCHE S-433L	Polypropylène non tissé laminé à un film PP	PETG	M/L	135	46 325 400
4 CAGOULE LÉGÈRE BLANCHE S-533S	Polyamide tissé enduit PU	Polycarbonate	S/M	170	46 325 370
4 CAGOULE LÉGÈRE BLANCHE S-533L	Polyamide tissé enduit PU	Polycarbonate	M/L	185	46 325 362



ÉCRANS ET CASQUES DE SÉCURITÉ VERSAFLO™ SÉRIE M

Pour les tâches industrielles lourdes qui exigent une protection supplémentaire. Protection hautement polyvalente et intégrale de l'appareil respiratoire, du visage, des yeux et de la tête. Légers, compacts et bien équilibrés. Suspension entièrement ajustable avec harnais en tissu. Visière en polycarbonate pour une meilleure résistance aux rayures et aux produits chimiques.

EN 14594 / TH3, EN 166, EN 397 - SAUF MODÈLE M-206 : EN 812



Modèle	Type d'application	Poids g	Code
1 ÉCRAN FACIAL AVEC JOINT FACIAL CONFORT M-206	Pulvérisation, traitement chimique, construction.	591	65 978 059
2 CASQUE M-306 AVEC JOINT FACIAL CONFORT M-306	Pulvérisation, traitement chimique, construction.	832	50 036 812
2 CASQUE AVEC JOINT FACIAL IGNIFUGE M-307	Pulvérisation, traitement chimique, construction.	832	50 037 843
3 CASQUE AVEC CAPE DE PROTECTION CORDURA M-406	Construction, industrie lourde.	1066	50 036 316
4 CASQUE AVEC CAPE IGNIFUGÉE M-407	Construction, industrie lourde avec projections de particules chaudes.	1066	50 037 142
5 VISIÈRE DE RECHANGE INCOLORE VERSAFLO M-927			50 036 006
6 FILM PELABLE VISIÈRE VERSAFLO (boîte de 10) M-928			66 425 428



+ D'INFOS !

POUR UNE PROTECTION RESPIRATOIRE EN ADDUCTION D'AIR VOUS POUVEZ ÉGALEMENT UTILISER LES PRODUITS SUIVANTS :



DEMI-MASQUE SÉRIE 7500 / 70BB

À retrouver page 51



MASQUE COMPLET SÉRIE 6000 / 70BB

À retrouver page 52



3M

TUYAUX VERSAFLO™



ÉTAPE 2

	Modèle	Réf. Fournisseur	Code
1	TUYAU POLYURÉTHANE T.S/M - 74 CM	BT-20S	46 325 257
1	TUYAU POLYURÉTHANE T.M/L - 96 CM	BT-20L	46 325 249
2	TUYAU POLYURÉTHANE RÉTRACTABLE 43-85CM	BT-30	50 035 905
3	TUYAU POUR DEMI-MASQUE SÉRIE 7500 ET MASQUE COMPLET SÉRIE 6000 / TR-600 ET TR-800 >> voir pages 51 et 52	BT-64	67 779 304
4	TUYAU RÉGLABLE POUR DEMI-MASQUE SÉRIE 7500 ET MASQUE COMPLET SÉRIE 6000 / TR-600 ET TR-800 >> voir pages 51 et 52	BT-63	67 779 312
5	HOUSSE DE PROTECTION RÉSISTANTE À LA FLAMME POUR TUYAU	BT-926	50 037 460



ÉTAPE 2
ÉTAPE 3

3M

SYSTÈME ADDUCTION D'AIR S-200+ / 70BC

À utiliser avec les masques complets et demi-masques 3M™ série 6000 et 3M™ série 7000.

Peut se porter comme une protection respiratoire à adduction d'air standard ou en mode mixte, avec assistance des filtres lorsque l'alimentation en air est déconnectée.

Constitué d'une ceinture en polyester supportant le régulateur de débit d'air, qui peut être réglé manuellement par l'utilisateur. Il doit être utilisé avec 1 pièce faciale, 1 tuyau d'alimentation en air comprimé et 1 panneau de purification.

Débit réglable à la ceinture (140 à 300 L/min) et utilisable avec une pression en entrée comprise entre 3 et 7 bar.

EN 14594 : 2005, EN 13463-1 IIB 2GD

Code
15 981 245



ÉTAPE 3

3M

RÉGULATEUR V-500E / 70BC

Bloc-ceinture pour système à adduction d'air. Débit d'air constant, contrôlé de 170-305 L/min. Régulateur assurant un débit d'air extrêmement stable sur une plage de pression de 2,5 à 8 bar.

Léger et compact.

Possibilité de connecter un pistolet à peinture. Très silencieux (niveau sonore inférieur à 65 dB). Un sifflet d'alarme indique une baisse de débit d'air (< à 150 L/min).

EN 14594 classe 2A/3A ou 2B/3B selon la coiffe

Code
15 981 679



ÉTAPE 3

3M

RÉGULATEUR DE REFROIDISSEMENT D'AIR V-100E / 70BC

Le régulateur d'air Versaflo V-100E est idéal pour le refroidissement individuel par l'utilisateur de l'arrivée d'air jusqu'à 28°C. Monture de ceinture avec coussinet isolant. Commande de température réglable. Volume d'air : 150-600 L/min. Pression de fonctionnement : 4-6 bar.

EN 14594 3B

Code
15 981 695



ÉTAPE 3


3M

RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE D'AIR V-200E / 70BC

Le régulateur de chauffage d'air Versaflo V-200E est idéal pour le chauffage individuel par l'utilisateur de l'arrivée d'air jusqu'à 28°C. Monture de ceinture avec coussinet isolant. Commande de température réglable. Volume d'air : 150-600 L/min. Pression de fonctionnement : 4-6 bar.

EN 14594 3B

Code
15 981 709



RACCORDS ADDUCTION D'AIR

Raccords CEJN, lot de 3.


Modèle	Code
1 RACCORD POUR BLOC-CEINTURE / FILETAGE MÂLE	15 981 733
2 RACCORD POUR TUYAU / FILETAGE FEMELLE	15 981 717



TUYAU D'ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ

Raccord BSP filetage mâle de 3/8" à chaque extrémité.

Longueur m	Code
1 7,5 (SPIRALÉ)	15 981 148
2 10	15 980 990
3 30	15 980 982



UNITÉ DE FILTRATION AIRCARE™



Système de filtration en trois étapes pour transmettre la meilleure qualité d'air possible aux systèmes de protection respiratoire à adduction d'air et aux outils à air comprimé. S'adaptent à tous les systèmes de protection respiratoire à adduction d'air 3M™. L'unité de filtration existe en version portable, sur socle, ou à fixation murale. Peut alimenter jusqu'à 2 utilisateurs (ou 1 utilisateur et 1 outil à air comprimé).

Modèle	Code
1 ACU-03 FIXATION MURALE	60 008 205
2 ACU-04 SUR SOCLE	60 008 213



BAUDRIER ADDUCTION D'AIR FLITE / 70BC

Baudrier FLITE livré avec soupape à la demande, inverseur automatique, sifflet moyenne pression, raccord CEJN et CEN.

Le système Flite COV est compatible avec les masques faciaux complets Vision 3 et Promask PP.

Protection respiratoire à pression positive qui assure également une protection respiratoire d'urgence et une possibilité d'évacuation, permet à l'utilisateur d'entrer dans des atmosphères dangereuses ou d'évacuer si l'alimentation en air est interrompue. Le passage à la bouteille d'alimentation en air de secours se fait par une soupape automatique.

EN 14593-1 : 2005, EN 402 : 2003

Code
62 002 646



BOUTEILLE ACIER FLITE / 70BC

Bouteille acier 2 litres, 200 bars pour l'appareil FLITE avec robinet, autonomie de 10 minutes.

Livrée avec une poche et un tuyau de connexion à l'appareil.
Livrée vide.

EN 144

Code
67 853 652



MASQUE COMPLET FILTRANT VISION 3 RAS / 70BC

Masque à pression positive Vision 3 spécialement conçu pour être utilisé avec le système RAS. Connexion baionnette rapide à gauche pour la soupape à la demande et une connexion DIN40 à droite avec valve interne pour la cartouche respiratoire.

EN 136 Classe 3

Code
67 853 628



RAS 3M™ SCOTT™ / 70BC

Le système de sécurité respiratoire à air comprimé (RAS) Sabre peut être utilisé avec un filtre à pression négative pour entrer ou sortir de la zone de travail.

Conçu pour une utilisation dans les environnements dangereux, le RAS convient aux situations où les niveaux d'oxygène dépassent les normes minimales applicables sur le lieu de travail et lorsqu'un réservoir de filtration approprié est disponible.

EN 14593-1 : 2005, EN 402 : 2003

Code
62 311 010



RACCORD Y ADDUCTION D'AIR / 70BC

Raccord Y - avec raccords CEN.

Code
67 853 520



SIFFLET D'ALERTE ADDUCTION D'AIR / 70BC

Sifflet d'alerte de moyenne pression en ligne, raccords CEN.

Code
67 853 539



TUYAU PVC ADDUCTION D'AIR / 70BC

Tuyau d'alimentation en air PVC 3 mètres avec raccord CEN.

Long. m	Code	Long. m	Code	Long. m	Code
3	62 002 557	10	26 570 433	20	67 853 563



BOUTEILLE ACIER FLITE / 70BC

Bouteille acier 6 Litres 300 bars
CYL-1640 (livrée pleine).

EN 144

Code
67 853 636



BOUTEILLE COMPOSITE / 70BC

Bouteille composite 6,8 litres 300 bars
CYL-FWC-1860 (livrée pleine).
Capacité de 1640 litres d'air libre pour
une autonomie de 41 minutes totale capacité,
calcul sur la base d'une consommation
de 40 litres par minutes.
Poids complètement pleine : 11,9 kg.

EN 144


Code
67 853 644



ENROULEUR AUTOMATIQUE / 70BC

Enrouleur automatique livré avec tuyau 15 m PVC,
poignée et support mural.
Offre un moyen de rangement pratique pour un tuyau de 15 mètres.
Il est conçu pour maintenir une zone de travail sûre en permettant
à l'utilisateur de contrôler la quantité de tuyau sortie.
Fourni avec un tuyau en PVC ou antistatique et un support
de fixation mural.

Code
67 853 571



CHARIOT MODUL-AIR 2 BOUTEILLES

Chariot Modul-Air pour 2 ou 4 bouteilles : chariot en acier inoxydable
jusqu'à 180mm de diamètre avec colliers de serrage bouteilles
entièrement réglables, système pneumatique haute pression avec sifflet
de 55 bar, connecteurs pour les bouteilles de 200/300 bar et raccord
CEN pour 2 sorties.
Chariot avec roues, poignées et enrouleur,
mais sans tuyau M-FRM-2-2-HRT.

Modèle	Code
MODUL-AIR SANS AFU ET SIFFLET MP M-FRM-2-2-HRT	67 853 598
MODUL-AIR AVEC AFU ET SIFFLET MP	67 853 601



APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT DOSSARD PROPAK CODE SIGMA / 70BC

Dossard Propak Sigma sans masque ni bouteille.
Le ProPak-Sigma a été spécialement conçu pour être utilisé comme ensemble de conformité dans les environnements de lutte contre les incendies marins ou industriels.
Le ProPak Sigma doit être utilisé conjointement à une gamme de bouteilles en matériau composite ou en acier, et un choix de masques Vision 3 ou Promask PP.

EN 137 : 2006 : Type 2, MED

Code
67 853 512



KIT ARI R-PAS BOUTEILLE PLEINE / 70BG

Pour toutes les opérations où un risque potentiel de déficience en oxygène ou de présence de gaz toxiques est présent.
Débit d'air max. : 100 L/min.

Poids : 775 g

Autonomie : 40 min.

Composition :

- 1 bouteille acier 6L/300 bar.
- 1 appareil respiratoire isolant à circuit ouvert (ARICO) Pas Lite
- 1 masque Panorama Nova
- 1 sac à masque
- 1 coffret de transport

Débit d'air maximal L/min.	Poids g	Autonomie min.	Code
100	775	40	65 266 814



The Safety Company

MASQUE COMPLET G1 POUR ARI / 70BB

Masque complet G1 avec champ de vision panoramique et sans déformation optique.

Léger, compact et durable.

Aération unique pour empêcher la formation de buée sur l'oculaire et réduire la résistance respiratoire.

Joint facial amélioré pour un meilleur ajustement et plus de confort.
Communication d'excellente qualité grâce à une transmission vocale par membrane phonique.

Maintenance et nettoyage faciles.

Matière d'oculaire : polycarbonate, APEK.

EN 136, EN 137, intégrées à l'ARI G1

Finition	Code
MASQUE G1 HARNAIS FILET NOMEK	67 810 538
MASQUE G1 KIT F1 POUR CASQUE	67 810 546
MASQUE G1 HARNAIS EN CAOUTCHOUC	67 805 615



The Safety Company

PLAQUE DORSALE M1 BUMP / 70BC

ARICO M1, plaque dorsale avec système de ceinture pivotante et amortisseur de choc, harnais Advance avec boucles plastiques et sangle de bouteille courte boucle plastique.

Système pneumatique single Line avec boîtier de contrôle équipé d'une sortie second porteur, manomètre et sifflet.

Soupape à la demande M1 à déclenchement à la première inspiration.

ATEX II 1D IIIC -30, ATEX II 1G IIC T6, EN 137 Type 1, EN 137 Type 2

Modèle	Code
ARICO M1	67 805 631
BOUTEILLE ACIER 300 BAR, 6L PLEINE	67 810 457

◆ **FILTRANTE**



MSA
The Safety Company

APPAREIL D'ÉVACUATION MINISCAPE / 70BG

Appareil d'évacuation à usage unique à utiliser dans les zones présentant des risques de fuite de gaz ou de vapeurs toxiques. Muni d'un embout buccal et d'un pince-nez. Compact et pratique se met dans la poche ou s'attache à la ceinture grâce à une pince intégrée. Utilisation limitée à 5 minutes.

DIN 58647-7 (ABEK 5)

Code
21344 095



Honeywell

APPAREIL D'ÉVACUATION EVAMASQUE / 70BB

Dispositif d'évacuation filtrant de 15 minutes assurant une protection efficace en cas d'évacuation de zones accidentellement polluées, où le volume d'oxygène dans l'atmosphère est supérieur à 17%. Il est particulièrement adapté aux conditions d'utilisation propres aux raffineries et à l'industrie chimique en raison de son large spectre de filtration des gaz procuré par son filtre ABEK. Compact et pratique s'attache à la ceinture grâce à une pince intégrée.

DIN 58647-7

Code
56128 905



Dräger

APPAREIL D'ÉVACUATION PARAT 3100 / 70BG

Demi-masque d'évacuation avec filtre spécifique ABEK garantissant une protection pendant minimum 15 minutes. Le dispositif d'évacuation consiste en un demi-masque équipé d'une bride à 2 points de fixation et d'un filtre ABEK-15 intégré. Changement de filtres tous les 4 ans. Durée de vie : 12 ans. Poids : 360g.

DIN 58647-7

Code
17 845 594

◆ **ISOLANTE**



3M | **SCOTT**
SAFETY

APPAREIL D'ÉVACUATION ELSA / 70BC

Appareil d'évacuation à débit constant, autonomie de 10 minutes, débit : 40L/min. Cagoule à oculaire plat à 3 faces, sac haute visibilité. Activation automatique rapide.

EN 1146

Code
67 853 555

MSA
The Safety Company

APPAREIL D'ÉVACUATION SSR 30/100 / 70BG

Auto-sauveteur à oxygène utilisable dans tous les lieux où un manque d'oxygène ou un dégagement de gaz toxiques risque de se produire. Boîtier en acier inoxydable étanche à l'air, portable à la ceinture. Se met en place en quelques secondes pour fournir de l'oxygène à la demande. Durée nominale de fonctionnement : 20 min à 35 L/min. (Classe K 20 S selon EN 13794 : 2003) 30 min à 30 L/min (évacuation) 100 min à 10 L/min (au repos). Dimensions : 18 x 18 x 10 cm.

EN 13794

Modèle	Code
AUTO-SAUVETEUR SSR 30/100	28 275 277
CEINTURE POUR SSR 30/100	28 275 226



PROTECTION RESPIRATOIRE

◆ ISOLANTE



Honeywell

APPAREIL D'ÉVACUATION OXY-PRO / 70BC

Appareil d'évacuation à circuit fermé doté d'une très grande autonomie, grâce à son fonctionnement au superoxyde de potassium (KO₂) qui régénère l'air expiré. Durée d'utilisation à 30 min. Livré avec lunettes de sécurité.

EN 13794

Modèle	Code
SSR 30/100	62 356 871
CEINTURE OXY PRO	62 356 855



Dräger

APPAREIL D'ÉVACUATION OXY® 3000 MK II / 70BF

Dotés d'un embout buccal extrêmement confortable, l'auto-sauveteur OXY 3000 est léger, compact et se caractérise par sa faible résistance respiratoire. Durée d'utilisation: 30 minutes. Antistatique, maintenance réduite: sa fenêtre de sécurité vous permet de vérifier l'appareil sans aucun outil. Jusqu'à 10 ans d'utilisation sans nécessité d'entretien.

EN 13794

Modèle	Code
OXY® 3000 MK II	67 805 623
CEINTURE OXY 3000	67 805 445



MATISEC

APPAREIL D'ÉVACUATION M20.2



Appareil autonome d'évacuation à circuit fermé isolant les voies respiratoires de l'utilisateur de l'atmosphère environnante en utilisant de l'oxygène comprimé et cela jusqu'à 32 minutes. L'appareil M20 est particulièrement adapté au travail en espaces confinés.

EN 404, EN 13794 (2002) : 10 min


Modèle	Code
1 M20 SANS CAGOULE	60 861 072
2 AUTO SAUVETEUR DE FORMATION SANS CAGOULE	67 805 348

Modèle	Code
3 CEINTURE POUR M20	60 861 080
4 SUPPORT MURAL POUR M20	62 304 952



PROTECTION

ANTICHUTE



- 91** SOLUTIONS TRACTEL
- 104** SOLUTIONS 3M PROTECTA
- 110** SOLUTIONS HONEYWELL MILLER
- 119** SOLUTIONS PETZL
- 131** SOLUTIONS SKYLOTEC



CE QUE DIT LA LOI

LE CODE DU TRAVAIL

Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 :

Ce décret indique des mesures complémentaires venant préciser le code du travail concernant l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements nécessaires.

Il préconise des installations collectives ou des équipements individuels si les conditions de travail le nécessitent.

Il n'y a plus de limites de hauteur : un opérateur se doit de travailler en sécurité à partir du moment où celui-ci s'élève.

Un travail est considéré en hauteur dès l'instant où l'activité n'est pas réalisée au sol mais depuis une position élevée, à proximité d'une dénivellation ou un équipement qui surélève la personne (toiture, pylône, mezzanine, équipement de travail en hauteur, passerelle, etc.).

L'employeur est dans l'obligation de mettre en œuvre les équipements pour :

- Empêcher la chute
- Recueillir en cas de chute
- Assurer la protection individuelle

CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES EPI

L'employeur est dans l'obligation de réaliser « des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défektivité susceptible d'être

à l'origine de situations dangereuses » (Art. R4323-pp, Code du travail).

La périodicité et la nature des vérifications sont également importantes à prendre en compte. L'intervalle entre deux contrôles peut être réduit si les équipements sont soumis à de fortes contraintes ou selon les conditions d'utilisation.

Pour être en conformité avec la loi, ces vérifications doivent être réalisées par des personnes qualifiées, accréditées à contrôler les équipements selon la législation en vigueur.

À l'issue des contrôles, les résultats des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité.

LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ENTREPRISE

- **Mettre à disposition**, gratuitement et de manière personnelle, les EPI nécessaires et appropriés au travail à effectuer ; veiller à leur utilisation.
- **Informers des risques** contre lesquels l'EPI dédié les protège et donner les instructions spécifiques liées à leur mise à disposition et leur utilisation.
- **Former et entraîner régulièrement** les utilisateurs au port de l'EPI.
- Informer les personnes en charge **et prévoir les entretiens de maintenance**, de réparation et de remplacement des EPI.


LES NORMES

NORMES	TITRE
EN 341	Descendeurs
EN 353-1	Antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide
EN 353-2	Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible
EN 354	Longes
EN 355	Longes avec absorbeurs d'énergie
EN 358	Longe de maintien au poste de travail
EN 360	Antichutes à rappel automatique
EN 361	Harnais antichute
EN 362	Connecteurs
EN 363	Systèmes d'arrêt des chutes
EN 364	Méthodes d'essai
EN 365	Exigences générales pour le mode d'emploi, l'entretien, l'examen périodique, la réparation, le marquage atmosphères explosives et l'emballage

NORMES	TITRE
EN 795	Dispositifs d'ancrage
	Classe A : Points d'ancrage fixes
	Classe B : Points d'ancrage provisoires transportables (poutre, clavette, trépied, sangle)
	Classe C : Assurages flexibles horizontaux (lignes de vie)
	Classe D : Rails d'assurage rigides horizontaux
	Classe E : Ancres à corps mort
EN 813	Ceintures à cuissardes
EN 1496	Treuil de sécurité
EN 1497	Harnais de sauvetage (équipement de sauvetage)
EN 1498	Sangles de sauvetage
EN 1891	Cordes tressés gainées à faible coefficient d'allongement

LES PRINCIPAUX COMPOSANTS D'UN SYSTÈME ANTICHUTE

TOUT **SYSTÈME ANTICHUTE** DOIT **IMPÉRATIVEMENT ÊTRE COMPOSÉ** DE :



Dispositif d'ancrage
EN 795



Système
EN 3...



Harnais
EN 361

A L'ANCRAGE

C'est le point d'attache sur lequel repose la sécurité de l'utilisateur. Il peut être permanent ou provisoire et varie selon l'industrie concernée, le travail à réaliser, le type d'installation et la structure d'ensemble.

B LE DISPOSITIF DE CONNEXION

Il relie le harnais et le point d'ancrage. Il est composé d'une longe, d'un enrouleur automatique ou encore de systèmes antichutes mobiles.

C LE HARNAIS

C'est le dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les chutes.

Il y en a 2 types :


- Les harnais antichute
- Les harnais de suspension avec ceinture et renforts aux cuisses pour travaux sur corde. On le choisit en fonction de l'environnement et de la tâche à effectuer. Les ceintures de maintien ne constituent pas un système d'arrêt des chutes.

La formation des équipes est obligatoire pour assurer la sécurité des utilisateurs lors du travail en hauteur.


TOUTE AUTRE ASSOCIATION EST INTERDITE.

LES FACTEURS DE CHUTE


CHUTE DE FACTEUR 0 :
LE POINT D'ANCRAGE EST AU DESSUS DE LA TÊTE



CHUTE DE FACTEUR 1 :
LE POINT D'ANCRAGE EST AU NIVEAU DE L'ATTACHE DORSALE DU HARNAIS



CHUTE DE FACTEUR 2 :
LE POINT D'ANCRAGE EST EN DESSOUS DE L'ATTACHE DORSALE DU HARNAIS



Le tirant d'air est la distance nécessaire entre le point de chute et le sol pour éviter l'impact en cas d'accident.

Il prend en compte les éléments suivants :

- La hauteur de chute libre
- La distance d'arrêt de chute
- L'allongement élastique du système antichute
- La marge de sécurité

L'effet pendulaire se produit quand le point d'ancrage n'est pas dans l'axe du poste de travail. L'utilisateur risque alors d'être blessé en percutant le sol ou un obstacle à proximité du fait d'un mouvement latéral.

COMMENT BIEN CHOISIR SON HARNAIS ?

POUR BIEN CHOISIR SON HARNAIS,
PLUSIEURS ASPECTS SONT À PRENDRE EN COMPTE :

Les points d'accrochage antichute (norme EN361)



DORSAL

Point d'accrochage antichute, marqué de la lettre « A », présent sur tous les harnais conformes à la norme EN 361.



STERNAL

Point d'accrochage antichute conforme à la norme EN 361, marqué de la lettre «A», ou «A/2».



THORACIQUE

Point d'accrochage antichute conforme à la norme EN 361, marqué de la lettre « A », et point de maintien au poste de travail.

Les points d'accrochage de maintien (ils ne peuvent pas servir de point d'ancrage pour arrêter une chute)



OMBILICAL

Point d'accrochage pour travaux suspendus EN 813. Dédié aux travaux sur corde pour tous les travaux en suspension. Permet de travailler les deux mains libres. Ne peut pas être utilisé comme point d'ancrage pour l'arrêt des chutes.



LATÉRAL

Point d'accrochage pour systèmes de maintien au poste de travail conformes à la norme EN 358. Ne peut pas être utilisé comme point d'ancrage pour l'arrêt des chutes.

TABLEAU DES TAILLES,
COMPRENANT LE
TOUR DE TAILLE ET LE
TOUR DE CUISSE POUR UN
AJUSTEMENT PARFAIT

Poid en kg	Hauteur en cm											
	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	
140	NOUS CONSULTER											NOUS CONSULTER
130	NOUS CONSULTER											NOUS CONSULTER
120	NOUS CONSULTER											NOUS CONSULTER
110	NOUS CONSULTER											NOUS CONSULTER
100	NOUS CONSULTER											NOUS CONSULTER
90	NOUS CONSULTER											NOUS CONSULTER
80	NOUS CONSULTER											NOUS CONSULTER
70	NOUS CONSULTER											NOUS CONSULTER
60	NOUS CONSULTER											NOUS CONSULTER
50	NOUS CONSULTER											NOUS CONSULTER
40	NOUS CONSULTER											NOUS CONSULTER

	TAILLE 1	TAILLE 2	TAILLE 3
TOUR DE TAILLE	80 cm à 100 cm	100 cm à 120 cm	120 cm à 140 cm
TOUR DE CUISSE	Max. 75 cm	Max. 80 cm	Max. 85 cm

MISE EN PLACE D'UN HARNAIS ANTICHUTE

1



Positionnez correctement les sangles en tenant le harnais par le dé dorsal.

2



Prenez les bretelles reliées au dé dorsal et mettez le harnais comme une veste, une bretelle après l'autre.

3



Commencez par fermer les boucles de la sangle thoracique et ajustez-la.

4



Positionnez vos sangles de cuissards : passez les angles l'une après l'autre entre vos jambes, sans les croiser.

5



Ajustez les sangles d'épaules en tirant sur les extrémités de la sangle.

6



Vérifiez le bon ajustement général du harnais. le dé dorsal doit être positionné entre les omoplates. Le harnais est maintenant prêt à être utilisé.

◆ HARNAIS



HARNAIS HT ELECTRA A XP / 70DC

Harnais technique conçu spécialement pour l'industrie composé de 4 points d'accroche : dorsal, sternal et 2 latéraux, pour le maintien au travail. Boucles automatiques. Nombre de points : 4

EN 361, EN 358

Taille	Type de boucle	Réf.	Code
M	automatique	065282	56 735 941



HARNAIS HT TRANSPORT A XP / 70DC

Harnais technique conçu pour toute application nécessitant une grande liberté de mouvement composé de 5 points d'accroche : dorsal, sternal, 2 latéraux, pour le maintien au travail et un ombilical. Boucles automatiques. Nombre de points : 5

EN 361, EN 358, EN 813

Taille	Type de boucle	Réf.	Code
M	automatique	065952	56 736 395



HARNAIS HT LADYTRAC™ / 70DC

Harnais conçu pour s'adapter à la morphologie féminine composé d'un point d'accroche dorsal. Boucles automatiques. Nombre de points : 1

EN 361

Taille	Réf.	Code
M	055882	53 477 496
XL	055892	53 477 518



HARNAIS HT55 / 70DC

Harnais grand confort destiné aux marchés du bâtiment et de l'industrie composé de 2 points d'accroche : dorsal et sternal. 5 points de réglage. Fermeture et réglage des sangles par boucles plates. Sous-fessière et cuissards. Nombre de points : 2

EN 361

Taille	Type de boucle	Réf.	Code
M	automatique	065632	56 736 182
XL	automatique	065642	56 736 190



HARNAIS HT42 / 70DC

Harnais universel pour utilisations multiples composé de 3 points d'accroche : dorsal et 2 thoraciques. 5 points de réglage. Boucles manuelles. Sous-fessière. Nombre de points : 3

EN 361

Taille	Type de boucle	Réf.	Code
M	manuelle	010042	15 359 013
XL	manuelle	031082	24 181 847



HARNAIS HT44 / 70DC

Harnais universel pour utilisations multiples composé de 3 points d'accroche : dorsal et 2 thoraciques. 5 points de réglage. Boucles manuelles. Sous-fessière et cuissard. Nombre de points : 3

EN 361

Taille	Type de boucle	Réf.	Code
M	manuelle	044112	37 952 435
XL	manuelle	044122	37 952 427



HARNAIS HT22 / 70DC

Harnais universel pour utilisations multiples composé de 2 points d'accroche : dorsal et sternal. 5 points de réglage. Boucles manuelles. Sous-fessière. Nombre de points : 2

EN 361

Taille	Type de boucle	Réf.	Code
M	manuelle	014002	15 358 947
XL	manuelle	028502	25 395 433



◆ ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUES



ENROULEUR À SANGLE BLOCFOR™ 1.8 A ESD / 70DA

Système antichute à rappel automatique à sangle de longueur 1,8 m.
Équipé d'un dissipateur d'énergie ESD assurant à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN.
Système ergonomique, ultra-résistant aux chocs et aux UV.

Permet une utilisation verticale et horizontale.

Spécialement testé pour une utilisation sur arêtes vives telles que sur les toits/terrasses.

Système composé de :

- un connecteur M10 en acier,
- un carter en mélange polyamide/ABS,
- une sangle en polyamide de largeur 15 mm et longueur 1,45 m,
- un dissipateur d'énergie ESD,
- un connecteur à tourillon M47.

EN 360, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062

Connecteur	Réf.	Code
M53/47	070612	62 210 486
M10/47	070592	62 002 972



ENROULEUR À SANGLE BLOCFOR™ 6 ESD / 70DA

Système antichute à rappel automatique à sangle de longueur 6 m.
Équipé d'un dissipateur d'énergie ESD assurant à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN.
Système ergonomique, ultra-résistant aux chocs et aux UV.

Permet une utilisation verticale et horizontale.

Spécialement testé pour une utilisation sur arêtes vives telles que sur les toits/terrasses.

Système composé de :

- un connecteur M10 en acier,
- un carter en mélange polyamide/ABS,
- une sangle en polyamide de largeur 25 mm et longueur 6 m,
- un dissipateur d'énergie ESD,
- un connecteur à tourillon M47.

EN 360, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062

Connecteur	Réf.	Code
M10/47	070662	62 002 980



ENROULEUR À CÂBLE BLOCFOR™ 10 ESD G / 70DA

Système antichute à rappel automatique à câble galva de longueur 10 m.
Équipé d'un dissipateur d'énergie ESD assurant à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN.
Système ergonomique, ultra-résistant aux chocs et aux UV.

Permet une utilisation verticale et horizontale.

Spécialement testé pour une utilisation sur arêtes vives telles que sur les toits/terrasses.

Système composé de :

- un connecteur M10 en acier,
- un carter en mélange polyamide/ABS,
- un câble galva de longueur 10 m,
- un dissipateur d'énergie ESD,
- un connecteur à tourillon M47.

EN 360, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062

Connecteur	Réf.	Code
M10/47	070572	62 210 508





+ D'INFOS !

GAMME D'ENROULEURS DISPONIBLE EN VERSION EVO : POUR UNE UTILISATION EN FACTEUR 2



ENROULEUR À CÂBLE BLOCFOR™ 20 ESD G / 70DA

Système antichute à rappel automatique à câble galvanisé de longueur 20 m. Équipé d'un dissipateur d'énergie ESD assurant à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN. Système ergonomique, ultra-résistant aux chocs et aux UV.

Permet une utilisation verticale et horizontale.

Spécialement testé pour une utilisation sur arêtes vives telles que sur les toits/terrasses.

Système composé de :

- un connecteur M10 en acier,
- un carter en mélange polyamide/ABS,
- un câble galva de longueur 10 m,
- un dissipateur d'énergie ESD,
- un connecteur à tourillon M47.

EN 360, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062

Connecteur	Réf.	Code
M10/47	074512	65 969 521



ENROULEUR À CÂBLE BLOCFOR™ 20 ESD I / 70DE

Système antichute à rappel automatique à câble en acier inoxydable de longueur 20 m. Équipé d'un dissipateur d'énergie ESD assurant à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN. Système ergonomique, ultra-résistant aux chocs et aux UV.

Système composé de :

- deux connecteurs M10 en acier inoxydable,
- un carter en mélange polyamide/ABS,
- un câble inox.
- un dissipateur d'énergie ESD.

EN 360, CNB/P/11.062

Connecteur	Réf.	Code
M10/10	079012	67 760 956



ENROULEUR À CÂBLE BLOCFOR™ 30 ESD G / 70DA

Système antichute à rappel automatique à câble galvanisé de longueur 30 m. Équipé d'un dissipateur d'énergie ESD assurant à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN. Système ergonomique, ultra-résistant aux chocs et aux UV.

Permet une utilisation verticale et horizontale.

Spécialement testé pour une utilisation sur arêtes vives telles que sur les toits/terrasses.

Système composé de :

- un connecteur M10 en acier,
- un carter en aluminium,
- un câble galva.
- un dissipateur d'énergie ESD
- un connecteur à tourillon M47

EN 360, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062

Connecteur	Réf.	Code
M10/47	074532	65 969 556



◆ ANTICHUTES SUR CORDE



ANTICHUTE SUR CORDE STOPFOR™ MSP / 70DA

Système antichute sur support d'assurage sur corde pour application verticale, inclinée et horizontale. Système d'arrêt par came et anti-retournement. Frein de parking pour un maintien au poste de travail. Composé d'une longe de Ø 30 cm et d'un connecteur M41.

EN 353-2,
CNB/P/075,
CNB/P/062



Connecteur	Réf.	Code
M41	207018	65 968 312



ANTICHUTE SUR CORDE STOPFOR™ SL / 70DA

Système antichute sur support d'assurage sur corde pour application verticale. Système d'arrêt par mâchoire et anti-retournement. Composé d'une longe de Ø 30 cm et d'un connecteur M10.

EN 353-2,
CNB/P/11.062



Connecteur	Réf.	Code
M10	206918	65 968 282



ANTICHUTE SUR DRISSE STOPFOR™ K / 70DA

Système antichute sur support d'assurage sur drisse pour application verticale, inclinée et horizontale. Système d'arrêt par came.

CNB/P/11.075,
EN 353-2



Connecteur	Réf.	Code
M10 sans longe	079922	65 968 150
M41 acier+longe de 30 cm	079932	65 968 169



ANTICHUTE SUR DRISSE STOPFOR™ KSP / 70DA

Système antichute sur support d'assurage sur drisse pour applications verticale, inclinée et horizontale. Composé d'une longe de Ø 30 cm et d'un connecteur M41.

EN 353-2,
CNB/P/11.075



Connecteur	Réf.	Code
M41	079072	65 968 134



CORDE RLX 11 POUR STOPFOR™ K ET KSP / 70DA

Corde drisse tressée Ø 11 mm. Boucle à une extrémité.

Long. m	Réf.	Code
10	014102	15 360 526
20	014112	15 360 534



CORDE COUSUE D14 POUR STOPFOR™ MSP ET SL / 70DA

Corde Ø 14 mm. Boucle à une extrémité.

Long. m	Réf.	Code
10	072692	67 760 921
20	081152	67 760 948

◆ LONGES



LONGE LDA 12 / 70DA

Longe en drisse polyamide équipée d'un absorbeur d'énergie, Ø 12,5 mm.
Boucles cousues.
Résistance : 150 kN

EN 355,
CNB/P/062,
CNB/P/074



Long. de longe m	Connecteur	Réf.	Code
1,5	M10 - M53	077572	65 968 746
1,5	M41 - M53	077652	65 968 797
1,5	M10 - M10	077532	65 968 738
2	M10 - M10	077712	65 968 819



LONGE LDAD 12,5 / 70DA

Longe Y en drisse polyamide équipée d'un absorbeur d'énergie, Ø 12,5 mm.

EN 355,
CNB/P/062,
CNB/P/074



Long. de longe m	Connecteur	Réf.	Code
2	M10/M53	078172	65 969 009
2	M11/M53	82162	67 778 863



LONGE LDR 11 / 70DA

Longe réducteur en drisse polyamide, Ø 11 mm.
Bouclée et cousue.

EN 358



Long. de longe m	Connecteur	Réf.	Code
1,5	M10/M10	078232	65 969 033
2	M10/M10	078362	65 969 106
2	B/B	078332	65 969 092



LONGE LDF 11 / 70DA

Longe d'assujettissement en drisse polyamide double sans absorbeur d'énergie, Ø 11 mm.
Type : Y

EN 354



Long. de longe m	Connecteur	Réf.	Code
1	M10/M10/M10	040232	28 057 911
1,5	M10/M53/M53	040402	28 057 822
1,5	M10/M51/M51	037942	28 058 381



LONGE LD 11 / 70DA

Longe d'assujettissement en drisse polyamide sans absorbeur d'énergie, Ø 11 mm.
Type : simple

EN 354



Long. de longe m	Connecteur	Réf.	Code
1	B/B	033692	28 059 183
1,5	B/B	037752	28 058 578
1,5	M10/M51	040212	28 057 946
1,5	M10/M10	037772	28 058 543
1,5	M10/M53	040432	28 057 792
1,5	M11/M53	83962	67 758 218
2	B/B	033702	28 059 175
2	M10/M10	037782	28 058 535
2	M11/M53	83972	67 757 688

+ D'INFOS !

LES DIFFÉRENTES TERMINAISONS DE LONGE DISPONIBLES :



B (nue)



M10



M11



M51



M53



M41

◆ ANCRAGES



ANCRAGE / 70DB

Point d'ancrage en acier inoxydable.
Résistance à la rupture > 12 kN.

EN 795-A : 2012,
TS 16415 : 2013

Réf.	Code
196418	67 760 905



ANCRAGE PA / 70DB

Point d'ancrage en aluminium.
Testé pour résister à la chute de 2 personnes pesant jusqu'à 150 kg.

EN 795 Classe A,
TS 16415 : 2013

Réf.	Code
064438	57 029 765



ANNEAU DE SANGLE AS19S / 70DA

Anneau d'ancrage destiné exclusivement à l'amarrage d'un système de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
Anneau fabriqué à partir d'une sangle polyester cousue de largeur 19 mm.

EN 795 Classe B

Long. m	Réf.	Code
0,6	038382	28 058 179
1	038402	28 058 152
1,5	080852	65 968 444



POINT D'ANCRAGE ANTICHUTE CORSO / 46MU

Pince d'ancrage en acier équipée de deux griffes ajustables, d'une manivelle de réglage et d'un anneau d'ancrage articulé.

EN 795 Classe B

Larg. mm	Réf.	Code
235	097929	28 054 793



ANCRAGE ROLLCAMP / 70DB

Dispositif d'ancrage assurant une sécurité optimale contre les chutes de hauteur pour les personnes travaillant sur des structures métalliques.
Destiné à être installé sur une poutre en I ou H dont la largeur est comprise entre 90 mm et 400 mm.

EN 795 B/2012

Réf.	Code
086009	28 056 478



ANCRAGE MOBIFOR / 70DA

Système d'ancrage corps-mort pour l'installation sur les toits terrasses et les zones à risque de chute, composé de blocs de béton armé, posés sur quatre bras en acier. S'adapte à toutes les toitures horizontales et peut être placé sur une pente avec une inclinaison allant jusqu'à 5 degrés.

EN 795-E, EN 795 type B

Réf.	Code
279409	66 529 428



ANCRAGE BARRE DE PORTE / 70DB

Permet d'utiliser une porte, une fenêtre en point d'ancrage.
Mise en place rapide et facile.

Jusqu'à 2 utilisateurs.

Ecartement : 1100 mm pour 1 utilisateur.

Ecartement : 800 mm pour 2 utilisateurs.

Long. m	Réf.	Code
1,1	062217	24 180 239

◆ **LIGNE DE VIE**



LIGNE DE VIE TIRSAFE™ / 70DB

Ligne de vie temporaire à installer entre deux points d'ancrage.

Kit composé de :

- ligne de vie ajustable de 5 à 20 m,
- un point d'ancrage avec absorbeur d'énergie tirsafe™,
- un treuil à câble trisor T3,
- élingues 2 x 2 mètres.

EN 795 : 2012, TS 16415 : 2013

Réf.	Code
280559	67 761 006



KIT LIGNE DE VIE TEMPO 3 / 70DB

Ligne de vie temporaire compacte à installer entre deux points d'ancrage. Autorise la circulation simultanée de 3 utilisateurs.

Kit composé de :

- ligne drisse statique renforcée ajustable de 5 à 18 m,
- deux anneaux sangle AS30S,
- deux connecteurs M10,
- un sac bandoulière.


EN 795 Classe B, TS 16415 : 2013

Réf.	Code
062862	57 029 722



INSTALLATIONS TEMPORAIRES

POUR SÉCURISER VOS TRAVAUX EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR



RISQUE ANTICHUTE

◆ CONNECTEURS ET ACCESSOIRES



CONNECTEUR ANTICHUTE M10 / 70DA

Mousqueton en acier à verrouillage manuel à vis.
Ouverture de 15 mm.
Résistance à la rupture 22,3 kN.

EN 362

Type de mousqueton	Réf.	Code
à vis	031652	24 182 339



CONNECTEUR ANTICHUTE M11 / 70DA

Mousqueton en acier à verrouillage automatique par rotation.
Ouverture de 17 mm.
Résistance à la rupture 23 kN.

EN 362

Type de mousqueton	Réf.	Code
semi-automatique	031662	25 396 065



CONNECTEUR ANTICHUTE M53 / 70DA

Connecteur en acier bichromaté à verrouillage double sécurité pour connexion fréquente.
Ouverture de 53 mm.
Résistance à la rupture 25 kN.

EN 362

Type de mousqueton	Réf.	Code
automatique	031772	24 182 320



CONNECTEUR ANTICHUTE M31 - M33 / 70DA

Pince en fil acier inoxydable pour connexion fréquente sur structure tubulaire. Ouverture de 75 mm.
Résistance à la rupture 22,5 kN.

EN 362

Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Réf.	Code
75	automatique	010432	15 360 143
140	automatique	010452	15 360 178



CONNECTEUR ANTICHUTE M51 / 70DA

Connecteur en alliage léger à verrouillage double sécurité pour connexion fréquente. Ouverture de 60 mm.
Résistance à la rupture 22,3 kN.

EN 362

Type de mousqueton	Réf.	Code
automatique	031752	25 395 972



SAC DE TRANSPORT COMBIPRO / 70DZ

Sac en toile bâche haute résistance PE 1200D enduite PVC.
Pochette transparente Polypropylène.
Capacité : 30 L. Longueur : 570 mm

Réf.	Code
020812	15 347 813



SAC DE TRANSPORT BANDOULIÈRE / 70DZ

Sac bandoulière toile pour le transport d'équipements antichute.
Dimensions : 430 x 310 x 150 mm.

Réf.	Code
010542	15 360 666

◆ ESPACES CONFINÉS



TRÉPIED TRACPODE + 2 KITS POULIES / 70DE

Trépied en aluminium avec 2 poulies, utilisé comme point d'ancrage temporaire de 150 kg et destiné aux espaces confinés. Peut être utilisé comme point d'ancrage de levage pour soulever une charge maximum de 500 kg. Réglable en hauteur jusqu'à 2,73 m. Facile à manipuler et à transporter.

EN 795-B : 2012

Poids kg	Réf.	Code
23,3	273769	65 969 726



KIT POULIE TRACPODE / 70DE

Kit poulie de levage de charges pour tracpode 150 kg.

EN 795-B : 2012, TS 16415 : 2013

Compatible avec	Réf.	Code
tracpode	196958	67 760 972



CONSOLE BLOCFOR™ POUR TRACPODE / 70DE

Console de blocfor™ pour tracpode 150 kg.

Réf.	Code
200368	67 760 913



ENROULEUR À CÂBLE BLOCFOR™ 20 R ESD / 70DA

Système antichute à rappel automatique à câble de longueur 20 m. Équipé d'un dissipateur d'énergie ESD assurant à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN. Système ergonomique, ultra-résistant aux chocs et aux UV. Permet une utilisation horizontale. Système composé de :

- un ancrage 25 mm,
- un treuil intégré,
- un carter en mélange polyamide/ABS,
- un dissipateur d'énergie ESD.



EN 360 CNB / P/ 11.060-062

Système d'antichute	Connecteur	Réf.	Code
automatique	M47	075492	65 969 572



TREUIL MANUEL SUR CONSOLE CAROL™ TS250 + CONSOLE + CÂBLE / 70DE

Treuil de secours et de levage de matériel jusqu'à 250 kg avec console et câble de 20 m permet le travail en suspension.

EN 146, Directive machine 2006/42/CEE

Charge CMU kg	Ø de câble mm	Capacité maximale câble	Réf.	Code
250	5	20 m	280589	67 778 871



SACOCHE POUR TRACPODE / 70DZ

Sac en toile de bâche pour transport de tracpode. Dimensions : 1900 x 290 x 290 mm.

Réf.	Code
031572	28 059 655



RISQUE ANTICHUTE




ANCRAGE TRACROD / 70DE

Canne d'ancrage en aluminium transportable et destinée aux espaces confinés. Peut s'utiliser de manière permanente en installant une platine en inox.

EN 795-A : 2012, TS 16415 : 2013



Long. m	Réf.	Code
1,5	207128	67 760 999



EMBASE POUR TRACROD / 70DE

Embase d'ancrage en acier inoxydable pour tracrod.

EN 795-A : 2012, TS 16415 : 2013


Réf.	Code
207118	67 760 980



BLOCFOR™ AVEC CONSOLE POUR TRACROD / 70DE

Kit système antichutes à rappel automatique équipé d'un dissipateur d'énergie ESD et d'un système de récupération intégré qui permet d'évacuer rapidement une personne lors d'un éventuel sauvetage. Il peut être utilisé suspendu directement à un point d'ancrage standard ou être fixé sur la canne tracrod avec sa console de fixation.

Réf.	Code
081492	67 760 964



EMBASE AUTO-STABILISATRICE DAVITRAC / 70DE

Embase en aluminium anodisé et platine acier auto stabilisatrice destinée à être positionnée avec le mât davitrac. Permet d'installer et de déplacer la potence davitrac sur toutes les surfaces plates.

EN 795-B : 2012, TS 16415 : 2013

Réf.	Code
210098	67 757 718



BLOCFOR™ AVEC CONSOLE POUR DAVITRAC / 70DE

Système antichute à rappel automatique à câble en acier galvanisé de longueur 20 m. Équipé d'un dissipateur d'énergie ESD. Système ergonomique, ultra-résistant aux chocs et aux UV. Permet une utilisation horizontale. Système composé de :

- un carter en mélange polyamide/ABS,
- un câble acier galvanisé
- un dissipateur d'énergie ESD.

EN 360 CNB/P/11.060, EN 1496



Système d'antichute	Réf.	Code
automatique	84122	67 757 742



CAROL™ R AVEC CONSOLE POUR DAVITRAC / 70DE

Treuil de secours destiné à être positionné sur le mât davitrac. Système composé de :

- console,
- câble en acier Ø 5 mm de longueur 20 m,
- connecteur.

Permet les travaux en suspension.

EN 795 : 2012, EN 1496 B

Charge CMU kg	Poids sans câble kg	Réf.	Code
250	11	286949	67 757 785





**TREUIL DE SECOURS SCAFOR™
AVEC CONSOLE POUR DAVITRAC / 70DE**

Treuil de secours destiné à être positionné sur le mât davitrac. Livré avec console et connecteur M47, sans câble. Câble galva à commander à part.

EN 795 : 2012, EN 1496 B

Charge CMU kg	Poids sans câble kg	Réf.	Code
500	9,9	293019	67 757 823



POTENCE DAVITRAC / 70DE

Potence en aluminium permettant de sécuriser deux opérateurs ou pouvant être utilisée comme point d'ancrage de levage pour soulever une charge maximum de 500 kg. Équipée de 2 points d'ancrage et de 2 poulies. Destinée aux espaces confinés.

EN 795-B : 2012, utilisé avec l'embase mobile,
EN 795-A : 2012, CEN/TS 16415 : 2013-B,
Directive machine 2006/42/CEE,
EN 795 Classe A

Réf.	Code
286819	67 757 696



MÂT DAVIMAST / 70DE

Mât en aluminium avec embase PA 6D, servant d'interface entre les embases et les consoles DAVIMAST. Équipé de broche et goupille de sécurité connectés par une câblette en acier. Ne peut être utilisé seul.

EN 795-A : 2012, CEN/TS 16415 : 2013, Directive machine 2006/42/CEE

Réf.	Code
210188	67 757 912



CONSOLE 2 POINTS ANCRAGE POUR DAVIMAST / 70DE

Console en aluminium 2 points d'ancrage rotatifs 360° pour connecter deux opérateurs de 150 kg chacun. Ancrages en acier galvanisé. Se fixe en haut du davimast avec une broche et une goupille de sécurité fixée à la console avec une câblette.

EN 795-A : 2012, TS 16415 : 2013

Réf.	Code
210198	67 757 920



**ENROULEUR À CÂBLE
BLOCFOR™ 20 R ESD
+ CONSOLE POUR DAVIMAST / 70DE**

Système antichute à rappel automatique à câble galvanisé de longueur 20 m. Équipé d'un dissipateur d'énergie ESD assurant à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN. Système ergonomique, ultra-résistant aux chocs et aux UV. Permet une utilisation horizontale.

Système composé de :

- un ancrage 25 mm,
- un treuil intégré,
- un carter en mélange polyamide/ABS,
- un dissipateur d'énergie ESD,
- une console de tracord 150 kg.

EN 360 CNB/P/11.060, EN 1496 B, CNB/P/11.062

Système d'antichute	Connecteur	Réf.	Code
automatique	M10	84362	67 757 939



**TREUIL MANUEL CAROL™ R TS250
+ CONSOLE POUR DAVIMAST / 70DE**

Treuil de levage pour mât davimast. Livré avec console d'ancrage davimast équipée d'une petite flèche et d'une poulie de renvoi.

EN 795-A : 2012,
TS 16415

Charge CMU kg	Capacité maximale câble	Réf.	Code
250	20m	293799	67 757 971



**EMBASES POUR
DAVITRAC ET DAVIMAST**

EN 795-A : 2012, TS 16415 : 2013



Accessoires disponibles

	Réf.	Code
1 EMBASE AU SOL POUR DAVITRAC ET DAVIMAST	210108	67 757 734
2 EMBASE MURALE POUR DAVITRAC ET DAVIMAST	210118	67 758 005
3 EMBASE MURALE DÉPORTÉE POUR DAVITRAC ET DAVIMAST	210128	67 757 726
4 EMBASE ENCASTRÉE AU SOL POUR DAVITRAC ET DAVIMAST	210138	67 758 013



◆ SAUVETAGE/ÉVACUATION



DISPOSITIF DE DESCENTE DEROPE™ STANDARD / 70DA

Dispositif de descente contrôlée en cas d'évacuation d'urgence.

EN 341 A

Long. m	Réf.	Code
400	279499	65 969 785




CORDE DEROPE™ STANDARD / 70DA


Mètre de corde drisse tressée
Ø 10,5 mm pour descendeur
derope™.

Vendue au mètre linéaire.

Réf.	Code
050962	53 476 228



◆ PROTECTION COLLECTIVE



GARDE CORPS STANDARD GUARD TRAC™ / 70MZ

Garde corps de sécurité en aluminium.
Mécanisme d'autoblocage assurant le verrouillage.
Installation simple et sans outils.
S'adapte à toutes les formes de bâtiment et zones de travail.

EN 13374-A : 2009, EN ISO 14122-3 : 2016

Long.	Réf.	Code	Long.	Réf.	Code
1,5 m	272337	67 758 188	2,5 m	272317	67 758 137
2 m	272327	67 758 153	3 m	272047	67 758 064




GARDE CORPS AJUSTABLE GUARD TRAC™ / 70MZ

Garde corps de sécurité en aluminium réglable en longueur.
Mécanisme d'autoblocage assurant le verrouillage.
Installation simple et sans outils.
S'adapte à toutes les formes de bâtiment et zones de travail.

EN 13374-A : 2009

Long.	Réf.	Code
1,5 à 2,25 m	272027	67 758 056
2,27 à 3 m	272017	67 758 048



GARDE CORPS AVEC PLINTHE GUARD TRAC™ / 70MZ

Garde corps de sécurité en aluminium, plinthe intégrée.
Mécanisme d'autoblocage assurant le verrouillage.
Installation simple et sans outils.
S'adapte à toutes les formes de bâtiment et zones de travail.

EN 13374-A : 2009

Long.	Réf.	Code	Long.	Réf.	Code
1,5 m	272377	67 758 196	2,5 m	272357	67 758 145
2 m	272367	67 758 161	3 m	272347	67 758 129



PORTE RÉGLABLE GUARD TRAC™ / 70MZ

Porte réglable en aluminium pouvant être installée dans toutes les positions :
ouverture à gauche, à droite ou vers l'intérieur, vers l'extérieur.
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation.

Réf.	Code
272067	67 758 072



LOQUET GUARD TRAC™ / 70MZ

Loquet en acier inoxydable pour verrouiller 2 barrières en position l'une par rapport à l'autre.

Réf.	Code
227015	67 758 102



CONTREPOIDS GUARD TRAC™ / 70MZ

Contreponds en béton armé avec rainure centrale pour l'installation sur le support double.

Réf.	Code
186938	67 758 021



SUPPORT DOUBLE ÉQUIPÉ GUARD TRAC™ / 70MZ

Support double entièrement équipé comprenant :
 - 1 support double en fonte d'acier
 - 1 patin antidérapant en EPDM
 - 2 cônes de serrage en plastique avec leur ressort.
 Distance entre les barrières : 75 mm.

Réf.	Code
217447	67 758 099



INTERFACE DE CONTREPOIDS GUARD TRAC™ / 70MZ

Interface de contreponds en aluminium conçu pour bloquer en position 2 contreponds empilés dans le cas d'une extrémité libre.

Réf.	Code
272077	67 758 080

DC Clic

LA CONTINUITÉ DE SERVICE 24H/24 - 7J/7

dc-clic.com

Accédez à l'Expérience Client **DESCOURS & CABAUD** avec des fonctionnalités conçues spécifiquement pour nos clients **Grands Comptes**.

Commandez vos produits quand vous voulez, depuis **votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.**

Découvrez cette solution en vidéo

◆ HARNAIS



HARNAIS ANTICHUTE CONFORT STRUCTURE EN H AVEC JAMBIÈRES HORIZONTALES / 70DC

Harnais 2 points avec «D» d'accrochage antichute dorsal et «D» d'accrochage sternal.
Boucles automatiques.
Sangles traitées hydrofuges.
Nombre de points : 2

EN 361

Taille L	Type de boucle	Code
S	automatique	65 730 855
M/L	automatique	65 730 421
XL	automatique	65 730 863



HARNAIS ANTICHUTE TRAVAUX TOITURE / 70DC

Harnais 3 points avec «D» d'accrochage antichute dorsal et 2 points d'accrochage pectoraux.
Boucles manuelles.
Sangle traitées hydrofuges.
Nombre de points : 3

EN 361

Taille	Type de boucle	Code
S	manuelle	65 730 626
M/L	manuelle	65 730 464
XL	manuelle	65 730 413



Fall Protection

3M Solutions pour la Protection Antichute.

La mission de 3M Solutions pour la Protection Antichute de sécuriser chaque ouvrier travaillant en hauteur.

Chaque jour, vous grimpez vers de nouveaux sommets en gardant deux choses à l'esprit : faire votre travail le mieux possible et rentrer chez vous sain et sauf. Notre métier ? Contribuer à cet objectif. Nos deux gammes DBI-SALA® et Protecta® vous proposent des solutions pour tous vos besoins en matière de travail en hauteur.

3M Science. Applied to Life™
www.3m.com/fallprotection

3M et 3M Science Applied to Life est une marque de 3M Company. Capital Safety et DBI-SALA sont des marques déposées de D B Industries, LLC. Protecta est une marque de Capital Safety Group EMEA





HARNAIS ANTICHUTE TRAVAIL POLYVALENT / 70DC

Harnais 2 points avec «D» d'accrochage antichute dorsal et «D» d'accrochage sternal.
Boucles manuelles.
Sangles traitées hydrofuges.
Nombre de points : 2

EN 361

Taille L	Type de boucle	Code
S	manuelle	65 730 553
M/L	manuelle	65 319 918
XL	manuelle	65 730 561



HARNAIS ANTICHUTE PRO™ SOUDEUR / 70DC

Spécialement conçu pour les soudeurs exposés à la chaleur et aux flammes, lors des travaux en hauteur. Sangles en modacrylique sur Kevlar™. Résistantes à la chaleur et ignifuge. Coutures Kevlar™.
Deux points d'accrochage antichute : grand point d'accrochage dorsal et un point sternal. Sangle de poitrine bien placée pour une connexion aux longes et aux systèmes d'accrochage.
Cinq points de réglages pour un meilleur ajustement pour un confort et une sécurité accrues.
Nombre de points : 2

EN 361

Taille L	Type de boucle	Code
M/L	manuelle	65 254 220

◆ **ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE**



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE NANO-LOK SIMPLE / 70DA

Antichute à rappel automatique avec absorbeur d'énergie et indicateur de chute.
Extrêmement compact, durable et léger.
Compatible avec une connexion du dessus de la tête jusqu'au sol (facteur 0 à 2). Sangle polyester de 19 mm.
Équipé d'un mousqueton pour échafaudage en aluminium grande ouverture de 57 mm, d'un connecteur rapide en aluminium ouverture de 19 mm pour le montage sur le harnais et d'un système de freinage évolué.
Capacité : 140 kg.
Poids : 1,29 kg.

EN 360

Long. m	Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Code
2	57	automatique	60 860 270



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE NANO-LOK DOUBLE / 70DB

Antichute à rappel automatique, à longe double, avec absorbeur d'énergie et indicateur de chute.
Extrêmement compact, durable et léger.
Compatible avec une connexion au niveau des épaules ou du sol.
Sangle polyester de 19 mm.
Équipé d'un mousqueton pour échafaudage en aluminium grande ouverture de 57 mm, d'un connecteur rapide laissant le D dorsal disponible pour le montage sur le harnais et d'un système de freinage évolué.
Capacité : 140 kg.
Poids : 2,47 kg.

Long. m	Ouverture du mousqueton mm	Code
1,8	57	60 860 351



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE REBEL™ SANGLE / 70DA

Maniable et extrêmement résistant, le système antichute à rappel automatique REBEL™ offre une grande liberté de mouvement et une sécurité optimale.

Antichute à rappel automatique dernière génération qui intègre un système de sécurité qui s'enclenche à chaque alerte. Compatible du dessus de la tête jusqu'au niveau des épaules (facteur 0 et 1).

Sangle polyester largeur 25 mm, longueur 3,3 m.

Connecteur zingué ouverture 19 mm.

Carter en polyamide très résistant.

Antichoc avec poignée.

Point d'ancrage émerillon supérieur pivotant permettant au bloc de s'aligner avec la sangle et d'éviter sa torsion.

EN 360

Long. m	Ouverture du mousqueton mm	Code
3,3	19	58 717 215



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE REBEL™ CÂBLE / 70DA

Utilisable à la verticale sans longe et à l'horizontal avec la longe à bord d'attaque pour Rebel™ (réf. 53226620).

Maniable et extrêmement résistant.

Carter en polyamide antichoc avec poignée ergonomique.

Connecteur AJ565 ouverture 18 mm.

Câble galvanisé Ø5 mm.

EN 360

Long. m	Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Code
10	18	automatique	51 735 331
15	18	automatique	52 040 744

◆ ANTICHUTES SUR CORDE



COULISSEAU SUR CORDE VIPER™ LT AVEC EXTENSION / 70DA

Antichute vertical pour un utilisateur de 100 kg maximum. Dispositif de retenue pour travail sur toiture.

Une sangle d'extension de 175 mm avec mousqueton automatique à double action pour faciliter son utilisation lorsque le coulisseau sur corde est fixé au harnais.

EN 353-2

Coloris	Code
rouge	66 225 925



CORDE VIPER™ LT / 70DA

Corde polyester tressée Ø 12,55 mm.

Mousqueton à vis de 25 kN, ouverture de 17 mm.

Matière : polyester

Long. m	Code
10	66 225 933
15	66 225 941

◆ LONGES



LONGE AL415C / 70DA

Longe de retenue en corde polyamide tressée Ø 10,5 mm. Extrémités cousues avec gaine thermorétractable pour une plus grande durabilité.

EN 354

Long. de longe m	Résistance kN	Poids kg	Code
1,5	22	0,19	11 513 719



LONGE AL432 / 70DA

Longe de retenue Y en corde polyamide tressée Ø 10,5 mm. Équipée d'un mousqueton AJ501 et de 2 mousquetons AJ595. Extrémités cousues avec gaine thermorétractable assurant une grande durabilité.

EN 354

Long. de longe m	Résistance kN	Ouverture du mousqueton mm	Poids kg	Code
1,3	22	17 / 50	1,39	29 120 765



LONGE ANTICHUTE À ABSORPTION D'ÉNERGIE 1260334 / 70DA

Longe avec absorbeur d'énergie en corde polyamide Ø 10,5 mm. Longueur : 1,3 - 2 m. Équipée de deux connecteurs de 17 mm d'ouverture. Capacité de charge nominale de 140 kg.

EN 355

Long. de longe m	Ouverture du mousqueton mm	Code
2	17	67 034 104



LONGE ANTICHUTE À ABSORPTION D'ÉNERGIE 1260333 / 70DA

Longe Y à corde souple polyamide de Ø 10,5 mm avec absorbeur d'énergie. Équipée d'1 connecteur à ouverture 19 mm et de 2 connecteurs à ouverture 50 mm. Capacité de charge nominale maximale de 140 kg.

EN 355

Long. de longe m	Résistance kN	Ouverture du mousqueton mm	Poids kg	Code
1,8	22	19/50	1,4	67 114 663

◆ ANCRAGES



ANCRAGE AM450 / 70DB

Élingue d'ancrage à sangle en polyester.
Résistance et durabilité élevées pour résister aux environnements les plus difficiles.
Quatre coutures de sécurité.

EN 795 Classe B

Long. cm	Larg. mm	Code
80	25	11512 275
150	25	11512 267



ANCRAGE AM210 / 70DB

Point d'ancrage fixe en acier inoxydable pour une plus grande résistance à la corrosion.
Peut être fixé à l'aide d'un boulon standard de 12 mm, livré sans fixation.

EN 795 Classe A

Long. mm	Code
53	11514 936

◆ CONNECTEURS ET ACCESSOIRES



CONNECTEUR ANTICHUTE AJ501 / 70DA

Connecteur à vis en acier zingué haute résistance.
Fermeture et verrouillage automatique.

EN 362

Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Coloris	Code
17	à vis	gris	11515 096



CONNECTEUR ANTICHUTE AJ514 / 70DA

Connecteur en acier haute résistance.
Fermeture 1/4 de tour automatique.

EN 362

Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Coloris	Code
18	à vis	gris	11515 509

DC Clic

LA CONTINUITÉ DE SERVICE 24H/24 - 7J/7

dc-clic.com

Accédez à l'Expérience Client **DESCOURS & CABAUD** avec des fonctionnalités conçues spécifiquement pour nos clients **Grands Comptes**.

Commandez vos produits quand vous voulez, depuis **votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.**

Découvrez cette solution en vidéo



D D'ACCROCHAGE POUR OUTILS / 70DA

D d'accrochage, pour accrocher facilement des outils de 0,9 à 2,3 kg. À utiliser avec le ruban de guipage pour les versions sans cordons. Réutilisable et extrêmement durable. Lot de 10.

Dim.	Version	Code
1,3 x 5,7 cm	sans cordon	67 114 337
2,5 x 8,9 cm	sans cordon	67 114 345
28,57 x 15,87 x 22,22 cm	avec cordon	67 114 353



RUBAN DE GUIPAGE POUR OUTILS / 70DA

Ruban de 2,5 cm à utiliser avec les anneaux en D et les fixations de sangle porte-outils afin de créer des points de longe instantanés sur quasiment tous les outils.

Code
67 114 388



LONGE PORTE-OUTILS 1500047 / 70DA

Longe à outil élastique à mousqueton avec verrouillage à vis. Sangles tubulaires. Réutilisable. Longueur 81 - 119 cm.

Code
67 114 396



LONGE PORTE-OUTILS 1500049 / 70DA

Longe à capacité moyenne doté d'un mousqueton avec verrouillage à vis. Sangles tubulaires. Pour tous les outils jusqu'à 15,9 kg. Longueur 17 - 132 cm.

Code
67 114 426



BRACELET DE POIGNET PORTE-OUTILS / 70DA

Bracelet de poignet ajustable pour toutes les tailles grâce au système auto-agrippant. Permet de fixer et de monter les outils directement sur le bracelet. Capacité maximale : 2,3 kg. Lot de 10.

Code
67 114 469



BOUCLES D'ATTACHE POUR OUTILS / 70DA

Boucles d'attache pour outils pour harnais antichute. Protège les personnes et les équipements situés en dessous de l'utilisateur. Lot de 2.

Code
67 114 671



BOUCLE DE CEINTURE PORTE-OUTILS / 70DA

Boucle de ceinture avec anneau d'accrochage pour attacher les outils. Protège les personnes et les équipements en dessous de l'utilisateur. Lot de 2.

Code
67 114 698

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ PENSÉ POUR LE CONFORT

Le nouveau harnais Honeywell Miller® H500



LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS DE SÉCURITÉ

De conception ergonomique, le nouveau harnais Honeywell Miller® H500 intègre des rembourrages respirants à répartition de points de pression pour plus de confort et de liberté de mouvement. Associé à une série d'autres nouvelles caractéristiques de sécurité intelligentes et intuitives, il est amené à devenir l'un des meilleurs de sa catégorie.

Le modèle H500 de la gamme Honeywell Miller® ne garantit pas uniquement la conformité de l'équipement, mais facilite également le travail des collaborateurs tout en garantissant leur sécurité.

Pour plus d'information, visitez: https://explore.honeywell.com/Miller_75_FR.html

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT | **Honeywell**

© 2021 Honeywell International Inc.

◆ HARNAIS

Honeywell
MILLER®



HARNAIS H500 IS6 / 70DC

Harnais H-500 2 points d'accroches : 1 sternal avec larges ganses + 1 dorsal. Sangles et bretelles élastiques, **boucles automatiques.** Forme unique en «H» : design et confort. Cuissardes horizontales. Solution intelligente anti-emmêlement facile à enfiler avec ajustement du haut vers le bas. Témoins de chute. Porte-longes pratiques et faciles à réinstaller. Tag RFID. Nombre de points : 2

EN 361

Taille	Type de boucle	Code
1	automatique	67 624 335
2	automatique	67 624 343
3	automatique	67 624 351

Honeywell
MILLER®



HARNAIS H500 IC7 / 70DC

Harnais H-500 avec Pad 2 points d'accroches : 1 sternal avec larges ganses + 1 dorsal. Pad dorsal Respirant et Confortable. Prolongateur dorsal. Sangles et bretelles élastiques, boucles automatiques. Forme unique en «H» : design et confort. Cuissardes horizontales. Ajustement du haut vers le bas. Témoins de chute. Porte-longes pratiques et faciles à réinstaller Tag RFID. Nombre de points : 2

EN 361

Taille	Type de boucle	Code
1	automatique	67 624 157
2	automatique	67 624 165
3	automatique	67 624 173



Honeywell
MILLER

HARNAIS H-DESIGN® / 70DC

Harnais 2 points miller H-Design® avec 2 boucles sangles sternales. L'architecture exclusive en forme de H du harnais procure une liberté totale de mouvement des bras grâce au positionnement ergonomique des sangles. Les cuissardes horizontales empêchent le frottement sur les jambes et à l'aine. Nombre de points : 2

EN 361

Taille	Type de boucle	Code
1	manuelle	58 762 725
2	manuelle	58 762 733
3	manuelle	58 762 741
1	automatique	58 762 660
2	automatique	58 762 679
3	automatique	58 762 687



Honeywell
MILLER

HARNAIS H-DESIGN® DURAFLEX™ / 70DC

Harnais 2 points Miller H-Design® Duraflex™ avec 1 anneau sternal et des boucles automatiques sur la bavaroise et les cuissardes. Forme unique en «H» : design et confort. Sangle d'épaules Duraflex. Stretch avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches). Cuissardes horizontales. Nombre de points : 2

EN 361

Taille	Type de boucle	Code
1	automatique	58 762 822
2	automatique	58 762 830
3	automatique	58 762 849



Honeywell
MILLER

HARNAIS H-DESIGN® VESTE QUICKFIT / 70DC

Harnais 2 points en forme de "H". 2 boucles sangle sternales et boucles automatiques sur la bavaroise et les cuissardes. Anneau dorsal en position incurvée. Bavaroise et cuissardes réglables. Sangle déperlante et anti-tâches. Indicateurs de chute sternal et dorsal pour faciliter l'inspection visuelle. Livré avec un gilet pour préformer et faciliter la mise en place du harnais. Nombre de points : 2

EN 361

Taille	Type de boucle	Code
2	automatique	62 004 274



Honeywell
MILLER

HARNAIS H-DESIGN® ESPACES CONFINÉS / 70DC

Harnais 2 points Miller H-Design™ DuraFlex avec 2 sangles sternales et 1 boucle automatique sur bavaroise et cuissardes. Équipé d'une ceinture pour l'accès en espaces confinés. Nombre de points : 2

EN 361

Taille	Type de boucle	Code
2	automatique	63 454 079

◆ ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE



Honeywell
MILLER®

ENROULEUR À CÂBLE TURBOLITE EXTRÊME EDGE / 70DA

Antichute à rappel automatique à câble de longueur 2,75 m.
Conçu pour les applications sur arêtes avec un rayon $\geq 0,5$ mm. Testé à 140 kg dans toutes les situations de hauteur : horizontalement, verticalement, avec fixation au pied et à proximité d'arêtes. Câble galvanisé. Carter en nylon haute résistance. Mousqueton grande ouverture en acier avec émerillon. Poids : 2,3 kg

EN 360 : 2002, VG11 (Rév. 08)

Long. m	Code
2,75	67 623 827



Honeywell
MILLER®

ENROULEUR À SANGLE TURBOLITE EDGE / 70DA

Antichute à rappel automatique à sangle de longueur 2,75 m.
Conçu pour les applications sur arêtes avec un rayon $\geq 0,5$ mm. Testé à 140kg dans toutes les situations de hauteur : horizontalement, verticalement, avec fixation au pied et à proximité d'arêtes. La sangle Honeywell Spectra® offre une remarquable résistance aux produits chimiques, à l'abrasion et aux coupures. Carter en nylon haute résistance. Mousqueton grande ouverture en aluminium avec émerillon. Poids : 1,8 kg

EN 360 : 2002, VG11 (Rév. 08)

Long. m	Code
2,75	67 623 835



Honeywell
MILLER®

ENROULEUR À SANGLE TURBOLITE EDGE / 70DA

Enrouleur à rappel automatique à sangle de 2 m TurboLite Edge testé sur arêtes. Équipé d'un mousqueton 1/4 tour en aluminium et d'un mousqueton grande ouverture aluminium 60 mm avec émerillon intégré.

EN 360 : 2002, VG11 (Rév. 08)

Long. de câble m	Code
2	63 453 757



Honeywell
MILLER®

ENROULEUR À SANGLE TURBOLITE / 70DE

Adapté à toutes les situations de travail avec un faible espace de dégagement. Antichute à rappel automatique à sangle 2 m. Auto-rétractable. Témoin de chute intégré à la sangle permet de savoir si l'appareil a subi une chute. Si c'est le cas, il doit être remplacé. Système de freinage à déclenchement rapide Compact et léger, capacité de travail jusqu'à 2 m. Produit adapté à toutes les situations. Peut être utilisé en facteur 2 (entre le D dorsal et les pieds de l'utilisateur). Peut être utilisé dans les deux sens.

EN 360

Long. m	Ouverture du mousqueton mm	Code
2	18	44 966 034
2	63	44 966 018



Honeywell
MILLER®

ENROULEUR À SANGLE MINIMAXI 1,5 M / 70DA

Antichute à rappel automatique à sangle de longueur maximum 1,5 m. Équipé d'un absorbeur d'énergie et de 2 mousquetons standard. Extrêmement léger : 400 g. Peut s'attacher soit au point d'ancrage soit au point d'amarrage du harnais. Résistant : sangle en polyester armée kevlar de 18 mm. Arrêt immédiat de la chute.

EN 360

Long. m	Ouverture du mousqueton mm	Code
1,5	17	30 481 151



Honeywell
MILLER®

ENROULEUR À CÂBLE FALCON™ EDGE / 70DA

Enrouleur à rappel automatique. Carter en nylon haute résistance. Connecteur avec mousqueton 1/4 de tour en acier. Câble acier galvanisé Ø 5,2 mm.

EN 360 : 2002, VG11 (Rév. 08)

Long. m	Code
9	63 454 362





Honeywell
MILLER®

**ENROULEUR À CÂBLE
FALCON™ EDGE / 70DA**

Conçus pour être performants face aux arêtes, les enrouleurs à rappel automatique Falcon Edge offrent polyvalence, fiabilité et sécurité maximale.

Carter en nylon antichoc.

Connecteur avec mousqueton 1/4 de tour en acier.

Câble galvanisé Ø 5,2 mm.

EN 360 : 2002, VG11 (Rév. 08)

Long. m	Code
15	67 665 910
18	67 665 929



Honeywell
MILLER®

**ENROULEUR À CÂBLE
FALCON™ / 70DA**

Enrouleur à rappel automatique, solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés. Boîtier composite haute résistance pratiquement indestructible, câble en acier galvanisé, témoin de chute, avec mousqueton automatique à émerillon et mousqueton à quart de tou à émerillon.

EN 360

Long. m	Code
10	58 174 157
15	25 521 870
20	25 521 838

◆ **ANTICHUTES SUR CORDE**



Honeywell
MILLER®

**COULISSEAU SUR CORDE
RG500 AVEC
PROLONGATEUR / 70DD**

Coulisseau sur corde amovible automatique/ manuel RG500 avec prolongateur 30 cm et mousqueton à quart de tour. Ligne de vie en corde de Ø 12 mm testée sur arêtes affichant une résistance à la traction minimale de 22 kN.

Pour les secteurs de l'énergie et des télécoms.

EN 353-2, EN 12841-A : 2006,
EN 795 Classe B

Code
67 384 156



Honeywell
MILLER®

**COULISSEAU SUR CORDE
RG500 / 70DA**

Coulisseau sur corde amovible automatique/ manuel RG500 sans prolongateur et livré sans mousqueton. Ligne de vie en corde de Ø 12 mm testée sur arêtes affichant une résistance à la traction minimale de 22 kN.

Pour les secteurs de l'énergie et des télécoms.

EN 353-2, EN 795 Classe B,
EN 12841-A : 2006

Code
67 665 899



Honeywell
MILLER®

**SUPPORT D'ASSURAGE
POUR RG500 / 70DA**

Support d'assurance pour RG500, Ø 12 mm, avec contrepoids et mousqueton pour utilisation avec le coulisseau sur corde amovible automatique/manuel RG500.

EN 353-2

Long. m	Code
10	67 665 902
20	67 384 164



Honeywell
MILLER®

**KIT COULISSEAU
SUR CORDE RG300 / 70DA**

Coulisseau antichute RG300 avec prolongateur de 0,3 m et un mousqueton automatique.

Monté sur une drisse Ø 11 mm de 20 m certifié edge, avec mousqueton à vis.


EN353-2 : 2002 - CNB/P/11.075

Résistance kN	Coloris	Code
22	blanc	58 174 173



RISQUE ANTICHUTE

◆ LONGES



Honeywell
MILLER®

LONGE DRISSE À ABSORBEUR D'ÉNERGIE / 70DA

Longe drisse polyamide Ø 11 mm, antichute avec absorbeur d'énergie. Testée sur arêtes : Ultra-résistant. Disponibles en différentes variantes de type (simples ou doubles), longueur et types de mousquetons. Résistance à la rupture : 22 kN.

EN 355

Long. de longe m	Type de mousqueton	Type	Code
1	1/4 de tour+2 G060	double	56 091 270
1,5	1/4 de tour+1 G055	simple	56 091 262
1,5	1/4 de tour+2 G065	double	57 021 527
1,5	1/4 de tour+1 automatique	simple	58 762 997
1,5	1/4 de tour+2 G060	double	58 763 128



Honeywell
MILLER®

LONGE À ABSORBEUR D'ÉNERGIE ME86 / 70DA

Longe avec absorbeur d'énergie Manyard®, longueur 2 m. Équipé d'un mousqueton à vis et d'un mousqueton grande ouverture. Élasticité supplémentaire 32%, sangle extérieure hautement résistante, finition Teflon®. Résistance à la rupture > 15 kN.

EN 355

Code
10 413 575



Honeywell
MILLER®

LONGE DE RETENUE TITAN 1031453 / 70DA

Longe corde de retenue TITAN 1 m avec 1 connecteur acier ouverture 17 mm + 1 crochet d'échafaudage ouverture 50 mm.

EN 354

Long. de longe m	Résistance kN	Matière	Code
1	22	polyamide	58 174 165



Honeywell
MILLER®

LONGE DRISSE DE RETENUE / 70DA

Longe drisse de retenue pour restreindre les mouvements de l'opérateur afin d'empêcher d'atteindre un endroit présentant un risque de chute.

EN 354, EN 358

Long. de longe m	Type de mousqueton	Code
1	quart de tour + mousqueton rapide	58 763 217
1	quart de tour + G055	61 478 221

◆ ANCRAGES



Honeywell
MILLER®

CRAVATE SANGLE TITAN / 70DA

Cravate d'ancrage TITAN polyamide largeur 20 mm.

EN 795-B

Long. m	Larg. mm	Code
0,8	20	25 522 168
1,2	20	25 522 141



Honeywell
MILLER®

ANCRAGE VISION / 70DA

Ancrage destiné à la connexion à distance de mousquetons à grande ouverture, notamment avec perche.

Peut être fixé sur plan vertical, horizontal, oblique ou au plafond.

Ouverture : 60 mm x 50 mm.

Résistance > 35 kN.

EN 795-A

Long. m	Larg. mm	Code
1,4	45	34 991 634



Honeywell
MILLER®

ANNEAU D'ANCRAGE / 70DA

Anneau d'ancrage inox femelle M12 x 27.

Long. mm	Larg. mm	Code
54	54	61478 205



Honeywell
MILLER®

ÉLINGUE ACIER D'ANCRAGE / 70DA

Élingue d'ancrage acier recouverte d'une gaine plastique Ø 6 mm longueur 1 m.

EN 795-B

Code
61799 133



Honeywell
MILLER®

CONNECTEUR ANTICHUTE 1002899 / 70DA

Connecteur pour une utilisation avec perche télescopique, ouverture 150 mm. Idéale pour l'amarrage aux poutrelles et poutres. Résistance à la rupture >22 kN.

EN 795

Ouverture du mousqueton mm	Coloris	Code
150	gris	10 422 663



Honeywell
MILLER®

POINT ANCRAGE QUICKLOCK / 70DA

Point d'ancrage amovible pouvant être installé dans le béton sans utilisation de douille. Se retire par une simple pression et peut être réutilisé. S'utilise à la verticale, à l'horizontale ou sur un plan incliné. Résistance à la rupture : 10 kN

EN 795 B

Code
63 450 537



Honeywell
MILLER®

PERCHE TÉLESCOPIQUE JIRAF / 70DA

Permet la fixation d'un point d'ancrage à distance. Perche télescopique en vinylester, (5 éléments) avec adaptateur universel, 3 kg, Ø 51 mm.

Long. maximale	Long. minimale	Code
6,5 m	1,45 m	48 468 462

◆ **LIGNE DE VIE**



Honeywell
MILLER®

LIGNE DE VIE HORIZONTALE MOBILE / 70DB

Kit complet constitué de :

- 1 ligne de vie temporaire de 20 m à sangle (réglable de 5 à 20 m).
- 2 cravates sangle
- 2 connecteurs
- 1 sac de rangement

Peut être utilisé par 2 personnes en même temps.

EN 795-B

Code
58 174 181

◆ CONNECTEURS ET ACCESSOIRES

Honeywell
MILLER®



CONNECTEUR ANTICHUTE 1018960 / 70DA

Mousqueton automatique à vis en acier zingué.

EN 362

Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Code
17	à vis	48 468 675

Honeywell
MILLER®



CONNECTEUR ANTICHUTE 1008342 / 70DA

Connecteur 1/4 tour aluminium ouverture 18 mm.

EN 362

Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Code
18	semi-automatique	48 468 497

Honeywell
MILLER®



CONNECTEUR ANTICHUTE 1018968 / 70DA

Mousqueton trapézoïdal aluminium avec verrouillage automatique 1/4 de tour.

EN 362

Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Code
16	automatique	48 468 691

Honeywell
MILLER®



PROLONGATEUR DORSAL / 70DA

Prolongateur dorsale de 42 cm.
Fourni avec un mousqueton 1/4 de tour en acier.
Résistance à la rupture : > 22 kN.

EN 354

Matière	Coloris	Code
polyester	vert	63 454 230



Honeywell
MILLER®

SAC DE TRANSPORT REPORTER / 70DZ

Sac à dos en toile enduite très résistante.
Ø 300 mm x H. 600 mm.
Fond renforcé, poignée de transport.
Capacité : 27 L.

Code
34 988 463



Honeywell
MILLER®

SAC DE TRANSPORT EPI MILLER / 70DZ

Sac de transport réglable et renforcé en toile PVC.
Capacité : 60 L.
Longueur : 55 cm.

Code
38 185 543



Honeywell
MILLER®

SAC DE TRANSPORT EPI MILLER / 70ZZ

Sac à dos en nylon
H. 400 mm x l. 300 mm x P. 150 mm.
Coloris : noir.
Capacité : 18 L.

Code
38 185 357

◆ ESPACES CONFINÉS



Honeywell
MILLER

TRÉPIED DURAHOIST 3POD 1034430 / 70DA

Trépied pour espace confiné.
S'adapte sur trois angles pour des trous de dimensions 1 m, 1,5 m à 2,5 m.
Facile à transporter et à installer en toute sécurité en moins de 2 minutes.
Testé pour 2 personnes (de maximum 140 kg chacune).
Équipé de 4 points d'ancrage situés sur la tête ainsi que 2 poutres fixes.
Fixation simple et rapide des accessoires à l'extérieur des jambes du trépied :
- Enrouleur à récupération pour sauvetage pour stopper la chute et secourir la personne.
- Treuil pour levage de charge (le poids de la charge pouvant atteindre 300 kg).
Vendu sans les équipements suivants :
- Adaptateur Treuil DuraHoist 3Pod
- Treuil DuraHoist 15 m.

Code
61987436

EN 795-B



Honeywell
MILLER

ADAPTATEUR POUR MIGHTYLITE EVAC 15 M SUR TRÉPIED DURAHOIST 3POD / 70DA

Adaptateur pour évacuateur mightylite 15 m sur Trépied Miller DuraHoist 3 Pod.

Code
61995560



Honeywell
MILLER

ADAPTATEUR DURAHOIST / 70DA

Adaptateur universel pour treuil DuraHoist 3Pod 15 m et 30 m.

Code
61987452



Honeywell
MILLER

ENROULEUR À CÂBLE MIGHTEVAC / 70DA

Enrouleur à câble MightEvac, boîtier antichute avec treuil de sauvetage MI65. Evac - 15 m.

EN 360, EN 1496

Long. m	Type de mousqueton	Code
15	automatique	61995536



Honeywell
MILLER

TREUIL MANUEL 3 POD DURAHOIST / 70DA

Treuil Miller DuraHoist utilisé pour descendre et monter toute sorte de matériel, comme des équipements, outils, etc. Conforme à la Directive Machine 2006/42/CEE lorsqu'il est utilisé avec le trépied DuraHoist 3Pod.

Capacité kg	Ø de câble mm	Long. de câble m	Poids sans câble kg	Code
300	5,2	15	12	61987444



Honeywell
MILLER

SAC DE TRANSPORT POUR DURAHOIST 3 POD / 70DZ

Sac de transport pour trépied en polyamide. Bretelles réglables, fond renforcé. Bandes rétro-réfléchissantes. Roulettes pour faciliter le transport.
L x l x h : 1550 x 330 x 290 mm. Poids : 4,5 kg. Longueur : 1550 mm

Code
63454508

◆ SAUVETAGE/ÉVACUATION



Honeywell
MILLER®

KIT ANTICHUTE SAFESCAPE / 70DE

Kit Safescape Miller 20 m composé de :

- 1 descendeur automatique Safescape avec manivelle et poignée équipé d'une drisse de 20 mètres.
- 1 cravate 1,2 m.
- 1 sac rouge logo RESCUE.

EN 341

Code
48 469 728



Honeywell
MILLER®

ACCESSOIRE POUR HARNAIS RELIEF™ STEP / 70DA

Solution temporaire pour éviter à l'ouvrier les effets d'un traumatisme de suspension lorsqu'il est suspendu dans un harnais suite à une chute. S'attache au harnais.

Coloris	Code
noir	63 454 125



Honeywell
MILLER®

TRIANGLE D'ÉVACUATION / 70DE

Triangle d'évacuation pour les sauvetages et les opérations d'évacuation de courte durée d'une personne non blessée.

Offre une position assise confortable.
Boucles d'ajustement de Ø 6 mm en acier inoxydable.
Résistance à la rupture >3000 daN.

Coloris	Code
rouge	23 620 200

DC Clic

dc-clic.com

Découvrez
cette solution
en vidéo



Accédez à l'Expérience Client DESCOURS & CABAUD avec des fonctionnalités conçues spécifiquement pour nos clients Grands Comptes.

Commandez vos produits quand vous voulez, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.



**LA CONTINUITÉ
DE SERVICE
24H/24 - 7J/7**

*Solutions Petzl pour le travail sur pylônes et antennes - © 2019 - Petzl Distribution - James Roh



PETZL TOWER SOLUTIONS*

Intervenir sur une antenne nécessite des compétences spécifiques et un matériel adapté. Petzl met à votre disposition toute son expertise pour exécuter vos missions en vous fournissant les meilleurs équipements pour y parvenir. Démonstration avec cette équipe de EasTex Tower lors d'une opération de maintenance sur une antenne-relais de téléphonie mobile à Colorado Springs, Colorado, USA.

Solution pour le travail sur pylônes et antennes comprenant un casque VERTEX VENT HI-VIZ, un harnais VOLT, une longe d'antichute ABSORBICA-Y et une longe de maintien GRILLON HOOK.
www.petzl.com



Access the inaccessible®

◆ HARNAIS



HARNAIS NEWTON FAST / 70DC

Harnais d'antichute ergonomique et léger composé d'un point d'attache sternal textile et d'un point d'attache dorsal métallique. Tours de cuisse avec boucles automatiques FAST LT PLUS sternale permet d'ouvrir et de fermer le harnais simplement et rapidement, sans perte de réglage. Porte-matériel et passants pour installer porte-outils. Nombre de points : 2

CE EN 361

Taille	Type de boucle	Code
1	automatique	67 726 022
2	automatique	67 726 030



HARNAIS AVAO® BOD FAST / 70DC

Harnais confortable d'antichute, de maintien au travail et de suspension composé de 6 points d'attache : ventral, sternal, dorsal, latéraux et d'un point d'attache à l'arrière de la ceinture. Boucles autobloquantes à l'arrière du harnais. Tours de cuisse avec boucles automatiques. Plusieurs porte-matériel et passants pour porte-outils. Fermeture du harnais grâce à un mousqueton à verrouillage manuel à vis. Nombre de points : 6

EN 361, EN 358, EN 813

Taille	Type de boucle	Code
0	automatique	62 592 885
1	automatique	62 592 893
2	automatique	62 592 907

RISQUE ANTICHUTE



HARNAIS VOLT® VERSION EUROPÉENNE / 70DC

Harnais d'antichute et de maintien au travail, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble avec 1 point ventral LADDER CLIMB, 2 points latéraux, 1 point sternal, 1 point dorsal et 1 point à l'arrière de la ceinture connexion de longe de retenue.

Boucles automatiques sur les tours de cuisse. Boucles autobloquantes sur la ceinture et les bretelles.

Nombre de points : 6

EN 361, EN 358, EN 813

Taille	Type de boucle	Code
0	automatique	66 382 605
1	automatique	66 382 613
2	automatique	66 382 621



HARNAIS VOLT® WIND / 70DC

Harnais d'antichute et de maintien au travail pour l'éolien, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble avec 1 point ventral LADDER CLIMB, 2 points d'attache latéraux, 1 point d'attache sternal, 1 point d'attache dorsal et 1 point d'attache à l'arrière de la ceinture. Ceinture équipée d'une boucle automatique.

Boucles automatiques sur les tours de cuisse. Boucles autobloquantes sur la ceinture et les bretelles.

Nombre de points : 6

EN 361, EN 358, EN 813

Taille	Type de boucle	Code
0	automatique	66 382 648
1	automatique	66 382 656
2	automatique	66 382 664



HARNAIS ASTRO® BOD FAST / 70DC

Harnais ultra-confortable pour l'accès difficile composé de 6 points d'attache : ventral, sternal, dorsal, latéraux avec bloqueur ventral intégré et d'un point d'attache à l'arrière de la ceinture. Boucles autobloquantes à l'arrière du harnais. Tours de cuisse avec boucles automatiques.

Plusieurs porte-matériel et passants pour installer porte-outils.

Nombre de points : 6

EN 361, EN 358, EN 813,
EN 12841 type B

Taille	Type de boucle	Code
0	automatique	62 593 067
1	automatique	62 593 075
2	automatique	62 593 083



VESTE HI-VIZ / 70DA

Veste haute visibilité polyamide avec bandes rétro-réfléchissantes, pour harnais NEWTON. La boucle sternale, les points d'attache sternal et dorsal et les porte-connecteurs restent accessibles lorsque la veste est installée sur le harnais.

Taille	Coloris	Code
unique	jaune	67 726 049



SELLETTE PODIUM / 70DA

Sellette pour les suspensions prolongées. Dispose de deux porte-matériel et d'un crochet arrière permettant de la ranger pour faciliter les déplacements. Se connecte sur les harnais de la gamme ASTRO grâce à deux manilles.

Code
62 594 020



MANILLE / 70DE

Manille en acier inoxydable permettant de connecter une sellette sur un point d'attache ouvrable des harnais.

Code
62 593 121

◆ CASQUES

**CASQUE DE PROTECTION VERTEX® / 70AA**

Casque ABS confortable adapté au travail en hauteur et au travail au sol (jugulaire à résistance modulable).
Coiffe textile 6 points et coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes.
Possibilité d'accessoiriser selon les besoins.

EN 397, EN 50365

Coloris	Code
blanc	65 836 459

**CASQUE DE PROTECTION VERTEX® VENT / 70AA**

Casque ABS confortable et ventilé, adapté au travail en hauteur et au travail au sol (jugulaire à résistance modulable).
Coiffe textile six points et trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque.
Possibilité d'accessoiriser selon les besoins.

EN 397, EN 12492

Coloris	Code
blanc	65 836 521

**VISIÈRE VIZEN / 70AA**

Visière polycarbonate complète de protection contre le risque d'arc électrique ultra-enveloppante. Offre une protection des yeux et du visage, tout en conservant un large champ de vision. Traitements anti-rayures et anti-buée. Compatible avec les casques VERTEX et les casques STRATO.

EN 166, 1BT8, EN 170, 2C-1, 2, GS ET-29, classe 1

Coloris	Code
transparent	66 381 366

**VISIÈRE VIZIR / 70AA**

Visière polycarbonate assurant la protection des yeux contre les risques de projection. Traitements anti-rayures et anti-buée. Compatible avec les casques VERTEX et les casques STRATO.

EN 166

Coloris	Code
transparent	66 381 374

**PORTE-BADGE / 70DA**

Porte-badges pour casques VERTEX et STRATO permettant l'identification rapide du travailleur.

Matière	Poids g	Code
polycarbonate	45	66 381 404

◆ ANTICHUTES SUR CORDE



ANTICHUTE MOBILE SUR CORDE ASAP® LOCK / 70DA

Antichute mobile sur corde avec fonction de blocage conçu pour faciliter les manipulations de l'utilisateur lors des remontées sur corde. L'ASAP LOCK s'utilise avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS pour travailler à distance de la corde.

EN 353-2

Code
62 592 818



CORDE AXIS / 70DA

Corde semi-statique avec terminaison cousue pour une utilisation avec un antichute mobile ASAP LOCK, Ø 11 mm. Grande souplesse et constance des performances dans le temps. Disponibles en différentes longueurs et coloris, nous consulter.

EN 1891 Type A

Long. m	Code
20	61 401 172
30	61 401 180



ABSORBEUR D'ÉNERGIE ASAP'SORBER / 70DA

Absorbeur d'énergie pour antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK permettant à l'utilisateur de travailler à distance de la corde. Conçu pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg. Protégé par une pochette.

EN 355

Long. de longe cm	Matière	Poids g	Code
20	polyamide	125	66 382 303
40	polyamide	145	66 382 311



ABSORBEUR D'ÉNERGIE ASAP'SORBER AXESS / 70DA

Absorbeur d'énergie pour antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK permettant à l'utilisateur de travailler à distance de la corde. Conçu pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg et peut être utilisé jusqu'à 250 kg dans le cadre d'un secours à deux personnes. Protégé par une pochette.

EN 355

Long. de longe cm	Matière	Poids g	Code
40	polyamide, polyester	205	66 382 338

◆ TRAVAIL SUR CORDE



POIGNÉE ASCENSION / 70DA

Bloqueur-poignée pour les remontées sur corde. Bénéficie d'une poignée surmoulée et d'une partie supérieure ergonomiques qui permettent d'assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains. Doté d'un large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons pour la longe et la pédale. Compatible cordes de Ø 8 mm à Ø 13 mm.

GARANTIE 3 ANS

EN 567, EN 12841 type B

Coloris	Main	Code
jaune/noir	droite	58 593 079



BLOQUEUR DE PIED PANTIN® / 70DA

Bloqueur de pied destiné à rendre les remontées sur corde plus efficaces et moins fatigantes.

Compatible cordes de Ø 8 mm à Ø 13 mm.

Coloris	Type de produit	Code
jaune	bloqueur de pied droit	60 032 084
noir	bloqueur de pied gauche	60 032 076



PÉDALE FOOTAPE / 70DA

Pédale réglable en sangle. S'utilise avec la poignée ASCENSION ou le bloqueur BASIC pour les remontées sur corde.

Matière	Code
polyamide	54 549 261



DESCENDEUR AUTOFREINANT RIG® / 70DE

Descendeur auto-freinant compact pour l'accès difficile destiné aux utilisateurs expérimentés.

Compatible cordes de Ø 10 mm à Ø 11,5 mm.

EN 341 type 2 Classe A, EN 12841 type C, EN 15151-1

Matière	Coloris	Code
acier	jaune	62 593 148



POULIE SPIN L1 / 70DA

Poulie haut rendement avec émerillon. Ouvrable, elle est idéale pour mise en place des systèmes de mouflage, de tyrolienne ou de déviation de charge. Compatible cordes de Ø 7 mm à Ø 13 mm.

EN 12278

Coloris	Code
jaune	67 726 111



POULIE PRO TRAXION / 70DA

Poulie-bloqueur imperdable à très haut rendement. Idéale pour hissage de charges lourdes. Flaque verrouillée sous charge empêchant l'ouverture de la poulie en cours d'utilisation. Point de connexion inférieur permettant de réaliser différents types de mouflages.

Compatible cordes de Ø 8 mm à Ø 13 mm. Matériaux : aluminium, acier inoxydable, polyamide

EN 567

Code
55 995 176



DESCENDEUR I'D® S / 70DE

Descendeur auto-freinant avec fonction antipanique pour les travaux en hauteur et l'accès difficile. Compatible cordes de Ø 10 mm à Ø 11,5 mm.

EN 341 type 2 Classe A, EN 12841 type C, EN 15151-1

Coloris	Code
jaune	66 381 773

◆ LONGES



LONGE GRILLON / 70DA

Longe polyamide/polyester réglable de maintien au travail utilisée en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Ajustement précis et facile de la longueur nécessaire en fonction des spécificités du poste de travail. Peut être utilisée à simple ou à double.

EN 358, EN 12841 type C

Long. de longe m	Poids g	Code
2	480	62 593 415
3	560	62 593 423
20	1875	62 593 482



LONGE GRILLON HOOK / 70DA

Longe polyamide/polyester réglable de maintien au travail avec connecteur HOOK, utilisée en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Ajustement précis et facile de la longueur nécessaire en fonction des spécificités du poste de travail. Connecteur HOOK idéal pour utilisation à double sur les points d'attache latéraux du harnais.

EN 358, EN 12841 type C

Long. de longe m	Poids g	Code
2	635	62 593 512



**LONGE PROGRESS
ADJUST-Y / 70DA**

Longe de progression réglable double permettant une connexion permanente dans tous les types de progressions. Ajustement facile et rapide grâce au bloqueur ADJUST. S'utilise avec deux connecteurs à verrouillage automatique.

EN 358

Long. de longe cm	Poids g	Code
95	245	66 382 990




**LONGE ABSORBICA-I
VARIO / 70DA**

Longe simple réglable avec absorbeur d'énergie intégré. Dotée du système de réglage VARIO permettant d'ajuster la longueur de la longe de 100 à 150 cm et de réduire ainsi la hauteur de chute potentielle.

EN 355

Long. de longe cm	Poids g	Code
150	280	66 382 982




LONGE ABSORBICA-Y / 70DA

Longe double en polyamide avec absorbeur d'énergie compact. Les brins de la version de 150 cm sont élastiqués afin de ne pas entraver la progression. Livrée sans connecteur.

EN 355

Long. de longe cm	Poids g	Code
80	370	66 382 885
150	430	66 382 923



**LONGE ANTICHUTE
ABSORBICA-Y MGO / 70DA**

Longe double en polyamide avec absorbeur d'énergie compact. Existe en 80 ou 150 cm. Les brins de la version de 150 cm sont élastiqués afin de ne pas entraver la progression. Livrée avec deux connecteurs à grande ouverture MGO.

EN 355

Long. de longe cm	Code
80	66 382 907
150	66 382 958

◆ ANCRAGES



ANNEAU DE SANGLE C40A / 70DA

Anneau de sangle en polyester pour la réalisation d'amarrage. Charge à la rupture axe principal 22 kN.

EN 566, EN 795 B, EAC

Long. cm	Coloris	Code
60	jaune	60 032 130
120	vert	60 032 114
150	rouge	60 032 122



AMARRAGE AMOVIBLE / 70DA

Amarrage amovible en acier inoxydable haute qualité avec fonction de verrouillage limitant le risque d'extraction involontaire, Ø 12 mm.

EN 795 B

Code
62 593 849



ÉLINGUE D'AMARRAGE WIRE STROP / 70DA

Élingue d'amarrage en acier galvanisé, Ø 6,5 mm. Deux extrémités de tailles différentes offrant plusieurs configurations pour installer un amarrage.

EN 354, EN 795 B

Long. de longe cm	Code
50	67 726 057
100	67 726 065
150	67 726 073
200	67 726 081
300	67 726 103

◆ CONNECTEURS ET ACCESSOIRES

**CONNECTEUR OK / 70DA**

Mousqueton aluminium ovale léger.
Design intérieur fluide et système Keylock facilitant les manipulations.
La forme ovale permet de positionner de façon optimale les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile.

EN 362

Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Code
22	screw-lock	61 400 605
22	triact-lock	61 400 621

**CONNECTEUR OXAN / 70DA**

Mousqueton ovale à haute résistance, en acier, destiné à une utilisation en environnements difficiles.

Design intérieur fluide et système Keylock facilitant les manipulations.
La forme ovale et symétrique permet de positionner de façon optimale le mousqueton lors de la réalisation d'ancrages ou de la connexion à des structures métalliques.

EN 362

Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Code
22	screw-lock	61 400 710
22	triact-lock	61 400 737

**CONNECTEUR EASHOOK OPEN / 70DA**

Connecteur aluminium avec point de connexion ouvrable pour longe double et longe de maintien au travail. Système de verrouillage automatique facilitant les manipulations au passage des fractionnements.

EN 362

Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Coloris	Code
25	automatique	gris	62 593 814

**CONNECTEUR ANTICHUTE MGO OPEN / 70DA**

Connecteur aluminium directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique, avec point de connexion ouvrable.

EN 362

Ouverture du mousqueton mm	Type de mousqueton	Code
63	automatique	60 032 815

**ACCESSOIRE POUR MOUSQUETON CAPTIV / 70DA**

Barrette de maintien pour mousqueton.
Limite le risque de retournement du mousqueton, et le solidarise à l'appareil ou à la longe.
Pack de 10.

Matière	Code
polyamide	62 593 830

**CORDE PARALLEL / 70DA**

Corde semi-statique souple et légère pour l'accès difficile.
Diamètre fin, 10,5 mm, assurant de très bonnes performances en souplesse et légèreté.
Disponible en différentes longueurs et coloris, nous consulter.

EN 1891 Type A

Long. m	Coloris	Code
50	Blanc	61 401 229
100	Jaune	61 401 261





PROTECTION DE CORDE PROTEC / 70DA

Protection conçue pour protéger les cordes en contact avec des arêtes vives.

Long. cm	Coloris	Code
56	noir	52 314 364



PORTE-OUTILS POUR HARNAIS CARITOOL / 70DA

Porte-outils pour harnais facilitant la préhension et le rangement des outils d'une seule main.

Taille	Code
S	66 382 052
L	66 382 060



SAC DE TRANSPORT BUCKET / 70DZ

Sac en toile auto-portant, simple et facilitant l'accès à l'intérieur du sac. Permet de ranger une corde, ainsi que du matériel complémentaire. Robuste et étanche.

Capacité L	Code
25	60 033 021
35	60 033 048



SAC DE TRANSPORT DUFFEL / 70DZ

Sac de transport ergonomique en bâche TPU à haute résistance. Polyvalent, il permet différentes possibilités de portage grâce à ses bretelles amovibles.

Capacité L	Code
65	67 726 138
85	67 726 146



PLATINE PIXADAPT / 70DA

Accessoire permettant de fixer une lampe frontale PIXA sur un casque, tout en conservant la possibilité de réglage d'inclinaison de la lampe. Compatible avec les casques Petzl avec ou sans visière. Pour les autres casques vérifier la compatibilité avec le fabricant.

Type de lampe	Code
PIXA 1, 2, 3 et 3R	60 032 378



ACCESSOIRE POUR CASQUE TACTIKKA / 52QH

Kit permettant de fixer une lampe frontale de type TACTIKKA, TACTIKKA+, TACTIKKA+RGB ou TACTIKKA CORE sur un casque STRATO ou VERTEX. Conserve la possibilité de réglage d'inclinaison de la lampe. Système robuste, résistant aux chocs et à l'humidité.

Code
61 400 400



LAMPE FRONTALE PIXA® 2 / 523D

Lampe frontale adaptée à la vision de proximité et aux déplacements. Certifiée ATEX, elle est conçue pour résister aux environnements les plus agressifs.

Plusieurs modes d'éclairage. Résistante aux chutes (2M), chocs, écrasement (80 kg) et produits chimiques. Piles incluses.

ATEX zone 2/22
(II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc), IP 67

Nbre de lumens	Portée m	Autonomie h	Code
20-80	25-55	3,5-26	58 593 109



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE PIXA® 3R / 523D

Lampe frontale rechargeable, adaptée à la vision de proximité, aux déplacements et à la vision lointaine.

Certifiée ATEX, elle est conçue pour résister aux environnements les plus agressifs.

S'adapte à toutes situation grâce à son multifaisceau et ses différents modes d'éclairage. Résistante aux chutes (2M), chocs, écrasement (80 kg) et produits chimiques. Livrée avec un chargeur, un câble USB et une platine pour fixation sur casque.

IP 67, ATEX zone 2/22
(II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIC T135° C Dc)

Nbre de lumens	Portée m	Autonomie h	Code
20-90	15-90	3 - 11,5	58 593 125



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE TACTIKKA® CORE / 523D

Lampe frontale compacte et rechargeable avec multi faisceau et éclairage blanc ou rouge.

Modèle hybride avec batterie rechargeable et compatible piles.

Étanchéité : IPX4.

Livrée avec la batterie rechargeable CORE et un câble USB.

Nbre de lumens	Portée m	Autonomie h	Code
6-450	8-90	2 - 130	66 382 222



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE SWIFT® RL PRO / 523D

Lampe frontale très puissante, légère et rechargeable. S'adapte automatiquement à toutes situation grâce à son multifaisceau et ses différents modes d'éclairage à la technologie REACTIVE LIGHTING.

Éclairage blanc ou rouge.

Étanchéité : IPX4

Livrée avec platine pour fixation casque et un câble USB.

Nbre de lumens	Portée m	Autonomie h	Code
10-900	12-150	2 - 50	66 382 796



GANT CORDEX / 70CA

Gant pour l'assurance et le rappel en cuir double couche pour les parties exposées de la main : extrémités, paume, espace entre le pouce et l'index.

Dos en nylon stretch respirant pour le confort et la ventilation.

Poignet néoprène avec fermeture en Velcro.

Trou d'attache des gants au harnais.

Taille	Code
S	37 782 416
M	37 782 408

Taille	Code
L	37 782 394
XL	37 782 386



◆ SAUVETAGE/ÉVACUATION



KIT DE SECOURS JAG RESCUE KIT / 70DE

Kit de secours réversible prêt à l'emploi avec kit de mouflage JAG SYSTEM et descendeur I'D EVAC, conçu pour décrocher, puis évacuer facilement une victime vers le bas.

Il contient :

- un kit de mouflage JAG SYSTEM
- un anneau ouvrable RING OPEN
- un descendeur I'D EVAC avec frein intégré
- une sangle d'amarrage CONNEXION FIXE 150 cm
- un sac BUCKET
- une corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues.

CMU kg	Long. m	Poids kg	Code
250	30	4,3	66 381986

LE KIT DE SECOURS

UN ESSENTIEL POUR LES SITUATIONS D'ÉVACUATION



◆ HARNAIS



SKYLOTEC

HARNAIS CS2 CLICK X-PAD / 70DC

Harnais polyvalent avec point d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal.
 Dos matelassé. Boucles de jambes automatiques.
 Réglage poitrine et jambe.
 Taille unique.
 Nombre de points : 2

EN 361 : 2002

Taille	Code
unique	67 759 613



SKYLOTEC

HARNAIS IGNITE ION / 70DC

Harnais polyvalent avec point d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal. Réglage poitrine et jambe. Boucles textile avec indicateur d'abrasion. Bouclerie cuisses extra-plate automatique. Matelassage cuisses et épaule. Enrouleurs de sangles.
 Poids admissible : 140 kg
 Nombre de points : 2

EN 361 : 2002

Taille L	Code
2XL-5XL	67 759 656
M-XL	67 759 648
XS-M	67 759 621



SKYLOTEC

HARNAIS IGNITE PROTON WIND STEEL / 70DC

Harnais antichute avec plaque dorsale de protection. Points d'ancrage, dorsal, sternal, ventral et anneaux de positionnement. Rembourrage thermoformé pour les hanches et interchangeables pour les épaules et les jambes. Bouclerie automatique extra-plate. Enrouleurs de sangles. Conception articulée pour facilité les montées / descentes sur échelle. Prévu pour l'éolien et les domaines nécessitant un niveau de confort et de fonctionnalités élevés. Indicateur de chute. Poids admissible : 140 KG
 Nombre de points : 4

EN 361 : 2002, EN 358 : 2018, MEETS CSA Z259.10 : 2012, ANSI Z359.11 : 2014

Taille L	Code
XS-M	67 759 664
M-2XL	67 759 672
2XL-5XL	67 759 680

◆ CASQUES



CASQUE DE PROTECTION INCEPTOR GRX / 70AA

Calotte en PC/ABS résistant aux chocs sur la zone supérieure et sur les côtés.
Extrêmement confortable et englobant parfaitement la tête.
Mentonnière dotée d'une boucle Fidlock avec fermeture aimantée.
Casque ventilé avec aérations larges et grilles de protection.
Doté de plusieurs clips et encoches pour fixer des accessoires.
Tour de tête : 54 à 63 cm.

EN 397 : 2012 + A1 : 2012

Coloris	Code
blanc	67 759 575



CASQUE DE PROTECTION INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE / 70AA

Calotte en PC/ABS résistant aux chocs sur la zone supérieure et sur les côtés.
Extrêmement confortable et englobant parfaitement la tête.
Mentonnière dotée d'une boucle Fidlock avec fermeture aimantée.
Casque ventilé avec aérations larges.
Doté de plusieurs clips et encoches pour fixer des accessoires.
Tour de tête : 54 à 63 cm.

EN 397 : 2012 + A1 : 2012, EN 50365 : 2002 1000V A.C.

Coloris	Code
blanc	67 759 583



PORTE-VISIÈRE POUR CASQUE INCEPTOR / 70AB

Porte-visière en polycarbonate adapté à toutes les visières Centurion CONTOUR.
Système de pivotement intelligent pour inclinaisons multiples.
Compatible avec tous les casques Inceptor GRX & GRX High Voltage.

EN 166 : 2001

Coloris	Code
noir	67 759 591



VISIÈRE CONTOUR XI POUR CASQUE INCEPTOR / 70AB

Visière moulée en polycarbonate offrant une protection élevée contre les chocs et une protection contre les arcs électriques.
Polyvalente et simple à installer.
À monter sur le porte-visière.
Compatible avec tous les casques INCEPTOR GRX.

EN 166 : 2001

Coloris	Code
transparent	67 759 605

◆ LONGES



SKYLOTEC

LONGE ERGOGRIP SK12 / 70DA

Longe de maintien au travail en polyamide, Ø 12 mm.
Mousquetons OVALOY TRI/ATTACK en aluminium.
Adaptée aux bords saillants, résistante à l'abrasion et durable.

EN 358 : 2018

Long. de longe m	Type de mousqueton	Code
2	OVALOY TRI/ATTACK	67 759 877



SKYLOTEC

LONGE LORY X / 70DA

Longe de maintien au travail réglable sous tension, Ø 11 mm.
Fonction antipanique sur-gaine de protection de la corde.
Corde interchangeable facilement avec une clé Allen.

EN 358 : 2018, EN 795-B : 2012

Long. de longe m	Type de mousqueton	Code
2	Resistor/26	67 759 885



SKYLOTEC

LONGE SKYSAFE PRO FLEX Y / 70DA

Longes Y en polyester avec absorbeur d'énergie supportant des poids de 50 kg à 140 kg, capable d'encaisser des chocs en dessous de 6 kN sur une course de 1,75 m.

Boucles de secours sous les manchons oranges se déclenchant en cas de chute pour faciliter le secours.

Système anti-court-circuit de l'amortisseur d'Énergie.

Résistance mécanique exceptionnelle à un effort de 22 kN.

EN 354 : 2010, EN 355 : 2002, EN 795 : 2012,
RFU PPE-R/11.063 V1 : 2018, RFU PPE-R/11.074 V1 : 2018

Long. de longe m	Ouverture du mousqueton mm	Poids kg	Version	Code
1,8	22/64	2,31	ANSI	67 759 850
1,8	22/60	1,85	Europe	67 759 869

◆ ANCRAGES



SKYLOTEC

SANGLE 35 KN / 70DA

Anneau de sangle en polyamide, jaune, 25 mm de Ø.
Grande résistance à la rupture : 35 kN.

EN 354 : 2010, EN 566 : 2017,
EN 795-B : 2012

Long. m	Code
0,6	67 759 915
0,8	67 759 923
1	67 759 931
1,5	67 759 958

◆ CONNECTEURS ET ACCESSOIRES



SKYLOTEC

CONNECTEUR OVALOY TRI / 70DA

Mousqueton en aluminium avec verrouillage automatique triple action. Ouverture de 19 mm. Résistance à la rupture 22 kN.

EN 362-B : 2004

Coloris	Code
orange	67 759 907



SKYLOTEC

CONNECTEUR PASSO-TRI / 70DA

Mousqueton en aluminium avec verrouillage automatique triple action. Ouverture de 30 mm. Résistance à la rupture 22 kN.

EN 362-B : 2004

Coloris	Code
orange	67 759 893



SKYLOTEC

CONNECTEUR DOUBLE TRI 2.0 / 70DA

Mousqueton en aluminium triple action. Technologie brevetée DOUBLE permettant à la virole de tourner dans les 2 sens ce qui accentue grandement la sécurité et le confort d'utilisation. Ouverture de 24 mm. Résistance à la rupture 24 kN.

EN 362-B : 2004

Coloris	Code
gris	67 762 428



SKYLOTEC

CONNECTEUR DOUBLE TWIST 2.0 / 70DA

Mousqueton en aluminium double action. Technologie brevetée DOUBLE permettant à la virole de tourner dans les 2 sens ce qui accentue grandement la sécurité et le confort d'utilisation. Ouverture de 24 mm. Résistance à la rupture 24 kN.

EN 362-B : 2004

Coloris	Code
orange	67 762 436



SKYLOTEC

CONNECTEUR DOUBLE-O TWIST 2.0 / 70DA

Mousqueton en aluminium triple action. Technologie brevetée DOUBLE permettant à la virole de tourner dans les 2 sens ce qui accentue grandement la sécurité et le confort d'utilisation. Ouverture de 20 mm. Résistance à la rupture 24 kN.

EN 362-B : 2008

Coloris	Code
gris	67 762 444



SKYLOTEC

CONNECTEUR DOUBLE-O TRI 2.0 / 70DA

Mousqueton en aluminium double action. Technologie brevetée DOUBLE permettant à la virole de tourner dans les 2 sens ce qui accentue grandement la sécurité et le confort d'utilisation. Ouverture de 20 mm. Résistance à la rupture 24 kN.

EN 362-B : 2008

Coloris	Code
orange	67 762 452

◆ DESCENDEURS ET BLOQUEURS



SKYLOTEC

MINI BLOQUEUR RINGO / 70DA

Mini bloqueur sur corde en inox ultra léger et compact. Excellent grip pour remontées sur corde ou pour toutes les manipulations de cordes telles que lors de hissages. Adapté à un diamètre de corde de 8 à 13 mm.

Code

67 759 966



SKYLOTEC

DESCENDEUR SIRIUS / 70DA

Descendeur en acier compact et robuste pour les opérations de sauvetage équipé d'un levier à fermeture automatique et d'une fonction antipanique. Résistant aux conditions les plus extrêmes.

EN 341-2A : 2011, EN 12841-C : 2006

Code

67 759 842

◆ SAUVETAGE/ÉVACUATION



SKYLOTEC

DISPOSITIF D'ÉVACUATION MILAN 2.0 / 70DE

Dispositif d'évacuation avec une hauteur de descente en rappel jusqu'à 500 m. Boîtier robuste en acier et corde en polyamide. Convient pour une utilisation à 2 personnes (jusqu'à 280 kg) et pour la descente en rappel alternée.

EN 341-1A : 2011

Code

67 759 753



SKYLOTEC

DISPOSITIF D'ÉVACUATION MILAN 2.0 POWER / 70DE

Évacuateur à frein centrifuge de référence permettant d'évacuer jusqu'à 280 kg en toute sécurité, mains libres et à vitesse constante. Le volant permet le levage de la victime pour la détacher. Associé au Rescue Device Driver (RDD), il offre également une option pour un sauvetage rapide par le haut.

EN 341-1A : 2011, EN 1496-A : 2017

Code

67 759 761



CORDE MILAN / 70DA

Corde polyamide, Ø 9 mm avec 2 mousquetons KOBRA TW en acier pour dispositif de sauvetage MILAN.

EN 1891-A : 1998

Long. m	Code
90	67 759 788
100	67 759 796
110	67 759 818
120	67 759 826
130	67 759 834



DISPOSITIF DE SAUVETAGE SEAL PAC LIGHT TO GO / 70DE

Kit de transport pour les opérations de secours mobiles : DRYBAG rembourré destiné à conditionner hermétiquement le système de sauvetage Milan et ses accessoires. Indicateur d'humidité sur l'emballage simplifiant la procédure d'inspection annuelle. Durée de vie du kit : 30 ans avec révision complète à 15 ans. Sac vendu seul : contenu personnalisable et à commander séparément.

Long. de corde m	Code
160	67 759 745



+ D'INFOS !

NOUS SOMMES AGRÉÉS
pour la maintenance, la vérification et le reconditionnement complet des kits d'évacuation.
PENSEZ À NOUS CONSULTER



DISPOSITIF DE SAUVETAGE SEAL PAC / 70DE

Kit de conditionnement pour matériel d'évacuation/secours destiné à conditionner hermétiquement le système de sauvetage Milan et ses accessoires. Indicateur d'humidité sur l'emballage simplifiant la procédure d'inspection annuelle. Durée de vie du kit : 30 ans avec révision complète à 15 ans avec changement des cordes etc. Boîte vendue seule : contenu personnalisable et à commander séparément.

Long. de corde m	Code
80	67 759 710
120	67 759 729
150	67 759 737



TREUIL À CORDE ACTSAFE ACX POWER ASCENDER / 70DE

Treuil à corde alimenté par batterie ACX conçu pour assurer le transport de personnes ou de charges dans les endroits difficiles d'accès. Facilite et accélère les travaux sur les structures difficiles d'accès. Utilisation sans effort. Commande par télécommande jusqu'à 150 m.

Code
67 759 974



SKYLOTEC

CIVIÈRE CONREST / 70ML

La civière pour un sauvetage rapide des personnes accidentées dans des espaces confinés. Equipée d'une plaque dorsale rigide permettant d'évacuer la victime aisément même en présence d'obstacles et de rebords tout en assurant un excellent maintien de l'axe tête-cou-tronc. Leg pouch permet si nécessaire de supporter les pieds/jambes. Manipulation aisée grâce aux nombreuses poignées. Certifié harnais de secours.

EN 1497 : 2007

Code
67759 699

SKYLOTEC

SANGLES CONREST / 70DA

Sangles de transport en polyester avec mousquetons en acier pour civière CONREST, longueur 1,6 m.

Code
67759 702



RISQUE ANTICHUTE

SOLUTIONS POUR LE SAUVETAGE ET L'ÉVACUATION



RED PRO® X
SYSTÈME DE SAUVETAGE



SMARLINE® X
SYSTÈME D'ÉVACUATION

CONSULTEZ
NOS
SPÉCIALISTES



Solutions pour accès en espaces confinés et accès difficiles

Gamme 150 kg :

Antichutes testés pour arrêter la chute d'une personne équipée de son matériel de travail, pesant jusqu'à 150 kg.



Gamme spécialement développée pour les accès en espace confinés et les accès difficiles, offrant de multiples solutions et pouvant être utilisées avec des embases fixes ou mobiles, pour tous les types d'application.



Potence davitrac



Mât davimast et ses différents accessoires



Trépied tracode



Canne d'ancrage tracrod

Découvrez notre configurateur pour vous aider à trouver votre meilleure solution.



Scannez ce QR Code & découvrez l'ensemble de nos solutions.

L'expérience et le savoir-faire de Tractel® en font un spécialiste de la fourniture d'équipements sûrs, fiables et faciles à utiliser pour tous les domaines d'activité. Une gamme de produits complète, combinée à une expertise et une expérience étendues dans le respect des normes, ainsi qu'un configurateur de solutions en ligne font de Tractel® le partenaire idéal.



Tracinfo : la plateforme de suivi et de traçabilité.

Tractel® a développé une plateforme de suivi de ses produits, vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.

Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur :

- **Identification du produit** : informations produit (numéro de série, date de fabrication etc).
- **Documents relatifs au produit** (téléchargeables en format pdf) : certificat de conformité, manuel d'utilisation, fiche technique, déclaration de conformité.
- **Gestion de votre équipement** : Possibilité de s'enregistrer et de suivre les différentes étapes de la vie de votre équipement (date de mise en service, attribution de l'équipement à un utilisateur, vérifications périodiques, rappel automatique des opérations de vérification avant la date, opérations de maintenance, mise au rebut, etc...)



Lien vers [Tracinfo](#)



Gérez encore plus facilement votre parc d'EPI grâce à Tracinfo ! Programmez les vérifications périodiques (personnalisable) de vos EPI et recevez des rappels de vérifications 2 mois avant, pour toujours rester en conformité !

www.tractel.com



PROTECTION SPÉCIFIQUE



- 144** RISQUE AUDITIF
- 146** RISQUE CHIMIQUE
- 148** RISQUE ÉLECTRIQUE
- 150** VÊTEMENTS MULTIRISQUES
- 151** RISQUE DE NOYADE
- 152** RISQUE COUPURE / ENVIRONNEMENT FORESTIER
- 157** RISQUE FROID ET CHALEUR EXTRÊME
- 160** DÉFIBRILLATEURS

PROTECTION AUDITIVE

QUELS IMPACTS LORS DU PASSAGE D'UN PRODUIT EN CATÉGORIE 3 ?

Les équipements de protection auditive passent de la catégorie 2 à la catégorie 3 selon le nouveau règlement EPI (UE) 2016/425.

L'exposition au bruit peut avoir des conséquences irréversibles, cette nouvelle catégorisation est donc justifiée et permet de garantir la qualité des équipements aux utilisateurs.

Ces EPI doivent donc faire l'objet d'un contrôle par un organisme certifié dont le nom doit apparaître sur le marquage des produits.

Nous avons sélectionné spécifiquement les solutions les plus abouties du marché en terme de protection auditive et de communication afin de vous permettre d'être protégés sans être coupés de votre environnement de travail et vos collaborateurs.

Les normes :

Les normes qui concernent la protection auditive dépendent des types de protecteurs et doivent être indiquées sur le marquage des produits.

EN 352-1 : 2002	Serre-tête
EN 352-2 : 2002	Bouchons d'oreilles
EN 352-3 : 2002	Serre-tête sur casques
EN 352-4 + A1 : 2005	Serre-tête à atténuation dépendante du niveau
EN 352-5 + A1 : 2005	Serre-tête à atténuation active
EN 352-6 : 2002	Serre-tête à entrée audio-électrique
EN 352-7 : 2002	Bouchons d'oreilles à atténuation dépendante du niveau
EN 352-8 : 2008	Serre-tête audio de divertissement
EN 458 : 2016	Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien

LE RISQUE CHIMIQUE : LES VÊTEMENTS

Certains environnements de travail impliquent une exposition aux produits chimiques qui entraîne alors un risque majeur pour le travailleur. Les équipements de protection individuelle sont alors essentiels pour protéger et prévenir des risques encourus selon un niveau de protection normé.

FOCUS SUR 3 TYPES DE RISQUES À CONSIDÉRER :



EN 14126 : 2004
Les vêtements réutilisables ou jetable sont conformes à cette norme. Ils protègent des micro-organismes et bactéries (hors usage médical).



EN 1073 - 2 : 2002
Les vêtements conformes à cette norme protègent contre les particules radioactives, à l'exception des rayonnements ionisants.



EN 1149 - 5 : 2018
Les vêtements conformes à cette norme permettent la dissipation de l'électricité statique. Cette protection est souvent associée à une protection contre la chaleur et la flamme et doit être complétée par des chaussures de sécurité conductrices ou isolantes selon les conditions de travail.

QUELS TYPES DE PROTECTION CHOISIR ?

Risque de plus en plus élevé	Type 1 : Substances chimiques, gazeuses et vapeurs	EN 943-2 : Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux y compris les aérosols liquides et les particules solides. Exigences pour les combinaisons de protection chimique étanches aux gaz (Type 1) destinées aux équipes de secours.
	Type 1 et 2 : Substances chimiques, gazeuses et vapeurs	EN 943-1 : Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux y compris les aérosols liquides et les particules solides. Exigences pour les combinaisons de protection chimique ventilées et non ventilées "étanches aux gaz" (Type 1) et "non étanches aux gaz" (Type 2),
	Type 3 : Liquides	EN 14604+A1 : Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Exigences pour les vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (type 4) y compris les articles d'habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Type PB3 et PB4),
	Type 4 : Aérosols	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et particules solides. Vêtements étanches aux gaz (Type 1) destinés aux équipes de secours.
	Type 5 : Particules solides, fibres	EN ISO 13982-1+A1 : Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides transportées par l'air.
	Type 6 : Pulvérisations légères, éclaboussures de faible intensité	Vêtements offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides.



LE RISQUE CHIMIQUE : LES GANTS

La protection aux produits chimiques et biologiques nécessite de prendre en considération la norme EN ISO 374:2019 qui combine 3 normes :

NF EN 374-2 :
2019 qui garantit l'étanchéité à l'air et aux liquides

EN 16523-1 + A1 :
2018 qui mesure le temps nécessaire au produit chimique pour traverser le gant

NF EN 374-4 :
2019 qui contrôle la perforation du gant après exposition aux produits chimiques

QUEL NIVEAU DE PROTECTION CHOISIR ?

Les lettres symbolisent les produits chimiques auquel le gant peut résister

	ISO 374-1/Type C	ISO 374-1/Type B	ISO 374-1/Type A	→ Lettre code	Substance chimique
Protection contre 1 ou plusieurs produits chimiques	 Protège contre au moins 1 produit chimique pendant 10 minutes	 Protège contre au moins 3 produits chimiques pendant 30 minutes	 Protège contre au moins 6 produits chimiques pendant 30 minutes	A	Méthanol
				B	Acétone
				C	Acétonitrile
Protection contre les micro-organismes				D	Méthane dichlorique
				E	Sulfure de carbone
				F	Toluène
				G	Diéthylamine
				H	Tétrahydrofurane
				I	Acétate d'éthyle
				J	n-Heptane
				K	Soude caustique 40 %
				L	Acide sulfurique 96 %
				M	Acide nitrique 65 %
				N	Acide acétique 99 %
				O	Ammoniaque
				P	Peroxyde d'hydrogène 30 %
				S	Acide fluohydrique 40 %
			T	Formaldéhyde 37 %	

LE RISQUE ÉLECTRIQUE

Lors d'interventions réalisées à proximité de lignes et d'installations ou d'appareillages électriques et pour les travaux sous tension. L'opérateur doit à minima être équipé d'un casque isolant avec protection oculaire et faciale, de gants isolants, de vêtements isolants et de chaussures isolantes.

Les gants de protection contre le risque électrique doivent être conformes à la norme EN 60903 : 2004. Ces EPI offrent une protection pour toute tension utilisation supérieure ou égale à 500 volts. Au-delà du contrôle visuel impératif avant chaque utilisation, ces gants doivent être vérifiés tous les 6 mois même s'ils n'ont pas été portés. Pour les classes 0 et 00 l'essai diélectrique n'est pas obligatoire contrairement aux classes 1 à 4.

Classe	Épaisseur max (mm)	Tension d'essai (V)	Tension d'utilisation (V)
00	0.5	2500	500
0	1	5000	1000
1	1.5	10000	7500
2	2.3	20000	17000
3	2.9	30000	26500


Pensez à contacter votre agence pour faire vérifier vos gants !



RISQUE DE LÉSION PAR SCIE À CHAÎNE

DES NORMES SPÉCIFIQUES : EN 11393 : 2019

Cette norme offre une protection anti-coupure adaptée à ces types d'outils portatifs. Les EPI concernés sont catégorisés en fonction de la zone protégée :

VESTES	<p>Modèle A : Le système anticoupure couvre le haut de la veste et des manches.</p> <p>Modèle B : Le système anticoupure couvre la quasi-totalité de la face avant de la veste, et la quasi-totalité de la manche.</p>									
PROTECTION DES JAMBES	<p>Type A : Le système anticoupure couvre l'avant du pantalon ou des jambières : pour professionnels formés.</p> <p>Type B : Le système anticoupure couvre l'avant du protège-pantalons : utilisations occasionnelles.</p> <p>Type C : Le système anticoupure couvre l'avant et l'arrière du pantalon ou des jambières : utilisations ponctuelles.</p>									
GANT	<p>Type 1 : Les 2 gants sont protecteurs contre les scies à chaîne.</p> <p>Type 2 : Seul le gant main gauche est protégé. Le gant droit ne l'est pas (la main tient la machine).</p> <p>Modèle A : Le système anticoupure couvre uniquement le métacarpe.</p> <p>Modèle B : Le système anticoupure couvre le métacarpe, et le dos des doigts (sauf le pouce).</p> <p>Ce modèle doit être le choix par défaut.</p> <p>Le modèle A n'est utile que pour un plus grand besoin de dextérité.</p>									
		<p>EN 11393 CLASSE X</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f4a460; color: white;">Classe 0</td> <td style="text-align: right;">16 m/s</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460; color: white;">Classe 1</td> <td style="text-align: right;">20 m/s</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460; color: white;">Classe 2</td> <td style="text-align: right;">24 m/s</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460; color: white;">Classe 3</td> <td style="text-align: right;">28 m/s</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le marquage de cette norme doit apparaître sur le produit et précise la classe qui correspond à la vitesse de la scie à chaîne.</p>	Classe 0	16 m/s	Classe 1	20 m/s	Classe 2	24 m/s	Classe 3	28 m/s
Classe 0	16 m/s									
Classe 1	20 m/s									
Classe 2	24 m/s									
Classe 3	28 m/s									

RISQUE DE FROID / CHALEUR EXTRÊME

EN 342 : 2017

PROTÈGE CONTRE LE FROID INTENSE (<-5°C)



- | | |
|----------|---|
| A | Isolation thermique résultante de base en dynamique |
| B | Isolation thermique résultante (facultatif ; X si pas testé) |
| C | Perméabilité à la pénétration de l'air de 1 à 3 |
| D | Résistance à la pénétration de l'eau de 1 à 2 (facultatif ; X si pas testé) |

EN ISO 11612 : 2015

RISQUE CHALEUR ET FLAMME



- | | |
|----------|--|
| A | Inflammation à la surface ou au bord de 1 à 2 |
| B | La chaleur par convection de 1 à 3 |
| C | La chaleur radiante de 1 à 4 |
| D | La protection aux projections d'aluminium en fusion de 1 à 3 |
| E | La protection aux projections de fer en fusion de 1 à 3 |
| F | La chaleur par contact de 1 à 3 |

RISQUE DE NOYADE

Pour être certain de son parfait état de fonctionnement, un gilet gonflable doit être révisé régulièrement. Cependant, nous vous recommandons de faire réviser votre gilet soit en usine chez Plastimo, soit dans l'une de nos stations agréées.

EN QUOI CONSISTE UNE RÉVISION DE GILET GONFLABLE ?

- Vérification minutieuse de l'état général du gilet
- Gonflage et contrôle de l'étanchéité de la chambre à air
- Vérification du système de gonflage (tête de percussion, bouteille de CO₂)
- Pliage et reconditionnement du gilet

En l'absence de réglementation fixant une périodicité de révision, Plastimo recommande une révision en usine ou en station agréée tous les 2 ans.

En cas d'utilisation intensive ou professionnelle, une révision annuelle est préconisée.

MULTIRISQUE

Les vêtements de protection multirisques répondent à une association de risques pour protéger son utilisateur. Il est important de bien choisir son équipement en fonction de chaque environnement de travail. Les normes et risques :



CEI 61482

Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique. La performance des vêtements peut être qualifiée selon deux méthodes de test :

- La méthode Open Arc qui détermine l'incidence d'énergie de l'arc électrique exprimée en calorie/cm²
- La méthode Box test définit une classe de protection liée à l'intensité de l'installation électrique



EN 1149-5

Vêtements de protection à propriétés électrostatiques. Ils offrent une protection contre l'électricité statique et réduisent le risque de formation d'étincelles. Le vêtement doit être utilisé dans le cadre d'un système entièrement relié à la terre pour éviter toute décharge.



Voir rubrique :
Risque chimique



EN 13034

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Utilisation à bas risques: exposition possible à un faible volume de produit.



Voir rubrique :
Risque chimique



EN ISO 11611

Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes. Ils protègent le porteur contre les petites projections de métal en fusion et un bref contact avec des flammes lors de soudures ou travaux similaires – classe 1 (niveau de projection de chaleur moins élevé)



EN ISO 11612

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes. Protection contre un bref contact avec de la chaleur et des flammes. La chaleur peut être de la chaleur par convection, de la chaleur radiante, de la projection de métal en fusion ou une combinaison de celles-ci.



Voir rubrique :
Risque de froid / chaleur extrême



EN ISO 20471

Vêtements de protection des personnes intervenant à pied sur le domaine routier à l'occasion d'un chantier ou d'un danger temporaire, en les rendant visibles de jour comme de nuit, dans la lumière des phares.



3M | PELTOR™

CASQUE ANTIBRUIT PROTAC™ III / 70AD

Casque électronique à modulation sonore ProTac™. Il vous permet une protection auditive tout en vous permettant de communiquer avec vos collègues en face à face, sans retirer votre protection.

La reproduction en stéréo des sons environnants vous permet, par exemple, d'entendre et de déterminer la provenance des alarmes, véhicules en approche, appels à l'aide et sons d'une machine.

Entrée audio stéréo auxiliaire 3,5 mm pour connecter un téléphone, un talkie walkie ou d'autres appareils audio (max 82 dB).

S'éteint automatiquement au bout de 4 heures sans utilisation. Signal sonore de batterie faible.

Livré avec 2 piles AA.

Code
61 691 235

EN 352-1 : 2002, EN352-4 : 2002, EN352-6 : 2002

KIT D'HYGIÈNE 3M™ PELTOR™ PROTAC III HY220 / 70AD

Mousses et coussinets de remplacement pour Peltor Protac III.

Code
62 249 390



3M | PELTOR™

CASQUES 3M™ PELTOR™ WS™ LITECOM PLUS / 70AD

Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus garantit une communication efficace dans les environnements très bruyants. Radio de communication bidirectionnelle préprogrammée.

Fonctionnalité multipoint Bluetooth®. Microphone insensible à l'humidité (IP68).

Fonction de modulation sonore pour entendre les bruits ambiants.

Menu à guidage vocal multilingue. Fonction Push-to-Listen.

Batterie lithium-ion rechargeable. Communication de casque à casque VOX (Voice Operated Transmission).

Indication de canal occupé. Connexion jack externe.

Fonction de mise hors tension automatique.

Indication du niveau de charge de la batterie lithium-ion.

SNR=33, H=35 dB M=31 dB L=24 dB.

EN 352-1 : 2002 / EN 352-3 : 2002, EN 352-4 : 2001/A1 : 2005,
EN 352-6 : 2002, EN 352-8 : 2008

Code
67 779 320

KIT D'HYGIÈNE 3M™ PELTOR™ HY83 / 70AD

Kit d'hygiène pour casques LiteCom Plus PMR 446. Contient deux coussinets en mousse de rechange et des joints d'étanchéité. Prolonge la durée de vie de la protection auditive.

Compatible avec : ProTac XPI Bluetooth® et LiteCom Plus PMR 446.

Code
67 779 320



3M | PELTOR™

CASQUE ANTIBRUIT DE COMMUNICATION 3M™ PELTOR™ TACTICAL XP / 70AD

Protecteur auditif haute atténuation. Pour une communication claire et une protection auditive dans les environnements présentant des bruits impulsifs.

Fonction à modulation sonore, permettant de rester à l'écoute de son environnement.

Système de menu vocal. Derniers réglages enregistrés quand le casque est éteint.

Arrêt automatique du casque en cas de non-utilisation.

SNR=31 dB, H=32 dB, M=29 dB, L=20 dB.

EN 352-1 : 2002, EN 352-3 : 2002, EN 352-4 : 2002, EN 352-6 : 2002

Code
14 751 238

KIT D'HYGIÈNE 3M™ PELTOR™ HY79 / 70AD

Kit d'hygiène pour casques Tactical XP.

Contient deux coussinets en mousse de rechange et des joints d'étanchéité.

Code
51 727 355





BOUCHONS D'OREILLES ÉLECTRONIQUES 3M™ PELTOR™ EEP-100 / 70AD

Protègent des bruits dangereux, tout en vous permettant d'entendre autour de vous les sons inférieurs à 82 dB. Vous pouvez communiquer avec vos collègues, entendre une alarme, un véhicule approchant, sans retirer votre protection auditive.

Commande intuitive à un seul bouton : On / Off / Volume.

3 paliers de niveau de volume des écouteurs : faible, moyen, fort.

Rechargeable, boîtier de stockage et de charge étanche (IP54).

Embouts 3M™ Ultrafit™ : SNR=32 dB H=31 dB M=30 dB L=29 dB.

Embouts 3M™ TCCC-GRM SNR=36 dB H=35 dB M=34 dB L=32 dB.

Contenu du boîtier :

- 2 x bouchons d'oreille 3M™ PELTOR™ EEP-100.
- 1 x boîtier de charge.
- 2 bouchons de rechange 3M™ E-A-R™ UltraFit™, large.
- 2 bouchons de rechange 3M™ E-A-R™ UltraFit™, medium.
- 2 bouchons de rechange 3M™ E-A-R™ UltraFit™, small.
- 1 bouchon de rechange Triple C, Triple C.
- 1 x câble USB.
- 1 x mode d'emploi.

EN 352-2 : 2002, EN 352-7 : 2002

Code
66 548 473



EMBOUS DE COMMUNICATION DE RECHANGE 3M™ ULTRAFIT™ / 70AE

Pour une utilisation avec les bouchons d'oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP.

Remplacent les embouts auriculaires usés ou endommagés.

Un lot de 25.



EN 352-2 : 2002

Taille	Code
S	67 779 347
M	67 779 339
L	66 548 805

VOTRE RÉFÉRENCE EPI ANTIBRUIT
UE 2016/425 - CE 352-2

PRODUCTION FRANÇAISE
Laboratoire Normand
Fabrication sur-mesure
Innovations


TECHNOLOGIES BREVETÉES
Filtre EarPro
Filtre Anti-impulsionnel
Filtre EarTech

PRODUITS ÉTUDIÉS POUR RÉPONDRE À VOS EXIGENCES MÉTIERS

PRISE D'EMPREINTES
FastMatrix brevetée non invasive
réalisée par vos experts
Descours & Cabaud

AUDIPACK 100% RECYCLABLE
De nombreux services et accessoires inclus

ENTRETIEN SIMPLE, ÉCOLOGIQUE & ÉCONOMIQUE
Filtres déclipables et embouts en silicone lavables à l'eau claire et au savon



BOUCHONS D'OREILLES MK4 / 70AE

Bouchons d'oreilles progressifs à atténuation renforcée sur les fréquences aigües.

Très bonne précision auditive en position ouverte.

2 niveaux d'atténuation grâce au clapet de fermeture.

Filtrage efficace des sons sans les déformer : très bonne compréhension de la parole humaine.

Mise en place très simple et rapide.

Excellent maintien dans l'oreille.

Confort optimal : peut être porté toute la journée.

Disponible en 3 tailles.

Fermé : SNR : 27, H : 28, M : 24, L : 24.

Ouvert : SNR : 19, H : 22, M : 16, L : 11.

EN352-2 : 2002, EN 352-7 : 2002

Taille	Code
S	61 992 146
M	61 992 154
L	61 992 162



COMBINAISON À CAGOULE TYCHEM® 2000 C / 70HH

Combinaison à cagoule jaune de type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B.
Coutures cousues et recouvertes.
Passe-pouce.

Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille.

Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs.

Constitués d'un matériau léger et durable (<450 g par vêtement), les vêtements Tychem® 2000 C s'appuient sur la résistance du Tyvek® enduit d'un matériau barrière polymérique pour offrir une bonne protection contre la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (même pressurisés).

S'utilise pour protéger des éclaboussures, pressurisées ou non, dans une grande variété d'environnements industriels : fabrication de pâtes et papier industriels, transformation alimentaire, industrie chimique et industrie pharmaceutique.

Taille	Code
S	23 134 721
M	23 134 748
L	23 134 756

Taille	Code
XL	23 134 764
2XL	23 134 772
3XL	43 941 429



Type 3



Type 4



Type 5



Type 6



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126



Cat III



COMBINAISON À CAGOULE TYCHEM® 6000 F / 70HH

Combinaison à cagoule grise de type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B avec garniture étanche en caoutchouc sur la capuche pour un ajustement optimal autour du masque respiratoire.

Élastique autour de la taille, sous-gants intégrés, chaussettes dissipatives avec rabats de recouvrement des bottes. S'enfile par l'arrière pour une meilleure protection de l'utilisateur.

Constitués d'un matériau léger et durable (<500g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance.

Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique d'une grande diversité de produits chimiques, pour aider à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimiques.

Large éventail d'applications, allant de la fabrication et du nettoyage industriel et des premiers secours aux applications militaires et pétrochimiques, en passant par le nettoyage de déversement de produits chimiques.

Taille	Code
S	23 134 950
M	23 134 969
L	23 134 977

Taille	Code
XL	23 134 985
2XL	23 134 993
3XL	43 941 445



Type 3



Type 4



Type 5



Type 6



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126



Cat III



COMBINAISON À CAGOULE TYVEK 800 J MODEL 198 / 70HH

Combinaison à capuche blanche type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B.
Robuste mais légère (60g/m²).

Rabat sur le menton auto-adhésif pour ajustement optimal au masque.

Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille.

Les passe-pouces élastiques empêchent la manche de remonter.

Constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, et offrent un équilibre idéal alliant protection, longévité et confort. Le Tyvek® est perméable à la fois à l'air et à la vapeur d'eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu'à 1 micron), présente un faible relargage particulaire et est traité antistatique.

Aucun ajout de silicone.

Destinés aux travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l'huile. Leurs applications typiques comprennent le nettoyage industriel, les travaux dans les installations pétrochimiques et les égouts, et les opérations de maintenance.

Taille	Code
S	62 208 996
M	62 209 003
L	62 209 011

Taille	Code
XL	62 209 038
2XL	62 209 046
3XL	62 209 054



Type 3



Type 4



Type 5



Type 6



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126



Cat III



Ansell

GANT CHIMIQUE ALPHATEC® 38-628 / 70CC

Gant en butyle et Viton d'une épaisseur de 0,7 mm pour une protection supérieure contre les hydrocarbures aliphatiques, halogénés et aromatiques (benzène, toluène, xylène) ainsi que contre les acides minéraux concentrés. Bonne dextérité et très confortable grâce à sa forme ergonomique naturelle.

Taille	Code
9	37 325 104
10	37 325 090



BOTTE ACIFORT® HAZGUARD / 70ED

Tige verte en ACIFORT®, PVC renforcé de nitrile et polymère spécifiquement développé pour apporter une protection professionnelle contre les produits chimiques. Embout acier 200J, semelle anti-perforation en acier. Semelle extérieure SRA autonettoyante et antidérapante résistante aux huiles et hydrocarbures. Résistance certifiée contre les substances chimiques.

**EN 13832-3 : 2006 (J-K-O-P-Q-R + Acide Sulfurique (50%)),
EN ISO 20345 : 2011 S5 AN SRA,
IEC 61340-4.3 : 2001-Class2**

Pointure	Code	Pointure	Code	Pointure	Code
39	66 901 696	43	66 901 742	47	66 901 785
40	66 901 718	44	66 901 750	48	66 901 793
41	66 901 726	45	66 901 769		
42	66 901 734	46	66 901 777		



CHAUSSURE MIC CHIMIE SA / 70EA

Brodequin de sécurité en caoutchouc nitrile, haut de tige matelassé. Embout de sécurité polymère et semelle anti-perforation composite. Excellente résistance aux produits chimiques : hydrocarbures, huiles, graisses, solvants, acides faibles et dilués. Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures. Brodequins résistants aux produits chimiques : Solution d'hydroxyde de sodium (K), Solution ammoniacale (O), Peroxyde d'hydrogène (P).

EN 13832-2 K O P, EN ISO 20345 S5 SBH HRO CR AN SRC

Pointure	Code	Pointure	Code	Pointure	Code
36	52 211 786	44	52 211 832	40/41	52 211 816
39	52 211 808	45	52 211 840	46/47	52 211 859
42	52 211 824	48	52 211 867	49/50	52 211 875
43	57 420 561	37/38	52 211 794		

DC Clic

LA CONTINUITÉ DE SERVICE 24H/24 - 7J/7

dc-clic.com

Accédez à l'Expérience Client DESCOURS & CABAUD avec des fonctionnalités conçues spécifiquement pour nos clients Grands Comptes.

Commandez vos produits quand vous voulez, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Découvrez cette solution en vidéo



GANT ISOLANT GICN / 70CF

Gants isolants composites en latex avec une couche extérieure en élastomère rouge orangé, intérieur noir, bords tranchés. Pour travailler en toute sécurité sans surgants cuir dans des opérations de maintenance à risque mécanique élevé. Haut niveau de performance combinant la résistance mécanique, chimique et diélectrique. Revêtement extérieur spécialement formulé assurant un « grip » exceptionnel, même en conditions humides ou grasses. Livré avec une paire de mitaines/sous-gants coton.

EN / CEI 60903

Tension max d'utilisation	Classe	Taille	Code
500 V AC	00	8	67 875 087
500 V AC	00	9	67 875 095
500 V AC	00	10	67 875 109
500 V AC	00	11	67 875 117
1000 V AC	0	8	57 031 050
1000 V AC	0	9	57 031 069
1000 V AC	0	10	57 031 077
1000 V AC	0	11	57 031 085

Tension max d'utilisation	Classe	Taille	Code
7500 V AC	1	8	56 559 078
7500 V AC	1	9	56 559 086
7500 V AC	1	10	56 559 094
7500 V AC	1	11	56 559 108
17000 V AC	2	8	56 559 124
17000 V AC	2	9	56 559 132
17000 V AC	2	10	56 559 140
17000 V AC	2	11	56 559 159



GANT ISOLANT GLE36 / 70CF

Gants latex naturel, isolants, bords tranchés. Forme ergonomique et intérieur légèrement poudré pour faciliter la mise en main et le retrait. Excellente dextérité et hautes caractéristiques diélectriques. À utiliser avec un sur-gant cuir pour la protection mécanique.

EN / CEI 60903

Tension max d'utilisation	Classe	Taille	Code
500 V AC	00	8	49 032 838
500 V AC	00	9	49 032 846
500 V AC	00	10	49 032 854
500 V AC	00	11	49 262 361
1000 V AC	0	8	49 032 803
1000 V AC	0	9	49 032 811
1000 V AC	0	10	30 706 021
1000 V AC	0	11	30 706 048

Tension max d'utilisation	Classe	Taille	Code
7500 V AC	1	8	48 061 028
7500 V AC	1	9	48 061 036
7500 V AC	1	10	48 061 044
7500 V AC	1	11	48 061 052
17000 V AC	2	8	30 705 939
17000 V AC	2	9	30 705 947
17000 V AC	2	10	29 831 076
17000 V AC	2	11	30 705 955
26500 V AC	3	9	30 705 920
26500 V AC	3	10	29 831 068
26500 V AC	3	11	29 534 322



Honeywell

GANT OVERGLOVE LT / 70CA

Destiné à protéger le gant isolant contre les risques mécaniques et contre l'arc électrique, pour les gants classes 00 et 0.

Surgant en cuir de bovin fleur hydrofuge, jaune siliconé. Coupe américaine, pouce rapporté, type crispin. Patte de serrage par Velcro sur le dos de la main. Manchette de 150 mm en cuir bovin croûte, cousue à l'extérieur.

EN 420

Taille	Code
9	23 638 320
10	23 638 312



2.1.21



COFFRET DE RANGEMENT POUR LES GANTS RGX-BGT / 70CF

Coffret de rangement en plastique pour les gants de protection afin qu'ils soient à l'abri de la lumière et non pliés. Ce coffret de rangement se ferme par clips et comporte une poignée afin d'en faciliter le transport. Peut être utilisé soit :

- en fixation murale (postes électriques, locaux techniques)
- en boîte portative (grâce à sa poignée rétractable)

Anti-UV	Dim. - L x l x p	Matériau	Code
Oui	420 x 160 x 46	plastique	56 559 221



TAPIS DE PROTECTION / 70MZ

Tapis isolant gris en élastomère. Tension maximale d'utilisation 1000 VAC. Tapis ultra léger facilitant les interventions journalières en BT. Modèle breveté.

CEI 61111 : 2009

Modèle L	Tension max d'utilisation	Classe	Long. m	Larg. m	Ep. mm	Code
TTCL0	1000 V AC	0	0,6	0,6	1,5	56 961 895
TTCL3	26500 V AC	3	1	1	3	59 491 768



PERCHE DE SAUVETAGE TP12EC / 52ZZ

Perche à corps 45 kV avec crochet et sans garde de protection. Tension de test sur 300 mm : 100 kV. Longueur totale sans crochet 1,47 m. Longueur de la partie protégée (hampes) : 600 (mm). Perche TP12EC est livrée avec des colliers muraux. Elle permet de tirer le blessé en zone protégée en l'accrochant par la taille.

Code
56 504 214



CASQUE V-GARD® 950 / 70AA

Casque électricien non ventilé avec écran intégré. Calotte en ABS avec bords inclinés. Jugulaire 4 points montée pour un maintien du casque. Coiffe Fas-Trac® III avec réglage molette à 6 points d'ancrage. Bandeau anti-sueur large, absorbante et lavable (x50). Large molette souple et crantée pour un réglage facile. 3 niveaux d'ajustement de la hauteur du port de coiffe. Ecran facial mécanique traité anti-buée et anti-rayure (2 positions). Taille : 52-63 cm. Livré avec un sac de transport.

EN 397, EN 50365, EN 166, EN 13463-1 : 2001
Certifié selon la norme GS-ET-29 Classe 1 / 4kA, Certifié par l'INERIS (certificat n°29406) selon ISO 80079-36 : 2016

Code
60 859 175



BOTTE DIÉLECTRIC E / 70ED

Bottes isolantes, en caoutchouc diélectrique avec embout de sécurité, protégeant contre la tension de pas pour les travaux sous tension sur un réseau électrique de courant alternatif de tension nominale inférieure ou égale à 1000 V.

EN 50321 class 0, EN ISO 20345 SBE HRO SRC


Pointure	Code	Pointure	Code	Pointure	Code
36	62 279 508	41/42	62 279 540	46/47	62 279 583
37/38	62 279 516	42/43	62 279 559	48	62 279 591
39	62 279 524	43/44	62 279 567		
40/41	62 279 532	44/45	62 279 575		



VESTE TECH PROTECT® MULTIRISQUES / 70GF

Veste en Sergé 75% coton, 24% polyester et 1% fibre anti-statique, 300 g/m².
 Col montant, manches montées.
 Bas de manches droits, soufflet bas de manche, réglable par pressions plastique 2 positions.
 Devant fermé par 7 pressions plastique cachées.
 1 passant pour détecteur sur poitrine droite.
 1 poche poitrine intérieure fermée par 1 ruban agrippant, 2 poches basses plaquées fermées par 2 pressions plastique cachées.
 Ceinture taille coté élastiquée.
 Fil para-aramide.


Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code
1	60 067 864	3	60 067 880	5	60 067 902
2	60 067 872	4	60 067 899	6	60 067 910



PANTALON TECH PROTECT® MULTIRISQUES / 70GF

Pantalon en Sergé 75% coton, 24% polyester et 1% fibre anti-statique, 300 g/m².
 Ceinture 5 passants fermée par 1 pression plastique. Braguette zip, réhausse devant et dos.
 2 poches italiennes avec ouverture invisible, 1 poche cuisse plaquée à rabat pressions plastique cachées, 1 poche mètre à rabat pression plastique cachée et 1 poche dos à rabat pressions plastique cachées.
 Poches genouillères intérieures (livré sans mousse).
 Entrejambe 82 cm.

Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code
1	60 067 937	3	60 067 953	5	60 067 988
2	60 067 945	4	60 067 961	6	60 067 996



DC Clic

dc-clic.com



Accédez à l'Expérience Client DESCOURS & CABAUD avec des fonctionnalités conçues spécifiquement pour nos clients Grands Comptes.

Commandez vos produits quand vous voulez, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.



LA CONTINUITÉ DE SERVICE
24H/24 - 7J/7





GAGNEZ EN EFFICACITÉ



GÉREZ ET PILOTEZ



GAGNEZ DU TEMPS





GILET GONFLABLE SOLAS - AUSTRAL 180 / 70ML

Gilet de sauvetage gonflable Solas Austral 180 Newton.
 Usage professionnel pour navires de commerce, pêche, plateformes pétrolière ou offshore.
 Percussion automatique, vessie à double chambre (2 bouteilles de 33 g).
 Housse extérieure zippée : double Quickburst® zip. Harnais intégré, boucle inox à réglage rapide.
 Double sous-cutale.
 Visibilité gilet gonflé : Vessie jaune + 400 cm² de bandes rétro-réfléchissantes Flashlight (autonomie 8 heures).
 Visibilité gilet fermé : Couleurs vives + 2 biais réfléchissants sur la housse extérieure.

Type déclenchement	Code
Percussion automatique	67 680 081



GILET PILOT 165 / 70MA

Gilet de sauvetage gonflable Pilot de 165 Newton idéal pour toutes activités nautiques.
 Léger et confortable.
 Version avec une boucle textile remplace la traditionnelle boucle inox.
 Plus légère et plus ergonomique (la boucle ne se cogne plus inopinément à bord), elle dispose d'un fil rétro-réfléchissant cousu au centre de la boucle, ce qui permet de la repérer facilement de nuit.

EN ISO 12402-3, EN ISO 12401

Type déclenchement	Code
Automatique	66 225 364
Hydrostatique Hammar	67 680 073



GILET PILOT 275 / 70ML

Gilet de sauvetage gonflable de 275 Newton pour navigation de plaisance hauturière et applications professionnelles.
 Usage pour porteurs corpulents ou équipés de vêtements de protection lourds.
 Déclenchement automatique.
 Sangle sous-cutale avec harnais.
 Bandes rétro-réfléchissantes.

EN ISO 12402-3, EN ISO 12401

Type déclenchement	Code
Hydrostatique Hammar	67 680 103
Automatique	67 680 111



GILET SOLAS 150 ANTI-FEU / 70ML

Gilet de sauvetage gonflable Solas de 150 Newton avec housse anti-feu.
 Double chambre, 2 têtes de percussion automatiques, avec 2 bouteilles de CO₂ : 2 x 60 g.
 2 tubes de gonflage oral, sangle sous-cutale.
 Tour de taille 55-140 cm.
 Sifflet, feu à déclenchement automatique (pile lithium).
 Poignée de repêchage et bout de rappel.

Type déclenchement	Code
Double tête de percussion automatiques	67 680 138



SANGLE SOUS-CUTALE / 70ML

Évite au gilet de remonter et facilite la nage.
 Sangle en polypropylène (largeur 25 mm) avec une boucle plastique clip devant.

Code
67 680 146



3M

KIT FORESTIER COMPLET 3M™ G500 / 70AA

Ensemble composé de :

- 1 coiffe ventilée orange, serre-tête avec avec molette de réglage.
 - 1 visière grillagée 5C en acier inoxydable.
 - 1 paire de coquilles antibruit Optime I (SNR : 27 dB).
- Le G500 peut s'utiliser avec ou sans protections auditives.

EN 1731, EN 352-3 : 2002

Code
55 219 990



3M

**KIT FORESTIER AVEC
CASQUE DE SÉCURITÉ 3M™ G3000 / 70AA**

Casque de sécurité 3M™ G3000 orange avec harnais à crémaillère, basane cuir et protège pluie. Coquilles antibruit 3M™ Optime II (SNR : 30 dB). Visière 3M™ V-5B.

EN 1731, EN 352-3, EN 397

Code
60 008 698



VESTE BASEPRO 1R1 / 70GF

Veste 65% polyester / 35% coton, ± 210 g/m². Col court et droit. Fermeture à glissière. 2 poches enfilées avec fermeture à glissière. Rétrécissement des manches par boutons pressions. Ventilation arrière. Pan dorsal rallongé. Coloris : orange fluo, noir. Matière textile : polyester.

Taille	Code	Taille	Code
S	67 727 762	XL	67 727 770
M	67 727 754	2XL	67 727 703
L	67 727 746	3XL	67 727 711



PANTALON BASEPRO 1RP1 / 70GF

Pantalon de travail 65 polyester / 35% coton, 85 g/m². Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 1 bouton. 2 poches enfilées. 1 poche plaquée avec fermeture à glissière à l'arrière. 1 poche mètre plaquée + système de positionnement de la clé à bougie. Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour bretelles à velcro. Bavette dorsale avec tresses pour bretelles. Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe. Coloris : gris, noir. Matière textile : polyester, coton.

Taille	Code	Taille	Code
S	67 727 835	XL	67 727 843
M	67 727 827	2XL	67 727 789
L	67 727 819	3XL	67 727 797





COTTE À BRETELLES BASEPRO 1RG1 / 70ID

Cotte à bretelles anti-coupure
65% polyester / 35% coton ± 210 g/m².
Braguette avec fermeture à glissière.
2 poches enfilées.
1 poche mètre plaquée
+ système de positionnement
de la clé à bougie.
Fermeture par bouton et fermeture
à glissière côté droit.
Taille élastique au niveau du dos.
2 bretelles ajustables élastiquées
et fermeture par boucles.
Bavette frontale avec poche
et fermeture à glissière verticale
côté droit.
Couture arrière à triple point
sur la face interne de la jambe.
Grande bavette dorsale.

Taille	Code
S	67 727 665
M	67 727 657
L	67 727 649
XL	67 727 673
2XL	67 727 614
3XL	67 727 622



JAMBIÈRES À CLIPS BASEPRO 1RC1 / 70GF

Les jambières à clips Roadrunner sont pratiques pour des utilisations ponctuelles de la tronçonneuse. Système de fermeture à clips facile. Un passants pour ceinture, fermeture par ceinture élastiquée et boucle à l'extérieur et une protection avant à 6 couches à l'intérieur. Elles peuvent être revêtues directement sur un pantalon de travail classique ou au-dessus de votre jean. Ou même au-dessus d'un short par temps chaud !
Coloris : gris, noir. Matière textile : polyester, coton.

Taille	Code
M	67 728 300
XL	68 031 788




VESTE BASEPRO HAUTE-VISIBILITÉ 1R1M / 70GF

Veste anti-coupure HV, le tissu extérieur de la veste anti-coupure BasePro est composé d'un tissu en coton polyester régulier, parfaitement adapté aux travaux forestiers temporaires ou saisonniers. Col court et droit. Fermeture à glissière. 2 poches enfilées avec fermeture à glissière. Rétrécissement des manches par boutons pressions. Ventilation arrière. Pan dorsal rallongé. À l'intérieur, une protection 8 couches des bras, thorax et épaules selon la norme EN 381-11. Coloris : orange fluo, noir. Matière textile : polyester.

Taille	Code
S	67 873 807
M	67 873 793

Taille	Code
L	67 873 785
XL	67 873 815

Taille	Code
2XL	67 873 777
3XL	68 049 628




PANTALON BASEPRO HAUTE-VISIBILITÉ 1RQ1 / 70GF

Pantalon anti-coupure en HV, le tissu extérieur du pantalon BasePro HV est composé de 65% polyester - 35% coton ± 210 g/m² régulier, parfaitement adapté aux travaux forestiers temporaires ou saisonniers. Découpe préformée de couleur foncée sur l'avant du pantalon pour la salissure. Braguette avec fermeture à glissière, fermeture avec 1 bouton. 2 poches enfilées. 1 poche plaquée avec fermeture à glissière à l'arrière. 1 poche mètre plaquée + système de positionnement de la clé à bougie. Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour bretelles à velcro (ref. 5SD4). Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe. Doublure en polyester - coton (65% polyester - 35% coton 85 g/m²) à l'intérieur avec une protection avant à 6 couches. Coloris : orange fluo, noir. Matière textile : polyester, coton.

Taille	Code
S	67 873 866
M	67 873 858

Taille	Code
L	67 873 831
XL	67 873 874

Taille	Code
2XL	67 873 823
3XL	68 049 636





GANT 2XD3 / 70CB


Renforts en caoutchouc étanche et antidérapant dans la paume et doigts des 2 mains et renfort en tissage renforcé sur la partie supérieure des mains. Manchette élastique avec protège-artère.

Empiècement en polyamide/spandex respirant sur le dos de la main pour une meilleure dextérité.

Protection anti-coupure sur les 2 mains.

Dessus de couleur vive pour une meilleure visibilité.

Taille	Code
8	67 728 130
9	67 728 149
10	67 728 157
11	67 728 165
12	67 728 173




GANT 2XD4 / 70CB

Gants avec protection anti-coupure sur les deux mains, procurent une très bonne dextérité et donc une très bonne maîtrise de la machine. Le renfort antiglisse en caoutchouc étanche dans la paume et les doigts assurera un bon grip même lorsque votre machine est mouillée ou tout simplement humide et donc plus glissante.

EN 381-7 : 1999 Class 2 - 24 m/s, Design A, EN 420 : 2003 + A1 : 2009

Taille	Code
8	67 782 984
9	67 782 992
10	67 782 976
11	67 783 026
12	67 783 018



GANT 2XD2 / 70CB


Renforts en caoutchouc étanche et antidérapant dans la paume et doigts des 2 mains et renfort en cuir synthétique sur la partie supérieure des mains. Manchette élastique avec protège-artère.

Empiècement en polyamide/spandex respirant sur le dos de la main pour une meilleure dextérité.

Protection anti-coupure sur la main gauche.

Dessus de couleur vive pour une meilleure visibilité.

Taille	Code
8	67 728 084
9	67 728 092
10	67 728 106
11	67 728 114
12	67 728 122



MANCHETTE D'ÉLAGAGE 1SX1 / 70CD

Manchette de protection en polyester/coton, ± 245 g/m². Protection à 6 couches à 360° autour de l'avant-bras. Poignet bord côte, élastique de serrage derrière le coude. 65% polyester - 35 % coton. Matière : polyester, coton. Type de serrage : élastique. Coloris : orange. Usage : réutilisable.

EN ISO 13688 : 2013

Long. cm	Code
40	28 299 672



PROTÈGE TIBIA 5SAL / 70LC

Protège tibia en ABS avec recouvrement de chaussure 100% cuir.
Fermeture par sangles en caoutchouc.
Renfort mousse absorbant les impacts et/ou les vibrations.
N'offre pas de protection pour les travaux avec tronçonneuse.
Longueur : +/- 30 cm.
Matière : ABS, cuir

Taille	Code
unique	58 537 888



GUÈTRE X-TICK 1SXT / 70JL

Les guêtres X-Tick sont composées d'un tissu très robuste contenant entre-autre des fibres Cellsolution® Protection. Protection effective et durable contre les tiques pouvant porter la bactérie qui peut provoquer la maladie de Lyme. Grâce au processus unique de la fabrication des fibres Cellsolution® Protection, la perméthrine incorporée dans les fibres, qui se situe à un niveau bas mais assez efficace pour pouvoir tuer les tiques. Avec une certification OEKO-TEX® Standard 100 de classe 1, l'utilisateur de ces guêtres est assuré que le risque d'irritations est minimal ou même totalement exclu. Coloris : rouge.
N'offre pas de protection pour les travaux avec tronçonneuse.

Taille	Code
unique	67 727 959



0.X.2.2.X



CHAUSSURE SUPERFORET 3SA3 / 70ED

Chaussure de sécurité en cuir fleur nubuck hydrophobe
Embout anti-écrasement en acier, 200J.
Semelle anti-perforation en métal.
Semelle cousue à crampons antidérapante.

EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HRO SRC

Pointure	Code	Pointure	Code	Pointure	Code
37	62 069 759	41	62 069 791	45	62 069 848
38	62 069 767	42	62 069 805	46	62 069 856
39	62 069 775	43	62 069 813	47	62 069 864
40	62 069 783	44	62 069 821		

EN ISO 17249



Classe 2



BOTTE FORESTPROOF 3SC1 / 70ED

Botte de sécurité en caoutchouc vulcanisé.
Embout anti-écrasement en acier, 200J.
Semelle à crampons en caoutchouc nitrile antidérapante, avec insert antiperforation.
Lacets de serrage au niveau des mollets.

EN ISO 17249 : 2013 Level 3,
EN ISO 20345 : 2011 SB E P SRA

Pointure	Code	Pointure	Code	Pointure	Code
38	67 728 319	42	62 070 005	46	62 070 056
39	67 728 327	43	62 070 013	47	62 070 064
40	62 069 988	44	62 070 021		
41	62 069 996	45	62 070 048		



GUÈTRE 1SXG / 70JL

Adapté pour un usage occasionnel de la tronçonneuse (à porter sur des chaussures de sécurité). Coloris : noir

Taille	Code
39-42	67 727 932
43-46	67 727 940



BRETELLES À PINCES 5SD5 / 70IA

Bretelles élastiques à pince 4 cm de large réglables en hauteur via système de clips en inox et pouvant être fixées sur tout type de pantalon. Coloris : noir, orange fluo

Taille	Code
unique	62 209 593



SAC DE TRANSPORT ATLAS 90L / 70DZ

Tissu extérieur très robuste et étanche avec un grammage de ± 630 g/m². Tissu anti-glissement renforcé et étanche en dessous ± 760 g/m². Volume pratique de rangement de ± 90 L. Fenêtre d'identification pour voyager.

2 types de poignées et sangles différentes afin de pouvoir porter le sac SIP Protection soit dans la main soit sur le dos comme sac à dos.

Un grand nombre de poches pratiques. Dimensions : 67 cm en longueur x 45 cm en largeur x 30 cm en hauteur.

Plusieurs bandes passantes sur le côté. 1 poche ventilée par tissu à mailles avec fermeture à glissière horizontale à l'intérieur.

Coloris : noir

Code
67 728 181



SIOEN

BLOUSON NIBAS / 70GC

Blouson pour le froid extrême 100% polyamide, $\pm 185 \text{ g/m}^2$ protège des températures jusqu'à -40°C . Col intérieur en polaire. Fermeture à glissière sous rabat. Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante. 1 poche poitrine plaquée avec rabat, 2 poches enfilées avec rabat, 1 poche sur la manche + poche stylo, 1 poche intérieure. Renfort d'épaule. Taille élastiquée et se rétrécissant par boutons-pression sur les côtés de la taille. Pan dorsal rallongé.

Taille	Code
S	64 596 675
M	64 596 667

Taille	Code
L	64 596 659
XL	64 596 683

Taille	Code
2XL	64 596 632
3XL	64 596 640



Icler=0,344 m²
K/W(B) Class 2 x



SIOEN

VESTE TALAU / 70ID

Veste 100% polyamide, $\pm 185 \text{ g/m}^2$ protège des températures jusqu'à -40°C . Col intérieur en polaire. Fermeture à glissière sous rabat. 1 poche poitrine plaquée avec rabat, 2 poches enfilées avec rabat, 1 poche sur la manche + poche stylo, 1 poche intérieure. Manches montées. Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante. Renfort d'épaule. Taille élastiquée dans le dos. Pan dorsal rallongé.

Taille	Code
S	64 600 729
M	64 600 710

Taille	Code
L	64 600 702
XL	64 600 737

Taille	Code
2XL	64 600 680
3XL	64 600 699



Icler=0,344 m²
K/W(B) Class 2 x

SIOEN

COTTE ARBUS / 70GF

Cotte à bretelles 100% polyamide, $\pm 185 \text{ g/m}^2$ protège des températures jusqu'à -40°C . Braguette avec fermeture à glissière. 2 poches enfilées. Bretelles avec boucle. Rétrécissement en bas des jambes par fermeture autoagrippante. Renfort de genou. Fermeture à glissière sous rabat avec fermeture autoagrippante en bas des jambes. Ourlet bas des jambes réglable.

Taille	Code
S	64 597 213
M	64 597 205
L	64 597 191
XL	64 597 221
2XL	64 597 175
3XL	64 597 183



Icler=0,344 m²
K/W(B) Class 2 x



SIOEN

COMBINAISON OLMET / 70IE

Combinaison 100% polyamide $\pm 185 \text{ g/m}^2$ protège des températures jusqu'à -40°C . Col intérieur en polaire. Fermeture à glissière avec protection menton sous rabat avec boutons-pression. 1 poche poitrine plaquée avec rabat, 2 poches plaquées avec rabat, 1 poche sur la manche, 1 poche intérieure. Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante. Renfort de genou. Fermeture à glissière sous rabat avec fermeture autoagrippante en bas des jambes. Taille élastiquée dans le dos. Ourlet bas des jambes réglable.

Taille	Code
S	64 597 159
M	64 597 140
L	64 597 132
XL	64 597 167
2XL	64 597 116
3XL	64 597 124



Icler=0,344 m²
K/W(B) Class 2 x





CAGOULE E5110 / 70AB

Cagoule avec casque réglable intégré, collerette couvre épaule, ouïes d'aération latérales, écran interchangeable incolores ou dorés. En fibre para-aramide aluminisée 500 g/m², doublée coton 100% ignifugé Proban 330 g/m². Écran bombé pour une vision optimale, en verre Triplex (220 x 100).

Modèle	Code
Visière dorée	26 658 284
Visière incolore	26 658 314



MANTEAU ALUMINISÉ E2118003 / 70GF

Manteau en fibre carbone/ para-aramide aluminisé 540 g/m². Fermeture latérale sous patte par auto-agrippant, col en cuir fleur hydrofuge, aérations sous les bras, coutures fil Kevlar®. Longueur : 130 cm. Existe en longueur de 110 cm à 150 cm et tailles extrêmes sur demande.

Taille L	Code
L	26 655 358
XL	26 655 331
XXL	26 655 323



MANTEAU ALUMINISÉ E2118103 / 70GF

Manteau en fibre carbone/ para-aramide aluminisé 540 g/m², doublé en coton ignifugé traité Proban. Fermeture latérale sous patte par auto-agrippant, col en cuir fleur hydrofuge, aérations sous les bras, coutures fil Kevlar®. Longueur : 130 cm. Existe en longueur de 110 cm à 150 cm et tailles extrêmes sur demande.

Taille L	Code
L	26 655 447
XL	26 655 439
XXL	26 655 420



DC Clic



LA CONTINUITÉ
DE SERVICE
24H/24 - 7J/7

dc-clic.com

Accédez à l'Expérience Client
DESCOURS & CABAUD
avec des fonctionnalités
conçues spécifiquement pour
nos clients Grands Comptes.

Commandez vos produits
quand vous voulez,
depuis votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone.



Découvrez
cette solution
en vidéo





MANCHETTE ALUMINISÉE E4700 / 70CH

Manchette de protection en para-aramide aluminisé avec serrage poignet.
Longueur : 40 cm. Type de risque : chaleur. Matière : para-aramide.
Type de serrage : élastique. Coloris : gris. Usage : réutilisable.


Code
26 655 978



GANT E4554-80X / 70JJ

Pour les applications en fonderie, soudure, oxycoupage.
Gant en cuir de bovin croûte RHT (Résistant Hautes Températures).
Dos du gant en tissu aluminisé, toutes coutures en fil Kevlar®.
Permet le contact ou de tenir brièvement des pièces jusqu'à 250°C.
Dessus du gant protégeant le dos de la main contre la chaleur radiante
et les projections de métal en fusion. Taille Unique : 10.

Code
26 656 494



GUÊTRES ALUMINISÉES E6100 / 70GF

Guêtres aluminisées en para-aramide.
Lanière de maintien sous semelle.
Facile à mettre et à ôter pour un port discontinu
avec fermeture par armature à ressort doublée cuir croûte.
Hauteur : 36 cm.
Taille Unique : 10.

Code
26 656 125



GUÊTRES ALUMINISÉES E6200 / 70GF

Guêtres aluminisées en para-aramide.
Lanière de maintien sous semelle,
avec fermeture par auto-agrippant non doublé.
Hauteur : 36 cm.
Taille Unique : 10.

Code
26 656 117





SAVOIR AGIR, POUVOIR SAUVER

DÉFIBRILLATEUR AED + / 70MM

Défibrillateur équipé d'une réelle assistance : analyse en temps réel et assistance vocale sur l'efficacité du massage cardiaque. Fonctionnalité pédiatrique intelligente ; peut être utilisé sur des enfants de 0 à 8 ans. L'AED+ est IP55, la norme d'étanchéité la plus élevée pour ce type de dispositif matériel agréé CE et FDA. Premier défibrillateur à être 100 % conforme avec les recommandations ERC2010. Durée de garantie : 7 ans.

AAMI DF-39, UL 2601, IEC 601-2-4, IEC 60601-1-2, EN 60601-1

Fonctionnement	Code
semi-automatique	67 645 839
automatique	67 645 820



SAVOIR AGIR, POUVOIR SAUVER

ÉLECTRODE CPR-D PADZ / 70MM

L'électrode CPR-D-padz™, d'un seul tenant et pré-connectée avec fonction real CPR help pour une évaluation en temps réel du massage cardiaque. L'électrode CPR-D-padz bénéficie d'une date de péremption de 5 ans, la plus longue parmi toutes les électrodes actuellement commercialisées.

Code
67 645 847



SAVOIR AGIR, POUVOIR SAUVER

ÉLECTRODES PEDI PADZ II / 70MM

Électrodes pédiatriques à usage unique pour défibrillateur Zoll AED Plus, pour une utilisation sur les enfants de moins de 8 ans ou moins de 25 kg. Durée de vie 2 ans.

Code
67 645 855




SAVOIR AGIR, POUVOIR SAUVER

PILES LITHIUM CR 123 / 70MM

Piles pour DAE ZOLL AED PLUS. Quantité requise pour DM : 10 piles au Lithium / Dioxyde de manganèse. Marque recommandée : Duracell (Procell prochainement). Se référer au guide d'utilisateur de votre DAE ZOLL AED ou demande de conseils auprès de Serenys. Durée de vie 5 ans.

Code
67 645 863



Serenys

SAVOIR AGIR, POUVOIR SAUVER

DÉFIBRILLATEUR ZOLL AED3™ AUTOMATIQUE / 70MM

Le défibrillateur Zoll AED3™ est un défibrillateur adapté au grand public : il dispose d'une technologie d'assistance optimisée permettant son utilisation auprès de secouristes novices.

Facile à utiliser, il est équipé d'un système d'aide à la RCP (Real CPR Help®) qui est traduit par la présence de différentes fonctionnalités :

Les illustrations sur l'écran et les indications sonores indiquent clairement la marche à suivre et si le secouriste réalise de bonnes compressions.


Le défibrillateur AED3™ dispose également de hautes technologies : écran tactile haute résolution, connexion wifi, exportation de données d'événements et importation de logiciels par USB, stockage de 2 événements de sauvetage.

Pour une utilisation pédiatrique, il suffit d'appuyer sur le bouton "mode enfant" sans nécessité de changer les électrodes.

Le défibrillateur est livré avec une batterie et une paire d'électrodes. Durée de garantie de l'AED3 entièrement automatique : 8 ans.

EC 60601-2-4, 2010, IEC 60068-2-27; 100G

Fonctionnement	Code
automatique	67 645 871



Serenys

SAVOIR AGIR, POUVOIR SAUVER

DÉFIBRILLATEUR ZOLL AED3™ SEMI-AUTOMATIQUE / 70MM

Défibrillateur Zoll AED3™ est adapté au grand public : il dispose d'une technologie d'assistance optimisée permettant son utilisation auprès de secouristes novices.

Facile à utiliser, il est équipé d'un système d'aide à la RCP (Real CPR Help®) proposant :

- des illustrations sur l'écran et des indications sonores indiquant clairement la marche à suivre et si le secouriste réalise de bonnes compressions,
- une jauge à barre indiquant la profondeur des compressions en temps réel,
- un décompte de la durée du cycle de RCP en cours.


Le défibrillateur délivre les chocs automatiquement après un décompte de 3 secondes sans pression sur le bouton de choc.

Utilisation pédiatrique possible grâce au "mode enfant" sans nécessité de changer les électrodes.

Durée de garantie de l'AED3 semi automatique : 8 ans.

IEC 60601-2-4, 2010

Fonctionnement	Code
semi-automatique	67 645 898



Serenys

SAVOIR AGIR, POUVOIR SAUVER

L'ÉLECTRODE UNIVERSELLE PADZ / 70MM

Électrodes utilisables exclusivement avec le défibrillateur ZOLL AED 3®. Peut s'utiliser à la fois pour les adultes et les enfants.

Auto-test automatique configurable tous les jours ou tous les 7 jours.

Test mensuel à pleine énergie (200 J).

Code
67 645 901



Serenys

SAVOIR AGIR, POUVOIR SAUVER

BATTERIE AED3 / 70MM

Batterie au lithium-dioxyde de manganèse, jetable et étanche.

Cette batterie intelligente affiche le statut du niveau d'alimentation sur l'écran LCD de l'appareil et le transmet automatiquement au système de gestion des programmes de votre DAE.

En fonctionnement à température ambiante, la batterie peut fournir 140 décharges du défibrillateur à l'énergie maximale (200 joules).

Durée de vie (une fois installée) : 5 ans avec un auto-test hebdomadaire.

La fin de vie est indiquée par une fenêtre d'état vide. Durée de stockage jusqu'à 2 ans à 23 °C avant installation dans l'AED 3.

Code
67 645 928



SAVOIR AGIR, POUVOIR SAUVER

ARMOIRE MURALE INTÉRIEURE AIVIA 100 / 70MM

Armoire murale pour DAE robuste et léger avec éclairage jour/nuit par détection automatique de luminosité. L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés. L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore (qui s'arrête lorsqu'on referme le couvercle).

Dimensions : H 423 mm, L 388 mm, P 201 mm, poids : 3,5 kg.

Garantie de l'Avia 100 intérieure : 2 ans

Utilisation	Code
Intérieure	67 645 936



SERVICE +

**OPTION TÉLÉSURVEILLANCE
24/24 7/7** du défibrillateur,
par capteur optique et liaison Sigfox.
**INTERROGEZ VOTRE AGENCE
POUR PLUS DE PRÉCISIONS**

ARMOIRE MURALE EXTÉRIEURE AIVIA 200 / 70MM

Armoire murale pour DAE robuste et légère avec éclairage jour/nuit par détection automatique de luminosité. L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés. L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore (qui s'arrête lorsqu'on referme le couvercle).

Dimensions : H 423 mm, L 388 mm, P 201 mm, poids : 3,5 kg.

Garantie de l'Avia 200 extérieure : 2 ans

Utilisation	Code
Extérieure	67 645 944



SAVOIR AGIR, POUVOIR SAUVER

BOÎTIER ALIMENTATION POUR AIVIA 200 EXTÉRIEURE / 70MM

Boîtier d'alimentation TBT (Très Basse Tension) 24 V. L'alimentation sur secteur (24 V DC) autorise la mise en place de l'option chauffage l'hiver et ventilation l'été et de ce fait permet son positionnement à l'extérieur.

La protection contre les surtensions doit être installée en amont du convertisseur de courant dans l'armoire électrique où il sera installé.

Code
67 645 952

INDEX

163 INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

170 INDEX DES CODES ARTICLES

ABSORBEUR > ARMOIRE

A

Absorbeur d'énergie ASAP'SORBER	122	●	Ancrage VISION	114	●
Absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS.....	122	●	Anneau d'ancrage	115	●
Accessoire pour casque TACTIKKA	128	●	Anneau de sangle AS19S	96	●
Accessoire pour harnais RELIEF™ STEP	118	●	Anneau de sangle C40A	126	●
Accessoire pour Mousqueton CAPTIV	127	●	Antichute à rappel automatique NANO-LOK double ...	105	●
Accessoires CLEANSPACE™	66	●	Antichute à rappel automatique NANO-LOK simple.....	105	●
Adaptateur DURAHOIST	117	●	Antichute à rappel automatique REBEL™ câble	106	●
Adaptateur FILTRE ICON/ICON+	34	●	Antichute à rappel automatique REBEL™ sangle.....	106	●
Adaptateur pour MIGHTYLITE Evac 15 m sur trépied Durahoist 3Pod	117	●	Antichute mobile sur corde ASAP® LOCK	122	●
Alimentation 100-240V pour X-DOCK jusqu'à 10 modules	36	●	Antichute sur corde STOPFOR™ MSP	94	●
Alimentation 100-240V pour X-DOCK jusqu'à 3 modules	36	●	Antichute sur corde STOPFOR™ SL	94	●
Amarrage amovible	126	●	Antichute sur drisse STOPFOR™ K	94	●
Ancrage	96	●	Antichute sur drisse STOPFOR™ KSP	94	●
Ancrage AM210	108	●	Appareil d'évacuation OXY® 3000 MK II	86	●
Ancrage AM450	108	●	Appareil d'évacuation ELSA	85	●
Ancrage barre de porte	96	●	Appareil d'évacuation EVAMASQUE	85	●
Ancrage MOBIFOR	96	●	Appareil d'évacuation M20.2	86	●
Ancrage PA.....	96	●	Appareil d'évacuation MINISCAPE.....	85	●
Ancrage ROLLCAMP	96	●	Appareil d'évacuation OXY-PRO	86	●
Ancrage TRACROD	100	●	Appareil d'évacuation PARAT 3100	85	●
			Appareil d'évacuation SSR 30/100	85	●
			Appareil respiratoire isolant dossard PROPACK Code SIGMA	84	●
			Armoire murale extérieure AIVIA 200	162	●
			Armoire murale intérieure AIVIA 100	162	●

B

Badge identification	25	●
Badge piéton RFID	26	●
Banc de test GALAXY GX2 ALTAIR PRO 4 vannes	37	●
Batterie AED3	161	●
Batterie connectée compatible avec le gilet led RGB connecté	25	●
Baudrier adduction d'air FLITE	82	●
BLOCFOR™ avec console pour DAVITRAC	100	●
BLOCFOR™ avec console pour TRACROD	100	●
Bloqueur de pied PANTIN®	123	●
Blouson NIBAS	157	●
Boîtier alimentation pour AIVIA 200 extérieure	162	●
Botte ACIFORT® HAZGUARD	147	●
Botte DIÉLECTRIC E	149	●
Botte FORESTPROOF 3SC1	155	●
Bouchons d'oreilles électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100	145	●
Bouchons d'oreilles MK4	145	●
Boucle de ceinture porte-outils	109	●
Boucles d'attache pour outils	109	●
Bouteille 34 L 4 gaz : 34L CH4, O2, CO, NO2	37	●
Bouteille 34L NO2	37	●
Bouteille 58L 4 gaz : CH4, O2, H2S, CO	37	●
Bouteille 60L 4 gaz : H2S, CO, CH4, O2, N2	37	●
Bouteille 60L H2	37	●
Bouteille 6L 300 BAR	84	●
Bouteille acier flite	83	●
Bouteille composite	83	●
Bracelet de poignet porte-outils	109	●
Brassard Néo led compatible avec le dispositif Dati plus	20	●
Bretelles à pinces 5SD5	156	●

C

Cagoule E5110	158	●
Cagoule légère CA-2	74	●
Cagoule X-PLORE® 8000	70	●
Cagoules et casques PRIMAIR®	68	●
CAROL™ R avec console pour DAVITRAC	100	●
Casque antibruit de communication 3M™ PELTOR™ TACTICAL XP	144	●
Casque antibruit PROTAC™ III	144	●
Casque CA-40G	74	●
Casque de protection INCEPTOR GRX	132	●
Casque de protection INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE	132	●
Casque de protection VERTEX®	121	●

Casque de protection VERTEX® VENT	121	●
Casque de sécurité polyvalent CA-40	75	●
Casque V-GARD® 950	149	●
Casque X-PLORE® 8000	70	●
Casques 3M™ PELTOR™ WS™ LITECOM PLUS	144	●
Ceinture OXY 3000	86	●
Ceinture OXY PRO	86	●
Chargeur multi-détecteurs 4/4X	33	●
Chargeur multi-détecteurs 5/5X	34	●
Chargeur pour dispositif Dati plus	20	●
Chargeur pour X-zone® 5500	35	●
Chargeur XSole® PTI	22	●
Chariot MODUL-AIR 2 bouteilles	83	●
Chaussure connectée ICOMIX	23	●
Chaussure connectée IKION	23	●
Chaussure connectée IRIOM	24	●
Chaussure connectée IRONIX	24	●
Chaussure connectée IXERA	24	●
Chaussure connectée IXONO	24	●
Chaussure MIC CHIMIE SA	147	●
Chaussure SUPERFORET 3SA3	155	●
Civière CONREST	137	●
Coffret de rangement pour les gants RGX-BGT	149	●
Coiffes et cagoules Versaflo™ Série S	58,78	●
Combinaison à cagoule Tychem® 2000 C	146	●
Combinaison à cagoule TYVEK 800 J MODEL 198	146	●
Combinaison à cagoule Tychem® 6000 F	146	●
Combinaison OLMET	157	●
Connecteur antichute 1002899	115	●
Connecteur antichute 1008342	116	●
Connecteur antichute 1018960	116	●
Connecteur antichute 1018968	116	●
Connecteur antichute AJ501	108	●
Connecteur antichute AJ514	108	●
Connecteur antichute M10	98	●
Connecteur antichute M11	98	●
Connecteur antichute M31 - M33	98	●
Connecteur antichute M51	98	●
Connecteur antichute M53	98	●
Connecteur antichute MGO OPEN	127	●
Connecteur DOUBLE TRI 2.0	134	●
Connecteur DOUBLE TWIST 2.0	134	●
Connecteur DOUBLE-O TRI 2.0	134	●
Connecteur DOUBLE-O TWIST 2.0	134	●
Connecteur EASHOOK OPEN	127	●
Connecteur OK	127	●
Connecteur OVALOY TRI	134	●

Connecteur OXAN	127	●
Connecteur PASSO-TRI	134	●
Console 2 points ancrage pour DAVIMAST	101	●
Console BLOCFOR™ pour TRACPODE	99	●
Consommables pour pièces faciales	69	●
Contrepoids GUARD TRAC™	103	●
Corde AXIS	122	●
Corde cousue D14 pour STOPFOR™ MSP ET SL	94	●
Corde DEROPE™ standard	102	●
Corde MILAN	136	●
Corde PARALLEL	127	●
Corde RLX 11 pour STOPFOR™ K et KSP	94	●
Corde VIPER™ LT	106	●
Cordon IR LINK	37	●
Cotte à bretelles BASEPRO 1RG1	153	●
Cotte ARBUS	157	●
Coulisseau sur corde RG 500	113	●
Coulisseau sur corde RG500 avec prolongateur	113	●
Coulisseau sur corde VIPER™ LT avec extension	106	●
Cravate sangle TITAN	114	●

D

D d'accrochage pour outils	109	●
Défibriateur AED +	160	●
Défibriateur AED AUTOMATIQUE	160	●
Défibriateur Zoll AED3™ automatique	161	●
Défibriateur Zoll AED3™ semi-automatique	161	●
Demi-cagoule X-PLORE® 8000	70	●
Demi-masque ADVANTAGE® 200LS	56	●
Demi-masque ADVANTAGE® 410	56	●
Demi-masque ADVANTAGE® 420	56	●
Demi-masque AIR'PRO ABEK1P3	48	●
Demi-masque AIR'PRO avec filtres A2P3	47	●
Demi-masque AIR'PRO INTEGRA A2P3	47	●
Demi-masque AIR'PRO INTEGRA ABEK1P3	48	●
Demi-masque AIR'PRO INTEGRA P3	46	●
Demi-masque AIR'PRO P3	46	●
Demi-masque AIR'PRO P3 fumées de soudure	46	●
Demi-masque HM502	55	●
Demi-masque SECURE CLICK™ HF-800	50	●
Demi-masque SECURE CLICK™ HF-800SD	50	●
Demi-masque série 4000+	50	●
Demi-masque SERIE 6000	51	●
Demi-masque SERIE 6500	51	●
Demi-masque SERIE 7500	51	●
Demi-masques et masques complets CLEANSPEACE™	65	●

Descendeur autofreinant RIG®	123	●
Descendeur I'D® S	124	●
Descendeur SIRIUS	135	●
Détecteur de gaz BW SOLO STANDARD O2	32	●
Détecteur de gaz BW ULTRA 5 GAZ	34	●
Détecteur monogaz ALTAIR	31	●
Détecteur Monogaz ALTAIR 2X NH3	32	●
Détecteur monogaz BW CLIP	30	●
Détecteur Monogaz BW SOLO	32	●
Détecteur monogaz PAC 6000	30	●
Détecteur monogaz PAC® 6500	31	●
Détecteur monogaz PAC® 8000	31	●
Détecteur multigaz ALTAIR 4XR	33	●
Détecteur multigaz ALTAIR 5X	34	●
Détecteur multigaz BW ULTRA 4 ou 5 GAZ	34	●
Détecteur multigaz de zone portable	35	●
Détecteur Multigaz GasAlertMicroclip	33	●
Détecteur multigaz ICON et ICON +	34	●
Détecteur multigaz X-AM 2500	33	●
Détecteur Multigaz X-zone® 5500	35	●
Détendeur bouteille 0,25 L/min	37	●
Détendeur bouteille 0,5 L/min	37	●
Détendeur bouteille à la demande	37	●
Dispositif d'évacuation MILAN 2.0	135	●
Dispositif d'évacuation MILAN 2.0 POWER	135	●
Dispositif Dati plus	20	●
Dispositif de descente DEROPE™ standard	102	●
Dispositif de sauvetage SEAL PAC	136	●
Dispositif de sauvetage SEAL PAC LIGHT TO GO	136	●

E

Écrans et casques de sécurité Versaflo™ Série M	59,79	●
Électrode CPR-D PADZ	160	●
Électrode Universelle PADZ	161	●
Électrodes PEDI PADZ II	160	●
Élingue acier d'ancrage	115	●
Élingue d'amarrage WIRE STROP	126	●
Embase au sol pour DAVITRAC et DAVIMAST	101	●
Embase auto-stabilisatrice DAVITRAC	100	●
Embase encastrée au sol pour DAVITRAC et DAVIMAST	101	●
Embase murale déportée pour DAVITRAC et DAVIMAST	101	●
Embase murale pour DAVITRAC et DAVIMAST	101	●
Embase pour TRACROD	100	●
Embouts de communication de rechange 3M™ ULTRAFIT™	145	●

Enrouleur à câble BLOCFOR™ 20 R ESD + console pour DAVIMAST	101	●
Enrouleur à câble BLOCFOR™ 10 ESD G	92	●
Enrouleur à câble BLOCFOR™ 20 ESD G	93	●
Enrouleur à câble BLOCFOR™ 20 ESD I	93	●
Enrouleur à câble BLOCFOR™ 20 R ESD	99	●
Enrouleur à câble BLOCFOR™ 30 ESD G	93	●
Enrouleur à câble FALCON™	113	●
Enrouleur à câble FALCON™ EDGE	112	●
Enrouleur à câble MIGHTEVAC	117	●
Enrouleur à câble TURBOLITE EXTRÊME EDGE	112	●
Enrouleur à sangle BLOCFOR™ 1.8A ESD	92	●
Enrouleur à sangle BLOCFOR™ 6 ESD	92	●
Enrouleur à sangle MINIMAXI 1,5 M	112	●
Enrouleur à sangle TURBOLITE	112	●
Enrouleur à sangle TURBOLITE EDGE	112	●
Enrouleur automatique	83	●
Exosquelette IP11	16	●
Exosquelette IP12	16	●
Exosquelette IP12 SOUDEUR	16	●
Exosquelette IP13	18	●
Exosquelette IP14	17	●

F

Filtre ICON/ICON+	34	●
Filtre N-série BAYONET	55	●
Filtres CLEANSPACE™	66	●
Filtres de soudage SPEEDGLAS™ 9100X et 9100XX	72	●
Filtres et accessoires CleanAir®	77	●
Filtres et accessoires pour masques ADVANTAGE	57	●
Filtres et accessoires pour masques réutilisables	52	●
Filtres et accessoires pour masques SPEEDGLAS™ et ventilation assistée ADFLO™	73	●
Filtres et accessoires pour PA500	69	●
Filtres et accessoires pour PA700	69	●
Filtres et accessoires VERSAFLO™	63	●
Filtres et cartouches pour demi-masque SECURE CLICK™	51	●
Filtres pour masque réutilisable	57	●
Filtres RD40	55	●

G

Gant 2XD2	154	●
Gant 2XD3	154	●
Gant 2XD4	154	●
Gant chimique ALPHATEC® 38-628	147	●

Gant CORDEX	129	●
Gant isolant GICN	148	●
Gant isolant GLE36	148	●
Gant OVERGLOVE LT	148	●
GantE4554-80X	159	●
Garde corps ajustable GUARD TRAC™	102	●
Garde corps avec plinthe GUARD TRAC™	102	●
Garde corps standard GUARD TRAC™	102	●
Gilet gonflable SOLAS - AUSTRAL 180	151	●
Gilet led RGB connecté	25	●
Gilet modu led fluo compatible Dati plus	21	●
Gilet PILOT 165	151	●
Gilet PILOT 275	151	●
Gilet safari led fluo compatible Dati plus	21	●
Gilet SOLAS 150 anti-feu	151	●
Grande sacoche de rangement AIR'PRO INTEGRA	46,47,48	●
Guêtre 1SXG	156	●
Guêtre X-TICK 1SXT	155	●
Guêtres aluminisées E6100	159	●
Guêtres aluminisées E6200	159	●

H

Harnais antichute confort structure en H avec jambières horizontales	104	●
Harnais antichute PRO™ soudeur	105	●
Harnais antichute travail polyvalent	105	●
Harnais antichute travaux toiture	104	●
Harnais ASTRO® BOD FAST	120	●
Harnais AVAO® BOD FAST	119	●
Harnais CS2 CLICK X-PAD	131	●
Harnais H-DESIGN®	111	●
Harnais H-DESIGN® DURAFLEX™	111	●
Harnais H-DESIGN® espaces confinés	111	●
Harnais H-DESIGN® veste QUICKFIT	111	●
Harnais H500 IC7	110	●
Harnais H500 IS6	110	●
Harnais HT ELECTRA A XP	91	●
Harnais HT LADYTRAC™	91	●
Harnais HT TRANSPORT A XP	91	●
Harnais HT22	91	●
Harnais HT42	91	●
Harnais HT44	91	●
Harnais HT55	91	●
Harnais IGNITE ION	131	●
Harnais IGNITE PROTON WIND STEEL	131	●
Harnais NEWTON FAST	119	●

Harnais VOLT® version européenne	120	●
Harnais VOLT® WIND	120	●
Housse de protection résistante à la flamme pour tuyau	59,80	●

I

Interface de contrepoids GUARD TRAC™	103	●
Ironhand®	18	●

J

Jambières à clips BASEPRO 1RC1	153	●
--------------------------------------	-----	---

K

Kit ADFLO™ 9100 AIR et FX AIR	72	●
KIT ADFLO™ G5-01VC	73	●
Kit antichute SAFESCAPE	118	●
Kit ARI R-PAS bouteille pleine	84	●
Kit coulisseau sur corde RG300	113	●
Kit d'alimentation pour IntelliDox	36	●
Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ HY79	144	●
Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ HY83	144	●
Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ PROTAC III HY220	144	●
Kit de secours JAG RESCUE KIT	130	●
Kit engin filaire	26	●
Kit forestier avec casque de sécurité 3M™ G3000	152	●
Kit forestier complet 3M™ G500	152	●
Kit ligne de vie TEMPO 3	97	●
Kit poulie TRACPODE	99	●
Kit ventilation assistée Chemical 2F EX (ATEX)	76	●
Kit ventilation assistée ASBEST	76	●
Kit ventilation assistée BASIC X-PLORE® 8000	70	●
Kit ventilation assistée CHEMICAL 2F Asbest	76	●
Kit ventilation assistée PA500	67	●
Kit ventilation assistée PA700	68	●
Kit ventilation assistée Versaflo™ TR-315	60	●
Kit ventilation assistée VERSAFLO™ TR-619E	60	●
Kit ventilation assistée VERSAFLO™ TR-819E	61	●

L

Lampe frontale PIXA® 2	129	●
Lampe frontale rechargeable PIXA® 3R	129	●
Lampe frontale rechargeable SWIFT® RL PRO	129	●
Lampe frontale rechargeable TACTIKKA® CORE	129	●
Ligne de prélèvement ALTAIR	35	●
Ligne de vie horizontale mobile	115	●

Ligne de vie TIRSAFE™	97	●
Longe à absorbeur d'énergie ME86	114	●
Longe ABSORBICA-I VARIO	125	●
Longe ABSORBICA-Y	125	●
Longe AL415C	107	●
Longe AL432	107	●
Longe antichute à absorption d'énergie 1260333	107	●
Longe antichute à absorption d'énergie 1260334	107	●
Longe antichute ABSORBICA-Y MGO	125	●
Longe de retenue TITAN 1031453	114	●
Longe drisse à absorbeur d'énergie	114	●
Longe drisse de retenue	114	●
Longe ERGOGRIP SK12	133	●
Longe GRILLON	124	●
Longe GRILLON HOOK	124	●
Longe LD 11	95	●
Longe LDA 12	95	●
Longe LDAD 12,5	95	●
Longe LDF 11	95	●
Longe LDR 11	95	●
Longe LORY X	133	●
Longe porte-outils 1500047	109	●
Longe porte-outils 1500049	109	●
Longe PROGRESS ADJUST-Y	125	●
Longe SKYSAFE PRO FLEX Y	133	●
Loquet GUARD TRAC™	103	●

M

Mallette de 4 détecteurs de gaz ALTAIR IO360 avec Hub	35	●
Manchette aluminisée E4700	159	●
Manchette d'élagage 1SX1	154	●
Manille	120	●
Manteau aluminisé E2118003	158	●
Manteau aluminisé E2118103	158	●
Masque ADVANTAGE® 3100	56	●
Masque ADVANTAGE® 3200	57	●
Masque complet CF02	75	●
Masque complet filtrant VISION 3 RAS	82	●
Masque complet filtrant X-PLORE® 6530	57	●
Masque complet G1 pour ARI	84	●
Masque complet GX02	75	●
Masque complet SERIE 6000	52	●
Masque PANORAMASQUE	55	●
Mât DAVIMAST	101	●
Mini bloqueur RINGO	135	●
Module de calibrage IntelliDoX	36	●

Module X-dock® Pac.....	36	●
Module X-dock® X-am	36	●
Module XSole® PTI.....	22	●

O

Outils de prélèvement ALTAIR.....	35	●
-----------------------------------	----	---

P

Paire de Filtres de rechange A2P3	47	●
Paire de filtres de rechange ABEK1P3	48	●
Paire de Filtres de rechange P3	46	●
Paire de Filtres de rechange P3 fumées de soudure	46	●
Pantalon BASEPRO 1RP1	152	●
Pantalon BASEPRO haute-visibilité 1RQ1	153	●
Pantalon TECH PROTECT® multirisques	150	●
Pare-visage CA-3	74	●
Pare-visage MINI UNIMASK	74	●
Parka annapurna led compatible Dati plus	21	●
Pédale FOOTAPE	123	●
Perche de sauvetage TP12EC	149	●
Perche télescopique JIRAF	115	●
Petite sacoche de rangement AIR'PRO P3.....	46	●
Piles lithium CR 123.....	160	●
Plaque dorsale M1 BUMP	84	●
Platine PIXADAPT	128	●
Poignée ASCENSION	123	●
Point ancrage QUICKLOCK	115	●
Point d'ancrage antichute CORSO.....	96	●
Porte bouteille GX2	37	●
Porte réglable GUARD TRAC™	102	●
Porte-badge.....	121	●
Porte-outils pour harnais CARITOOL	128	●
Porte-visière pour casque INCEPTOR	132	●
Potence DAVITRAC	101	●
Poulie PRO TRAXION	124	●
Poulie SPIN L1.....	124	●
Prolongateur dorsal	116	●
Protection de corde PROTEC.....	128	●
Protège tibia 5SAL	155	●

R

Raccord Y Adduction d'air.....	83	●
Raccords adduction d'air.....	81	●
RAS 3M™ Scott™	82	●
Régulateur de refroidissement d'air V-100E.....	80	●

S

Régulateur de chauffage d'air V-200E.....	80	●
Régulateur V-500E	80	●
Ruban de guipage pour outils.....	109	●

Sac de transport ATLAS 90L	156	●
Sac de transport bandoulière	98	●
Sac de transport BUCKET	128	●
Sac de transport COMBIPRO.....	98	●
Sac de transport DUFFEL	128	●
Sac de transport EPI MILLER.....	116	●
Sac de transport pour DURAHOIST 3 POD	117	●
Sac de transport REPORTER	116	●
Sacoche pour TRACPODE.....	99	●
Sangle 35 KN	133	●
Sangle sous-cutale	151	●
Sangles CONREST	137	●
Sellette PODIUM.....	120	●
Semelle connectée XSole® PTI.....	22	●
Sifflet d'alerte Adduction d'air.....	83	●
Station de vérification.....	26	●
Station maître X-DOCK® 6300	36	●
Station test de gaz	36	●
Support d'assurance pour RG500.....	113	●
Support double équipé GUARD TRAC™	103	●
Système adduction d'air S-200+	80	●
Système motorisé CLEANSPACE HALO	65	●
Systèmes motorisés CLEANSPACE™	64	●

T

Tapis de protection.....	149	●
Trépied DURAHOIST 3POD 1034430.....	117	●
Trépied TRACPODE + 2 kits poulies.....	99	●
Treuil à corde ACTSAFE ACX POWER ASCENDER.....	136	●
Treuil de secours SCAFOR™ avec console pour DAVITRAC.....	101	●
Treuil manuel 3 POD DURAHOIST	117	●
Treuil manuel CAROL™ R TS250 + console pour DAVIMAST	101	●
Treuil manuel sur console CAROL™ R TS250 + console + câble	99	●
Triangle d'évacuation	118	●
Tuyau 5 x 1,5 mm mm fluoélastomère.....	37	●
Tuyau d'alimentation en air comprimé.....	81	●
Tuyau PVC adduction d'air	83	●
Tuyaux et protections gamme PA	69	●

Tuyaux pour ventilation assistée.....	75	●
Tuyaux respiratoires pour gamme Primair®.....	69	●
Tuyaux Versaflo™	59,80	●
Tuyaux, filtres et accessoires pour X-PLORE® 8000.....	71	●

U

Unité de filtration AIRCARE™	81	●
------------------------------------	----	---

V

Ventilateur 3M™ COOL FLOW™ série 1040	50	●
Ventilation assistée TR-302E+.....	60	●
Ventilation assistée TR-602E	60	●

Ventilation assistée X-PLORE® 8000.....	70	●
Veste BASEPRO 1R1.....	152	●
Veste BASEPRO haute-visibilité 1R1	153	●
Veste HI-VIZ	120	●
Veste TALAU.....	157	●
Veste TECH PROTECT® multirisques	150	●
Visière CONTOUR XI pour casque INCEPTOR	132	●
Visière VIZEN	121	●
Visière VIZIR	121	●



dc-clic.com

Accédez à l'Expérience Client DESCOURS & CABAUD avec des fonctionnalités conçues spécifiquement pour nos clients Grands Comptes.

Commandez vos produits quand vous voulez,
depuis **votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.**

Découvrez cette solution en vidéo




LA CONTINUITÉ DE SERVICE
24H/24 - 7J/7

GAGNEZ EN EFFICACITÉ

GÉREZ ET PILOTEZ

GAGNEZ DU TEMPS





								CODE	PAGE
10 413 575	114	21 340 324	56	26 655 439	158	30 705 955	148	46 474 880	56
10 417 902	55	21 340 340	56	26 655 447	158	30 706 021	148	46 474 899	56
10 422 663	115	21 340 367	57	26 655 978	159	30 706 048	148	46 474 929	56
10 445 256	55	21 340 375	57	26 656 117	159	32 895 212	73	48 061 028	148
11 512 267	108	21 340 383	57	26 656 125	159	34 988 463	116	48 061 036	148
11 512 275	108	21 340 391	57	26 656 494	159	34 991 634	114	48 061 044	148
11 513 719	107	21 342 238	57	26 658 284	158	37 325 090	147	48 061 052	148
11 514 936	108	21 342 998	57	26 658 314	158	37 325 104	147	48 468 462	115
11 515 096	108	21 343 072	56	27 465 161	57	37 782 386	129	48 468 497	116
11 515 509	108	21 343 099	56	28 054 793	96	37 782 394	129	48 468 675	116
14 751 238	144	21 343 102	57	28 056 478	96	37 782 408	129	48 468 691	116
15 347 813	98	21 343 129	57	28 057 792	95	37 782 416	129	48 469 728	118
15 358 947	91	21 344 095	85	28 057 822	95	37 952 427	91	49 032 803	148
15 359 013	91	23 134 721	146	28 057 911	95	37 952 435	91	49 032 811	148
15 360 143	98	23 134 748	146	28 057 946	95	38 185 357	116	49 032 838	148
15 360 178	98	23 134 756	146	28 058 152	96	38 185 543	116	49 032 846	148
15 360 526	94	23 134 764	146	28 058 179	96	40 644 482	73	49 032 854	148
15 360 534	94	23 134 772	146	28 058 381	95	40 644 598	73	49 262 361	148
15 360 666	98	23 134 950	146	28 058 535	95	40 644 601	73	50 004 309	57
15 980 966	52	23 134 969	146	28 058 543	95	40 644 628	73	50 035 123	63
15 980 982	81	23 134 977	146	28 058 578	95	40 644 644	73	50 035 840	63
15 980 990	81	23 134 985	146	28 059 175	95	40 644 660	73	50 035 905	59,80
15 981 148	81	23 134 993	146	28 059 183	95	40 659 358	72	50 036 006	59,79
15 981 245	80	23 620 200	118	28 059 655	99	40 659 366	72	50 036 316	59,79
15 981 679	80	23 638 312	148	28 244 533	73	40 659 404	73	50 036 677	63
15 981 695	80	23 638 320	148	28 244 606	73	40 659 420	73	50 036 812	59,79
15 981 709	80	24 180 239	96	28 275 226	85	40 659 439	73	50 037 142	59,79
15 981 717	81	24 181 847	91	28 275 277	85	43 070 959	57	50 037 460	59,80
15 981 733	81	24 182 320	98	28 277 245	57	43 941 429	146	50 037 576	63
15 982 349	52	24 182 339	98	28 299 672	154	43 941 445	146	50 037 843	59,79
15 982 357	52	25 395 433	91	28 580 045	73	44 966 018	112	51 727 355	144
15 982 373	52	25 395 972	98	28 628 625	55	44 966 034	112	51 729 625	63
15 984 414	51	25 396 065	98	29 120 765	107	46 325 249	59,80	51 731 042	73
15 984 430	51	25 521 838	113	29 534 322	148	46 325 257	59,80	51 731 069	73
15 984 449	51	25 521 870	113	29 831 068	148	46 325 362	58,78	51 735 331	106
15 984 465	51	25 522 141	114	29 831 076	148	46 325 370	58,78	51 918 681	57
15 984 473	51	25 522 168	114	30 233 379	31	46 325 400	58,78	51 918 703	57
15 984 481	51	25 527 135	55	30 233 409	31	46 325 419	58,78	51 918 886	57
17 845 594	85	26 570 433	83	30 233 433	31	46 325 443	58,78	52 040 744	106
17 846 566	57	26 655 323	158	30 481 151	112	46 325 451	58,78	52 211 786	147
17 846 620	57	26 655 331	158	30 705 920	148	46 325 494	58,78	52 211 794	147
17 846 639	57	26 655 358	158	30 705 939	148	46 325 508	58,78	52 211 808	147
17 846 884	57	26 655 420	158	30 705 947	148	46 474 872	56	52 211 816	147

				CODE	PAGE
62 356 871	86	●		65 982 579	37 ●
62 592 818	122	●		65 982 749	35 ●
62 592 885	119	●		65 982 811	33 ●
62 592 893	119	●		65 982 838	34 ●
62 592 907	119	●		65 982 846	37 ●
62 593 067	120	●		65 983 028	32 ●
62 593 075	120	●		65 983 168	35 ●
62 593 083	120	●		65 983 222	37 ●
62 593 121	120	●		65 983 346	37 ●
62 593 148	123	●		65 983 370	37 ●
62 593 415	124	●		65 983 605	61 ●
62 593 423	124	●		65 983 613	61 ●
62 593 482	124	●		65 983 621	61 ●
62 593 512	124	●		65 983 648	61 ●
62 593 814	127	●		66 047 989	71 ●
62 593 830	127	●		66 047 997	71 ●
62 593 849	126	●		66 048 004	71 ●
62 594 020	120	●		66 048 012	71 ●
63 084 077	46	●		66 048 136	71 ●
63 084 085	46	●		66 048 144	70 ●
63 084 093	46	●		66 225 364	151 ●
63 084 107	47	●		66 225 925	106 ●
63 084 115	47	●		66 225 933	106 ●
63 084 123	48	●		66 225 941	106 ●
63 084 131	48	●		66 381 366	121 ●
63 084 158	46	●		66 381 374	121 ●
63 435 740	46	●		66 381 404	121 ●
63 435 759	47	●		66 381 773	124 ●
63 435 767	48	●		66 381 986	130 ●
63 435 775	46	●		66 382 052	128 ●
63 450 537	115	●		66 382 060	128 ●
63 451 037	68	●		66 382 222	129 ●
63 452 467	68	●		66 382 303	122 ●
63 452 483	68	●		66 382 311	122 ●
63 453 102	69	●		66 382 338	122 ●
63 453 757	112	●		66 382 605	120 ●
63 454 079	111	●		66 382 613	120 ●
63 454 125	118	●		66 382 621	120 ●
63 454 230	116	●		66 382 648	120 ●
63 454 362	112	●		66 382 656	120 ●
63 454 508	117	●		66 382 664	120 ●
63 804 193	21	●		66 382 796	129 ●
63 804 207	21	●		66 382 885	125 ●
63 804 215	21	●			
63 804 223	21	●			
63 804 231	21	●			
63 804 258	21	●			
63 804 266	21	●			
63 804 274	21	●			
63 804 282	21	●			
63 804 290	21	●			
64 083 252	71	●			
64 083 295	70	●			
64 083 325	71	●			
64 083 341	71	●			
64 083 376	71	●			
64 083 384	71	●			
64 083 392	70	●			
64 268 864	70	●			
64 596 632	157	●			
64 596 640	157	●			
64 596 659	157	●			
64 596 667	157	●			
64 596 675	157	●			
64 596 683	157	●			
64 597 116	157	●			
64 597 124	157	●			
64 597 132	157	●			
64 597 140	157	●			
64 597 159	157	●			
64 597 167	157	●			
64 597 175	157	●			
64 597 183	157	●			
64 597 191	157	●			
64 597 205	157	●			
64 597 213	157	●			
64 597 221	157	●			
64 600 680	157	●			
64 600 699	157	●			
64 600 702	157	●			
64 600 710	157	●			
64 600 729	157	●			
64 600 737	157	●			
64 680 684	65	●			
64 680 692	65	●			
64 680 706	65	●			
64 680 714	65	●			
64 680 722	65	●			
64 680 730	65	●			
64 680 749	66	●			
64 680 811	66	●			
64 680 838	66	●			
64 741 594	70	●			
64 907 050	33	●			
64 907 069	30	●			
64 907 077	30	●			
64 907 085	30	●			
64 916 009	73	●			
65 254 220	105	●			
65 266 814	84	●			
65 266 822	30	●			
65 266 830	30	●			
65 266 849	30	●			
65 266 857	33	●			
65 299 399	46,47,48	●			
65 319 918	105	●			
65 730 413	104	●			
65 730 421	104	●			
65 730 464	104	●			
65 730 553	105	●			
65 730 561	105	●			
65 730 626	104	●			
65 730 855	104	●			
65 730 863	104	●			
65 730 901	55	●			
65 730 952	55	●			
65 730 995	55	●			
65 760 347	33	●			
65 760 398	31	●			
65 760 401	31	●			
65 760 428	33	●			
65 772 159	21	●			
65 772 167	21	●			
65 772 175	21	●			
65 772 183	21	●			
65 774 658	47	●			
65 774 666	47	●			
65 774 674	48	●			
65 774 682	48	●			
65 836 459	121	●			
65 836 521	121	●			
65 968 134	94	●			
65 968 150	94	●			
65 968 169	94	●			
65 968 282	94	●			
65 968 312	94	●			
65 968 444	96	●			
65 968 738	95	●			
65 968 746	95	●			
65 968 797	95	●			
65 968 819	95	●			
65 969 009	95	●			
65 969 033	95	●			
65 969 092	95	●			
65 969 106	95	●			
65 969 521	93	●			
65 969 556	93	●			
65 969 572	99	●			
65 969 726	99	●			
65 969 785	102	●			
65 977 125	50	●			
65 977 133	50	●			
65 977 141	50	●			
65 977 168	50	●			
65 977 680	68	●			
65 977 699	68	●			
65 977 702	68	●			
65 977 710	69	●			
65 977 729	69	●			
65 977 737	69	●			
65 977 745	69	●			
65 977 753	69	●			
65 977 761	69	●			
65 977 788	69	●			
65 977 796	68	●			
65 978 059	59,79	●			
65 981 807	36	●			
65 981 939	37	●			
65 981 947	35	●			
65 981 963	35	●			
65 982 064	35	●			
65 982 366	37	●			

								CODE	PAGE
67 624 629	55	67 727 711	152	67 739 590	25	67 758 080	103	67 759 923	133
67 624 637	55	67 727 746	152	67 739 604	25	67 758 099	103	67 759 931	133
67 624 645	55	67 727 754	152	67 739 612	25	67 758 102	103	67 759 958	133
67 645 820	160	67 727 762	152	67 739 620	25	67 758 129	102	67 759 966	135
67 645 839	160	67 727 770	152	67 739 639	25	67 758 137	102	67 759 974	136
67 645 847	160	67 727 789	152	67 739 647	25	67 758 145	102	67 760 905	96
67 645 855	160	67 727 797	152	67 739 655	25	67 758 153	102	67 760 913	99
67 645 863	160	67 727 819	152	67 739 663	25	67 758 161	102	67 760 921	94
67 645 871	161	67 727 827	152	67 739 671	26	67 758 188	102	67 760 948	94
67 645 898	161	67 727 835	152	67 739 698	26	67 758 196	102	67 760 956	93
67 645 901	161	67 727 843	152	67 739 744	21	67 758 218	95	67 760 964	100
67 645 928	161	67 727 932	156	67 739 752	21	67 759 575	132	67 760 972	99
67 645 936	162	67 727 940	156	67 739 760	21	67 759 583	132	67 760 980	100
67 645 944	162	67 727 959	155	67 739 779	21	67 759 591	132	67 760 999	100
67 645 952	162	67 728 084	154	67 739 787	21	67 759 605	132	67 761 006	97
67 665 899	113	67 728 092	154	67 739 795	21	67 759 613	131	67 761 251	71
67 665 902	113	67 728 106	154	67 739 809	21	67 759 621	131	67 761 278	71
67 665 910	113	67 728 114	154	67 739 817	21	67 759 648	131	67 761 286	71
67 665 929	113	67 728 122	154	67 739 825	21	67 759 656	131	67 761 294	71
67 680 073	151	67 728 130	154	67 739 833	21	67 759 664	131	67 761 308	70
67 680 081	151	67 728 149	154	67 739 841	21	67 759 672	131	67 761 316	70
67 680 103	151	67 728 157	154	67 739 868	21	67 759 680	131	67 762 428	134
67 680 111	151	67 728 165	154	67 739 957	26	67 759 699	137	67 762 436	134
67 680 138	151	67 728 173	154	67 745 027	16	67 759 702	137	67 762 444	134
67 680 146	151	67 728 181	156	67 757 688	95	67 759 710	136	67 762 452	134
67 726 022	119	67 728 300	153	67 757 696	101	67 759 729	136	67 778 537	73
67 726 030	119	67 728 319	155	67 757 718	100	67 759 737	136	67 778 863	95
67 726 049	120	67 728 327	155	67 757 726	101	67 759 745	136	67 778 871	99
67 726 057	126	67 728 912	67	67 757 734	101	67 759 753	135	67 779 304	59,80
67 726 065	126	67 728 920	67	67 757 742	100	67 759 761	135	67 779 312	59,80
67 726 073	126	67 728 939	67	67 757 785	100	67 759 788	136	67 779 320	144
67 726 081	126	67 728 947	69	67 757 823	101	67 759 796	136	67 779 339	145
67 726 103	126	67 728 955	69	67 757 912	101	67 759 818	136	67 779 347	145
67 726 111	124	67 728 963	69	67 757 920	101	67 759 826	136	67 779 355	144
67 726 138	128	67 728 971	69	67 757 939	101	67 759 834	136	67 782 682	69
67 726 146	128	67 739 418	25	67 757 971	101	67 759 842	135	67 782 690	69
67 727 614	153	67 739 426	26	67 758 005	101	67 759 850	133	67 782 704	69
67 727 622	153	67 739 442	25	67 758 013	101	67 759 869	133	67 782 712	69
67 727 649	153	67 739 450	20	67 758 021	103	67 759 877	133	67 782 720	69
67 727 657	153	67 739 515	20	67 758 048	102	67 759 885	133	67 782 739	69
67 727 665	153	67 739 558	20	67 758 056	102	67 759 893	134	67 782 747	69
67 727 673	153	67 739 574	25	67 758 064	102	67 759 907	134	67 782 755	69
67 727 703	152	67 739 582	25	67 758 072	102	67 759 915	133	67 782 763	69

DC Clic



Découvrez
cette solution
en vidéo



LA CONTINUITÉ
DE SERVICE
24H/24 - 7J/7



GAGNEZ
EN EFFICACITÉ



GÉREZ
ET PILOTEZ





GAGNEZ
DU TEMPS

dc-clic.com

Accédez à l'Expérience Client
DESCOURS & CABAUD avec des
fonctionnalités conçues spécifiquement
pour nos clients **Grands Comptes**.

Commandez vos produits quand vous voulez,
depuis **votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone**.





Service Communication DESCOURS & CABAUD - P1000146_COME249MKT - Décembre 2021



Trois enseignes commerciales du Groupe DESCOURS & CABAUD.



DESCOURS & CABAUD

10, rue Général Plessier - BP 2437 - 69219 Cedex 02 - Tél. 04 72 40 85 85 - Fax 04 72 40 85 96 - www.descours-cabaud.com
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 15 120 000 € - 955 501 036 RCS Lyon - TVA FR 50 965 - 507684